

DEDRA

AKCIÓS KÍNÁLAT

november

11/2024

Az akció 2024.11.01-től,
2024.11.30 -ig érvényes

vagy amíg a készlet tart

IDEÁLIS ESZKÖZÖK AZ ŐSZI KIHÍVÁSOKHOZ

Garden
DEDRA



METSZŐOLLÓK



DEDRA
SRS FALL

LOMBFÚVÓK ÉS SZÍVÓK



DEDRA
SRS FALL

GEREBLYÉK



DEDRA

DEDRA
SRS FALL

Garden
DEDRA

DESCON

PANSAM

HILLEN & MOHR
TOOLS DEDRA

Rönkhasító 3000W, 8T



ÚJDONSÁGI!



DED8679

Teljesítmény 3000W, 230V, max hasítóerő 8 t, max/perc rönkhossz: 550/100mm, max/perc rönkátmérő: 300/80mm, forgácsoló leejtési sebessége 3,1cm/s, forgácsoló emelési sebessége 17,3cm/s, hidraulikus nyomás 21MPa, olajtartály kapacitása 4L.

Kiegészítő termékek:

DED86791 Kereszték

Ágaprító 2500W, 45mm



ÚJDONSÁGI!

DED8680

teljesítmény 2500W, feszültség 230V-50Hz, max. vágási átmérő 45mm, vágási zsák 65L, dupla vágófejez edzett acélból, túlterhelés elleni védelem, szállító kerekek.

Benzines láncfűrész 2,1 kW 450mm



DED8712

2,1 kW teljesítmény, 54,6cm³ hengerűrtartalom, Vezetősín hossza: 18" (450mm), Lánc fogainak száma: 72, Fog típusa: félvéső, Vezetősín hornyának szélessége: 1,5 mm, Üzemanyagtartály őrirtartalma: 0,58L

Benzines láncfűrész 2,9 kW 500mm



DED8713

2,9 kW teljesítmény, 65cm³ hengerűrtartalom, Vezetősín hossza: 20" (500mm), Lánc fogainak száma: 68, Fog típusa: félvéső, Vezetősín hornyának szélessége: 1,6 mm, Üzemanyagtartály őrirtartalma: 0,55L

Elektromos láncfűrész 2400W 400 mm



BEZMÁRKOZDZÓWY TYP NAPINACZA LANCUCHA
PRÓWNIACJA LANCUCHA 16" / 40 CM

DED8701

Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésoprofilal, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

Elektromos láncfűrész 2400W 400 mm, OREGON



BEZMÁRKOZDZÓWY TYP NAPINACZA LANCUCHA
PRÓWNIACJA LANCUCHA OREGON

DED8702

Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésoprofilal, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

Elektromos magassági láncfűrész, 750W, 8", 2,85m



DED8699

Kényelmes teleszkópos fogantyú alumínium hosszabbítókkal, stabil, könnyű szerkezet, a vágófeje 3 pozíciója, 30 cm-es habszivacs fogantyú, 8"-os vezetősín, szerszámmelküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, láncsebesség 11m/s, készüléktartó heveder gyorskioldóval.

Akkumulátoros szerszámkészlet



SZUPER ÁR

DED7031

A készlet tartalma:
4" 18V mini akkumulátoros láncfűrész DED7099
2.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032
töltő DED7038

Akkumulátoros láncfűrész 400mm 2x18V, szénkefe nélküli




DED7195V

A vezetősín hossza 16", Maximális vágáshossz 380mm, láncsebesség 15m/s, szerszámmelküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, kettős biztonsági fék.



Elektromos kapálógép 1050W



MOC/Power 1050W

DED8709

Teljesítmény 1050W, Munkaszélesség 36cm, Munkamélyesség 22cm, Késátmérő 205mm, Kések száma 4,

Akkumulátoros kétfunkciós eszköz, magassági OREGON fűrész + sövényvágó 18V



DED7096

Teljes hossz láncfűrészszel: 2,7 m; sövénynyíróval: sövényvágó rúd hossza 16"/415mm; láncfűrész 8"/200mm, max. vágási szélesség 180mm.

Kézi körfűrész 1500W



DED7925

Tárcsa 185/20 mm, max vágási vastagság 66 mm, max. 45°-os vágási szög

Asztali fűrész 2000W



SZUPER ÁR



DED7754T3

Teljesítmény: 2000W, 3 tárcsa tartozék 24T, 40T, 60T 254/30mm, munkaasztal méretei 640x430mm, 3 további munkaasztal 640x430/640x240/430x290mm, vágási szög 45°-ig, munkaalap tartozék.

Asztali fűrész 3400W



DED7729

Háromfázisú csatlakozó, 315/30mm-es fűrész tárcsa, a munkaasztal mérete 800x550mm, 2 kiegészítő munkaasztal - 800x400 mm méretű, 45°-os szögben történő vágási lehetőség, 3,4kW

Vágásvezető rögzítő bilincsekkel 1250 mm

ÚJDONSÁGI!

ML2082

70 mm széles, meghosszabbítható alumínium rúd (az ML2084 hosszabbítóval működik), mérőszalag centiméteres beosztással.

1250mm-es vágásvezető hosszabbító adapter

ÚJDONSÁGI!

ML2084

Alumínium hosszabbító, az ML2082-hez

Levél- és fűgyűjtő



DED8803
Munkaszélesség: 530 mm; kerékátmérő: 25 cm; tartálykapacitás: 100 l; 8 kefe a levelek, fű és apró gallyak összegyűjtésére; központi magasságállítás; puha, kényelmes fogantyú; beépített hulladékgyűjtő tartály.

Búvárszivattyú tiszta vagy szennyezett vízhez 550W



DED8841
Teljesítmény 550W, áramlási kapacitás 11,000 l/h, maximális merülési mélység 7m, max. emelési magasság 7m, csatlakozási átmérő 1", 5/4", 3/2", védelem IPX8

Merülő szivattyú lapos szívással 350W tiszta vízhez



DED8848
A készülék teljesítménye: 350 W, hordozható fogantyú, tápkábel hossza: 10 m, áramlási sebesség: 4500 l/h, ház ütésálló műanyagból, max. merülési mélység: 3m, max. emelési magasság: 5,5 m, a szennyeződés maximális mérete (szemcseméret): 5 mm, csatlakozási átmérő: 1", 5/4", védelmi osztály: IPX8

Lombszívó/légfúvó 3000W



DED8687
Légsebesség-szabályozás 8000-14000min-1, Levéltérfogat-csökkenés 10:1, Szövetzsák 35L, Maximális légáram 260km/h, Levegőáram: 13m³/min, Vezetőkerekek

Lombszívó/légfúvó 3000W, kiegészítő szívócső



DED8689
Légsebesség-szabályozás 8000-14000min-1, Levéltérfogat-csökkenés 10:1, Szövetzsák 45L, Maximális légáram 270 km/h, Légáram: 14m³/min, Egyszerű hozzáférés az alumínium ventilátorhoz, Állítható fogantyú, Állítható vállsík, a levelek összeszedését megkönnyítő modul, Vezetőkerekek

Búvárszivattyú tiszta vagy szennyezett vízhez 1000W



DED8844
Kapacitás 17000 l / h, max. Merítési mélység 7 m, max. Emelési magasság 10 m, csatlakozási átmérő 1", 5/4", 3/2", úszó kapcsoló, hosszú tápkábel (10 m)

Akkumulátoros lombfúvó 18V




DED7094
Légsugár sebessége 210 km/h
Forgási sebesség 16000RPM
Gumival borított fogantyú
Súly: 1,8 kg
Hozzávetőleges üzemidő 2,0 Ah-s akkumulátorral-13 perc
Hozzávetőleges működési idő 4,0 Ah- 25 perc

Akkumulátoros lombfúvó 18V



DED7093
Kétfokozatú fordulatszám szabályozás, Fordulatszám TURBO módban - 16000min-1, Légsebesség 144km/h, légáram 570m³/h

Akkumulátoros lombfúvó/légfúvó 2x18V, szénkefe nélküli



DED7194V
Szénkefe nélküli motor, Névleges fordulatszám: 16300 min-1, Max. levegősebesség: 270 km/h, Légáram: 550m³ / min, Fújás, porszívózás, aprítás funkció, Gumirozott fogantyú, A készletben: Textilszak, Fúvócső, Szívócső

Akkumulátoros metszőolló 18V



DED7091
Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4"); max: 95mm; horonyzélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

Akkumulátoros sövénynyíró olló 510mm 18V



DED7092
Sebesség: 20 000 RPM, lökésfrekvencia üresjáratban: vágórúd hossza - 510 mm,

Akkumulátoros talajfúró 18V, szénkefe nélküli



DED7189
Sebesség: 0-125RPM, munkanyél: ø20 mm, lágyindítás, gyorszerelő szárszám, túlterhelés elleni védelem, - megakadályozza a rántást akadályba ütközéskor, gumibevonatu fogantyúk, tartozék: 15 cm-es csiga.

Kiegészítő termékek:
80C320 Fúrócsiga 100x800 mm
80C321 Fúrócsiga 150x800 mm

Benzines talajfúró 1,45kW



DED8809
Teljesítmény: 1,45 kW, hengerűrtartalom: 52 cm³, fordulatszám: 240 RPM, munkakilincs: Ø 20 mm, gyors szárszám szerelés, üzemanyag tartály kapacitása: 1,25 l, gumibevonatu fogantyúk, tartalmazza: Ø 10, 15, 20 cm-es csigák.

Vágódamill kör keresztmetszetű 2,4mm x 90m, orsó



ÚJDONSÁGI!

*kör
**négyzet

cikkszám	leírás
80Z24901	*
80Z24902	**

Megerősített négyszögletes vágódamill



ÚJDONSÁGI!

80Z24902W
2,4mmx90m, erős belső maggal a törés megelőzése érdekében. A damill hosszabb élettartamú és vágási teljesítményű, mint a hasonló keresztmetszetű hagyományos damill.

Csavart négyszögletes vágódamill



ÚJDONSÁGI!

80Z24902S
2,4mmx90m, sodrott, úgynevezett „csendes damill”. Háromrészes, kiváló minőségű anyagból készült, ami meghosszabbítja az élettartamát. Csavart alakja tompítja a kaszálás, orsózás során keletkező zajt.

Fúrószár a talajfúróhoz 100x800 mm



A DED8809 csigához ajánlott; hossza: 800 mm; háromféle átméret áll rendelkezésre.

cikkszám	leírás
80C320	100mm
80C321	150mm
80C322	200mm

Hosszabbító a talajfúróhoz 30cm



DED8809 csigához ajánlott; kétféle hosszúságban kapható

cikkszám	leírás
80C328	300mm
80C329	500mm

Metszőolló, élő hajtás, vágási vastagság max 20mm



80A001
Élő hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, acél fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés

Metszőolló, élő hajtás, vágási vastagság max 20mm



80A002
Élő hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, alumínium fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés

Üllős metszőolló, száraz hajtások, vágási vastagság max. 20mm



80A010
Száraz hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, alumínium fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés

Mellévágó metszőolló ágakhoz, elkerülő pengék



80A019
Élő zöld ágakhoz, hossza 800mm, pengék SK5 acélból, Mn65, teflon bevonattal, alumínium nyél, maximális vágási vastagság 30mm.

Mellévágó metszőolló ágakhoz



80A020
Zöld, élő ágakhoz, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium fogantyúk, teljes termékhossz 680mm

Mellévágó metszőolló ágakhoz, áttétel



80A021
Zöld, élő ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső lapát, PP + TPR alumínium fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm

Mellévágó metszőolló ágakhoz, áttétel, teleszkópos fogantyú



80A022
Zöld, élő ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termékhossz 680-1040 mm

Üllős metszőolló ágakhoz, áttétel



80A030
Száraz ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm

Üllős metszőolló ágakhoz, áttétel, teleszkópos fogantyúk



80A031
Száraz ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termékhossz 680-1040 mm

Üllős metszőolló ágakhoz, karos áttétel



80A029
Száraz ágakhoz, hossza 670mm, pengék SK5, Mn65 acélból, teflonbevontatú, alumínium nyél, maximális vágási vastagság 40mm

Sövénnyolló, egyenes vágás, áttétel



80A041
Egyenes vágás, áttétellel, SK5 acél pengék, egy penge teflonnal bevontva, PP + TPR alumínium fogantyúk, teljes termékhossz 620mm, pengehossz 220mm

Sövénnyolló



80A042
Hullámos vágás, szénacélból készült pengék, Teflon bevontatú pengék, PP + TPR alumínium fogantyúk, teljes termékhossz 620mm, pengehossz 220mm

Sövénnyolló



80A043
Hullámos vágás, szénacélból készült pengék, Teflon bevontatú pengék, PP + TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termékhossz 610-720 mm, pengehossz 250mm

Összecsukható kerti ágfűrész 390mm



80A050
Összecsukható reteszeléssel, Mn65 mangán-acél penge, krómmal és lakkal borított penge a rozsdá ellen, a fűrész teljes hossza kinyitás után 390mm, pengehossz 170mm, fogantyú: kétanyagú ABS+TPR

Fűnyíró olló 350mm



80A047
hosszúság 350mm ergonomikus kétszínű markolatok műanyagból a pengék acélból, hullámosak Teflon bevontatú, 360°-ban forgatható fej

Kerti ágfűrész 525mm



80A051
Mn65 mangán-acél penge, krómmal és lakkal borított penge a rozsdá ellen, a fűrész teljes hossza 440mm, pengehossz 360mm, fogantyú: kétanyagú ABS+TPR

Keskeny lapát



80A080
Acélból készült munkarész, Két anyagból készült fogantyú, Jól formázott fogantyú, Tartós kapcsolat a fogantyú és a munkadarab között

Széles lapát



80A081
Acélból készült munkarész, két anyagból készült fogantyú, jól formázott markolat, szilárd kapcsolat a fogantyú és a munkarész között.

Gereblye



80A082
Acélból készült munkarész, két anyagból készült fogantyú, jól formázott markolat, szilárd kapcsolat a fogantyú és a munkarész között.

Ívfűrész



Alumíniumból készült keret, edzett penge, fűrészlap nedves fához, a fűrészlap csavaros forgatógombbal rögzíthető és húzható meg, műanyagból készült fogantyú

cikkszám	leírás
80A062	530mm
80A063	600mm
80A064	760mm

Fűrészlap ívfűrészhez



Fűrészlap keretes fűrészhez:
- nedves fához
- mangánacél penge
- edzett fogak

cikkszám	leírás
80A072	530mm
80A073	610mm
80A074	760mm

Hegyes ásó fém nyél



80B003
Mn50 acélból készült munkarész, fém fogantyú ø32mm, fogantyú falvastagság 1,2mm Fogantyú alakja D műanyag (matt kivitelben), teljes hossza 1220 mm

Egyenes ásó fém nyél



80B006
Mn50 acélból készült munkarész, fém fogantyú ø32mm, fém fogantyú falvastagsága 1,2mm, fogantyú alakja D műanyag (sima felületű), teljes hossza 1220mm.

Árokásó lapát fém nyél



80B008
Fém nyél, műanyag, D alakú fogantyú, rugóacél. Rendeltetés: fa- és bokorültetés, vízelvezető gödrök kivételése, dréncső, kerítésoszlop stb. lefektetése, teljes hossza 1270mm

Homok lapát fém nyél, pvc fogantyú, 120cm



80B010
Fém nyél, műanyag, D alakú fogantyú, rugóacél. Rendeltetés: homok áthelyezése, A munkarész végein található hajlított peremek lehetővé teszik a pontosabb felvételt és nagyobb mennyiségű anyag áthelyezését.

Ásóvilla, fém nyél, D típusú műanyag fogantyú 122cm



80B017
Ásóvilla, szénacél, fém nyél, D típusú műanyag fogantyú, teljes hossz 1220mm

Drót gereblye- szabályozható



80B050
15 fog, beállítás forgatógombbal, műanyag fogantyúval végződő acélcső

16-fogas megerősített gereblye fém nyél, hajlított



80B052
A speciális kialakítású cső jobb munkavégzést biztosít, A szélesebb munkarész lehetővé teszi nagy felület gereblyezését. Rendeltetés: föld/homok gereblyezése, kövek eltávolítása

Kapa 140mm fém nyél 125cm



80B070
Fém nyél, műanyagból készült nyél, szénacél. Rendeltetés: földgyegetés, virágágyások gyomlálása, növények körüli föld eltávolítása

Egyenes kapa villával fém nyél 114cm



80B071
Fém nyél, műanyagból készült nyél, szénacél. Rendeltetés: gyomlálás és földgyegetés

Háromágú kertivilla fém nyél, 128cm



80B072
Fém nyél, műanyagból készült nyél, szénacél. Rendeltetés: virágágyások és kerti sétányok ápolása, Gyomtalanítás és növények kupacolása

Mini ásó fa nyél hosszúság 68cm



80C001
Anyagvastagság: 1,2mm D alakú fogantyú, műanyag 32 mm átmérő

Hegyes ásó fa nyél 120cm



80C003
37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú

Kézi talajfúró, 150 mm



Különböző átmérok állnak rendelkezésre

cikkszám	leírás
80C313	150mm
80C317	250mm

Balta



Penge: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék

cikkszám	leírás
13M800	600 g
13M801	800 g
13M802	1000 g
13M803	1250 g
13M804	1500 g

Fejsze



13M809

Súly: 2000g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék

Balta



hegy: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszálás; gumivédő a pengén; markolat védelmére.

cikkszám	leírás
13M810	600 g
13M811	800 g
13M812	1000 g
13M813	1250 g
13M814	1500 g

Fejsze



13M818

Súly: 1.500g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszál; gumivédő a pengén; ék

Árokásó lapát fa nyéllal 125cm



80C008

Fa fogantyú 37 mm átmérő T alakú fogantyú, acél

Egyenes ásó 120cm



80C007

37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú

Homoklapát fa nyél, D típusú műanyag fogantyú 120cm



80C010

37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú

4-ágú keretes villa, fa nyél, 150cm



80C015

4 fog
Fa fogantyú fogantyú átmérője 28mm
Szénacél
Lengyel termék

Ásó villa, fa nyél, D típusú műanyag fogantyú 120cm



80C017

Fa fogantyú 37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú, szénacél

14-fogas gereblye megerősített, 132cm



80C051

Fa-bükk fanyél

16-fogas gereblye megerősített 132cm



80C052

Fa-bükk fanyél

Gereblye fa nyéllal 134cm



80C053

Fa-bükk fanyél, PVC műanyagból készült fogak, hossz 1340mm

Kapa 110 cm fa nyéllal, 160 mm széles



80C070

Fa-bükk fanyél, szénacél

Egyenes kapa villával



80C071

Fa-bükk fanyél, szénacél, 113cm

Háromágú kerti villa L-110cm



80C072

Fa-bükk fanyél, szénacél

Jelölő sírkövek felújításához arany 1db

WREG-OLOWKI 30pcs.



cikkszám	leírás
M89Z71	arany
M89Z72	ezüst
M89Z73	fekete

Jelző a felújítási sírkövekhez, arany, 1 db

Sírkő tisztító 600ml



DED8823C01

Hatékony a makacs szennyeződésekre; nem színeződik el; nem kell hígítani; kőből, terrazzóból, márványból, gránitból, betonból készült felületekhez, Kapacitás: 600ml.

Sírkő konzerváló folyadék 600ml



DED8823C02

Políroz és konzervál; véd az időjárás viszontagságaitól; nem kell hígítani; kőből, terrazzóból, márványból, gránitból, betonból készült felületekhez, irtartalom: 600ml.

Softshell kabát



cikkszám	leírás
BH6KS-S	S
BH6KS-M	M
BH6KS-L	L
BH6KS-XL	XL
BH6KS-XXL	XXL
BH6KS-XXXL	XXXL



Anyag: 96% poliészter/4% elasztán; súly 320 g/m²; vízállóság: 5000 mm; légáteresztő képesség: 3000 mm; szélálló; húzószínről az alsó varrásban; 3 tágas cipzárás zseb.

Flanel ing piros, 100% pamut



cikkszám	leírás
BH51F1-L	L *
BH51F1-M	M *
BH51F1-S	S *
BH51F1-XL	XL *
BH51F1-XXL	XXL *
BH51F1-XXXL	XXXL *
BH51F2-L	L **
BH51F2-M	M **
BH51F2-S	S **
BH51F2-XL	XL **
BH51F2-XXL	XXL **
BH51F2-XXXL	XXXL **
BH51F4-L	L ****
BH51F4-M	M ****
BH51F4-S	S ****
BH51F4-XL	XL ****
BH51F4-XXL	XXL ****
BH51F4-XXXL	XXXL ****

Flanel ing piros / kék / sötétkék-fehér / zöld / szürke, méret (S-XXL), 100% 170g/m² rizsmaszálú pamutból készült. Gombos zseb a bal mellkason. Lengyel Termék

Bélelt flanel kabát kapucnival

cikkszám	leírás
BH63KF-M	M
BH63KF-L	L
BH63KF-XL	XL



Anyag: külső anyag: 100% pamut (kockás flanel, súlya 105g/m²), belső anyag: 100% poliészter; bélés: 100% poliészter Z10T, taft; kapucni gyapjúval; záródás: cipzár nyomógombok; 2 nyomógombos zseb.

Védőkabát

cikkszám	leírás
BH2BL-S	S/48
BH2BL-M	M/50
BH2BL-L	L/52
BH2BL-LD	LD/54
BH2BL-XL	XL/56
BH2BL-XXL	XXL/58



Anyagösszetétel: 65% poliészter + 35% pamut, súly 265g/m², speciális telefonzseb, cipzár gumirozott logós fogantyúval, cipzárás hálós szellőzőnyílások, megerősített anyag a könyökön, zsebekben és a paszomáyon, bordázott ujjak, szélességállítás a blúz alján gombokkal, azonosító címke a nyakon, gumirozott logó a bal zsebben

Női softshell kabát kapucnival

cikkszám	leírás
BH65KS-XS	XS
BH65KS-S	S
BH65KS-M	M
BH65KS-L	L



Anyag: 96% poliészter/4% elasztán; súly: 310 g/m²; bélés: microfleece; vízállóság 5000mm; légáteresztő képesség 800g/m²/24h; szélálló; 2 cipzárás zseb; levehető kapucni zsinórral, levehető.

Védőnadrág

cikkszám	leírás
BH51F1-L	L *
BH51F1-M	M *
BH51F1-S	S *
BH51F1-XL	XL *
BH51F1-XXL	XXL *
BH51F1-XXXL	XXXL *
BH51F2-L	L **
BH51F2-M	M **
BH51F2-S	S **
BH51F2-XL	XL **
BH51F2-XXL	XXL **
BH51F2-XXXL	XXXL **
BH51F4-L	L ****
BH51F4-M	M ****
BH51F4-S	S ****
BH51F4-XL	XL ****
BH51F4-XXL	XXL ****
BH51F4-XXXL	XXXL ****



Fehér szín, 80% poliészter, 20% pamut, 190 g/m² denim, erősítés a térdén és a zsebekben, csipőméret beállítás gumival, tripla varrat a lábszáron, 9 zseb (ebből 6 tépőzárás), kalapácstartó, kulcstartó kampó

Védő kertésznadrág

cikkszám	leírás
BH250-S	S/48
BH250-M	M/50
BH250-L	L/52
BH250-LD	LD/54
BH250-XL	XL/56
BH250-XXL	XXL/58



Anyagösszetétel: 65% poliészter + 35% pamut, megfelel az EN ISO 13688:2013 szabványnak, súlya 265g/m², 12 zseb, ebből 7 tépőzárás, mobiltelefon zseb, hármass varrás, derékszélesség állítás gumival és gombokkal, kulcskarika, kalapácsurok, állítható merevítő, megerősített térdvédő zsebek, azonosító címke a nadrág „hátulján”.

Védőnadrág, Premium Line

cikkszám	leírás
BH55P-S	S
BH55P-L	L
BH55P-LD	LD
BH55P-XL	XL
BH55P-XXL	XXL



Anyag: 65% poliészter/35% pamut; súly: 240 g/m²; EN ISO 13688:2013, CE I. kat.; szövét megerősítés a térdnél; 9 zseb, ebből 6 tépőzárás; térdpárna tartó.

Farmernadrág

cikkszám	leírás
BH45SP-S	S
BH45SP-M	M
BH45SP-L	L
BH45SP-LD	LD
BH45SP-XL	XL
BH45SP-XXL	XXL



Anyaga: 70% pamut/28% poliészter/2% elasztán; súlya: 280g/m²; betétek rugalmas anyagból; 2 tépőzárás zseb.

Nadrágszín 130 cm, fém csattal

ÚJDONSÁGI!



BH2AP01

Anyaga: 50% pamut, 50% poliészter, hossza 130cm, szélessége 3,7cm, erős fémkapocs gyors és egyszerű rögzítési rendszerrel.

Cipőfűző 120cm, fekete



4 mm átmérőjű, 100% poliészter, sűrű szövésű mag, nehezen kibogozható, darabonként 10 darab, darabonként 10 darab.

cikkszám	leírás
BH9W510	120cm
BH9W520	140cm

Filc cipő talpbetét 7mm

cikkszám	leírás
BH9W01-39	38-39
BH9W01-41	40-41
BH9W01-43	42-43
BH9W01-45	44-45
BH9W01-47	46-47



Véd a nedvességtől és melegen tart. Szigetelik a lábat a talajtól a megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében. Növeli a járás kényelmét és jó párnázottságot biztosít. Munkahelyi cipőnek ajánlott.

Minimális rendelési mennyiség 10 db.

Izzadásgátló cipő talpbetét, univerzális méret



BH9W04

Puha, lélegző habszivacs talpbetét bükkszénnel. Megakadályozza a kellemetlen lábszagot. Hosszu élettartamú. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10db.

Antibakteriális cipő talpbetét, univerzális méret



BH9W03

Frissességérzetet és kényelmet biztosít, antibakteriális hatóanyaggal ellátott felső réteg, védi a lábat a penészgombától, élesztőgombától, megakadályozza a szagok kialakulását a cipőben. A latex hab párnázza a lábat. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10db.

PVC gumicsizma

cikkszám	leírás
BH9B1-37	37
BH9B1-38	38
BH9B1-39	39/40
BH9B1-41	41
BH9B1-42	42
BH9B1-43	43
BH9B1-44	44
BH9B1-45	45
BH9B1-46	46



magasság 28cm, vízálló, csúszásmentes talp, lengyel termék

PVC gumicsizma

cikkszám	leírás
BH9A1-39	39
BH9A1-40	40
BH9A1-41	41
BH9A1-42	42
BH9A1-43	43
BH9A1-44	44
BH9A1-45	45
BH9A1-46	46
BH9A1-47	47



magasság 31 cm, filc bélés, lengéscsillapítás a sarokrészen, alsó szigetelés hidegtől -17°C-ig, lengyel termék

Férfi hosszú PVC gumicsizma

cikkszám	leírás
BH9C1-39	39
BH9C1-40	40
BH9C1-41	41
BH9C1-42	42
BH9C1-43	43
BH9C1-44	44
BH9C1-45	45
BH9C1-46	46



magasság 39cm, poliamid kötött anyagból készült bélés, csúszásálló talp, lengyel termék

Férfi EVA gumicsizma fűzővel

cikkszám	leírás
BH9B2-40	40
BH9B2-41	41
BH9B2-42	42
BH9B2-43	43
BH9B2-44	44
BH9B2-45	45
BH9B2-46	46



magasság 37cm, filc bélés, csúszásmentes talp, gallér vízálló anyagból, szigetelés a hidegtől -30°C-ig, lengyel gyártmány.

Munkavédelmi cipő MF2, SB SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9MF2-36	36
BH9MF2-37	37
BH9MF2-38	38
BH9MF2-39	39
BH9MF2-40	40
BH9MF2-41	41
BH9MF2-42	42



Anyag: mikroszál háló; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetét; antracit/olajálló talp; talp: gumi EVA-hab

M3 Munkavédelmi cipő - 01 SRC kategória

cikkszám	leírás
BH9M3Z-36	36
BH9M3Z-37	37
BH9M3Z-38	38
BH9M3Z-39	39
BH9M3Z-40	40
BH9M3Z-41	41
BH9M3Z-42	42
BH9M3Z-43	43
BH9M3Z-44	44
BH9M3Z-45	45
BH9M3Z-46	46
BH9M3Z-47	47



Anyaga: textil; CE tanúsítvány; EN ISO 20347:2012 szabvány; csúszásmentes talp; elektrosztatikus/olajálló/csúszásálló talp; nagyon könnyű.

Munkavédelmi cipő M5 MORO, S1 SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9M5-39	39
BH9M5-40	40
BH9M5-41	41
BH9M5-42	42
BH9M5-43	43
BH9M5-44	44
BH9M5-45	45
BH9M5-46	46
BH9M5-47	47



Anyag: szövet; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél talpbetét; PU/PU kettős sűrűségű talp - csúszásálló/olajálló; légáteresztő.

M6 munkavédelmi cipő - S1 SRC kategória

cikkszám	leírás
BH9M6-39	39
BH9M6-40	40
BH9M6-41	41
BH9M6-42	42
BH9M6-43	43
BH9M6-44	44
BH9M6-45	45
BH9M6-46	46
BH9M6-47	47



Anyag: Oxford szövet + velúr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél lábféj; PU/PU kettős sűrűségű talp - csúszásálló/olajálló

P1A munkavédelmi cipő, bőr, S1P SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9P1A-36	36
BH9P1A-37	37
BH9P1A-38	38
BH9P1A-39	39
BH9P1A-40	40
BH9P1A-41	41
BH9P1A-42	42
BH9P1A-43	43
BH9P1A-44	44
BH9P1A-45	45
BH9P1A-46	46
BH9P1A-47	47



Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes orrbetét; szúrásálló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talpbetét.

Munkavédelmi cipő P2, szarvasbőr, S1 SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9P2-36	36
BH9P2-37	37
BH9P2-38	38
BH9P2-39	39
BH9P2-40	40
BH9P2-41	41
BH9P2-42	42
BH9P2-43	43
BH9P2-44	44
BH9P2-45	45
BH9P2-46	46
BH9P2-47	47



Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél talpbetét; csúszásálló/elektrosztatikus/olajálló talp.

Munkavédelmi cipő P4

cikkszám	leírás
BH9P4VK-37	37
BH9P4VK-38	38
BH9P4VK-39	39
BH9P4VK-40	40
BH9P4VK-41	41
BH9P4VK-42	42
BH9P4VK-43	43
BH9P4VK-44	44
BH9P4VK-45	45
BH9P4VK-46	46
BH9P4VK-47	47



Anyag: lóbbőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; kompozit lábféj; polimer rengéscsillapító talpbetét; csúszásálló/elektrosztatikus/olajálló talp.

T1A munkavédelmi bakancs - S1P SRC kat.S1P SRC

cikkszám	leírás
BH9T1A-36	36
BH9T1A-37	37
BH9T1A-38	38
BH9T1A-39	39
BH9T1A-40	40
BH9T1A-41	41
BH9T1A-42	42
BH9T1A-43	43
BH9T1A-44	44
BH9T1A-45	45
BH9T1A-46	46
BH9T1A-47	47



Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes orrbetét; szúrásálló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talpbetét.

Munkavédelmi bakancs T1AW - S3 SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9T1AW-39	39
BH9T1AW-40	40
BH9T1AW-41	41
BH9T1AW-42	42
BH9T1AW-43	43
BH9T1AW-44	44
BH9T1AW-45	45
BH9T1AW-46	46
BH9T1AW-47	47



Anyag: marhabőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2022 szabvány; kettős sűrűségű PU/PU talp; acél talpbetét; acél középtalp; elektrosztatikus/olajálló talp.

Munkavédelmi bakancs T2A, szarvasbőr, S1P SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9T2A-39	39
BH9T2A-40	40
BH9T2A-41	41
BH9T2A-42	42
BH9T2A-43	43
BH9T2A-44	44
BH9T2A-45	45
BH9T2A-46	46
BH9T2A-47	47



Anyag: velúr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél lábféj; acél középtalp; elektrosztatikus/olajálló talp.

Munkavédelmi bakancs T6V, szarvasbőr, S1 kategória, kompozit

cikkszám	leírás
BH9T6V-39	39
BH9T6V-40	40
BH9T6V-41	41
BH9T6V-42	42
BH9T6V-43	43
BH9T6V-44	44
BH9T6V-45	45
BH9T6V-46	46
BH9T6V-47	47



felsőrés: marhabőr velúr bőr, kompozit lábféj, kényelmes, formázott komfort talpbetét, talp: PU/PU kettős sűrűségű poliuretán, elektrosztatikus tulajdonságok, ütécscsillapító rendszer, csúszásálló talp.

Munkavédelmi bakancs T4 crazy horse, S3 SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9T4VK-37	37
BH9T4VK-38	38
BH9T4VK-39	39
BH9T4VK-40	40
BH9T4VK-41	41
BH9T4VK-42	42
BH9T4VK-43	43
BH9T4VK-44	44
BH9T4VK-45	45
BH9T4VK-46	46
BH9T4VK-47	47



Anyag: lóbbőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; kompozit lábféj; polimer, kilyukadástálló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talp.

Falcsiszoló gipszfelülethez 710W



DED7748

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2000 min-1, egységössz: 160 cm, hajlékony tömlő: 400 cm, tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék kábel, tartalék elektrografit kefék. Kiegészítő termékek: DED77481-kiegészítő fogantyú a csiszológéphez.

Kiegészítő termékek:

- DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748
- DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm
- XDED7748.04
- XDED7749.02 Csiszoló felerősítő tárcsa
- XDED7749.24 Meghajtó kötel
- XDED7749.87 Flexibilis vezeték

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



SZUPER ÁR



DED7766

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1850 min-1, állítható eszközössz: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED világítás, integrált porleszívó rendszer - kiegészítő turbina, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

Kiegészítő termékek:

- DED77661 Üreges fejű tárcsa

Vakolatsimító gép 710W

SZUPER ÁR



DED7767

Tárcsa átmérője: 390 mm, fordulatszám: 110 perc-1, kapcsolózár folyamatos működéshez, hármas sebességváltó, tápkábel: 5m, tartalmazza: műanyag hálós tárcsa DED77670 és szivacsos tárcsa DED77671

Kiegészítő termékek:

- DED77670 Műanyag tárcsa
- DED776701 Tépőzárás rögzítőkorong a simítóhoz
- DED77671 Kemény, rugalmas hablémez
- DED77674 Polisztirol korong
- DED77675 Hámozókorong
- DED7767G16 Csiszolókorong gr.16, ø37cm
- DED7767G24 Csiszolókorong gr.24, ø37cm

Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejjel 710W



DED7758

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 600-1500 min-1, állítható egységössz: 118-165 cm (hosszabbító felszerelése után), rugalmas tömlő: 400 cm, motor közvetlenül a feje szerelve, tartozék: háromszög alakú tárcsa a sarkok csiszolásához, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír.

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W

SZUPER ÁR



DED7764

Tárcsa átmérője: 180 mm, sebességszabályozás: 1500-2700 min-1, rugalmas tömlő: 150 cm, LED világítás, tartozék: 6 db csiszolópapír, porzsák, tartalék elektrografit kefék.

Gipsz simító 750W 375mm



ÚJDONSÁGI!

DED7769

Teljesítmény 750W, átmérő 375mm, sebesség 110min-1, 5m kábel, szivacsos tárcsa, csiszolópapír, műanyag simítókorong mellékelve.

Kiegészítő termékek:

- DED77691 Fém tárcsa gipsz simítóhoz 375mm

Műhely porszívó 1400W 30L

SZUPER ÁR



DED6601

Teljesítmény: 1400W, száraz/nedves funkció, további 2000W-os elektromos szerszám aljzat, 30L-es tartály, légáramlás: 32l/s, szívóteljesítmény: 17 kPa

Kiegészítő termékek:

- DED66011 Tartalék papírzacskók
- DED66012 HEPA szűrő
- DED66013 Szivacs szűrő

Műhely porszívó 1600W

SZUPER ÁR



DED6606

Pamut szűrővel

Kiegészítő termékek:

- DED66061 Tartalék függőleges zsákok 30L 3db, a DED6606, A063030, A063040 számára
- DED66062 HEPA-szűrő porszívóhoz DED6606, A063040, A063040, A063040
- DED66063 Szövetzsűrő porszívóhoz DED6606, A063040, A063040, A063040

Műhely porszívó 1600W, automatikus szűrőtisztítással

SZUPER ÁR



DED6607

Automatikus szűrő rázás, képes kezelni a gipszport, tartály kapacitása 30L, szívónyomás: 20kPa, áramlási sebesség: max. 2000W, réz motortekercselés, nedves és száraz porszívózás.

Kiegészítő termékek:

- DED66072 HEPA szűrő a DED6607-hez
- DED66032 Alsó tartályzsák

Hidrodinamikus festékszóró 650W



DED7421

Maximális üzemi nyomás 205 bar, maximális szórási kapacitás 1,1 l/perc, a szóróanyag maximális viszkozitása 100DIN-s, a készletben: DED7440 szórópisztoly DED7444-517 fúvókával, 7,5 m nagynyomású tömlő

Kiegészítő termékek:

- DED74210 Javító tömítéskészlet DED7421-hez
- DED74211 Javító készlet #DED7421
- DED74212 Szívószűrő DED7421-hez

Festékszóró pisztoly szűrővel 7/8" menettel



DED7440

Maximális üzemi nyomás: Belső szűrő: 60 mesh/inch, fúvóka: 517-es típus, üzemi hőmérséklet-tartomány: 248 Bar, üzemi hőmérséklet-tartomány: 248 Bar, üzemi nyomás: 248 Bar, rögzítőfurat: 1/4 inch: 4-46°

Szórópisztoly szórófej fúvóka



Elektromos festékszóró berendezés, HVLP 700W



DED7413

Üzemi nyomás 15-35 kPa, kapacitás 250-350 ml/perc, tartály 1 l, tömlőhossz 1,6 m, a készletben 1,8 mm-es és 2,5 mm-es fúvóka

Kiegészítő termékek:

- DED74131 Fúvóka túvel 1,0mm DED7413
- DED74133 Fúvóka túvel 1,5mm DED7413
- DED74135 Fúvóka túvel 1,8mm DED7413
- DED74138 Fúvóka túvel 2,5mm DED7413

Porfüggöny 120x220cm, cipzáras



ÚJDONSÁGI!

BH1060

a helyiségek porvédelméhez, ajtónyílásokra való felszereléshez, 2 pár tépőzárás szalag és kétoldalas szalag 5,5m x 25mm a csomagban található.

Tisztító készlet nagynyomású szórópisztoly tisztítására



DED7450

9 darabos készlet nagynyomású festékpisztolyok tisztításához

Szűrő szórópisztolyhoz



cikkszám	leírás
DED7446-060	60
DED7446-100	100

50cm toldószár szórópisztolyhoz



DED7438-050

Hossz: 50 cm

Védőburkolat




DED7445

A Dedra DED7445 fúvókafedél a DED7440 nyomópisztolyhoz van rendelve.

ANTI-CLOG

Csiszolókorongok ANTI-CLOG rendszerrel a csiszolás közbeni eltömődés megakadályozására



GRADÁCIÓ
60-600



ELTÖMŐDÉSGÁTLÓ
KIALAKÍTÁS



KALCINÁLT
ALUMÍNIUM-OXID

TARTÓSSÁG A kalcinált alumínium-oxid a legjobb minőségű alumíniumoxid.
Tartósabb, még nagyobb teljesítmény.


TELJESÍTMÉNY A gyémánt alakú lemezeknek köszönhetően rendkívül hatékonyan akadályozzák meg az eltömődést és segítik a hő elvezetését, így legalább 50%-kal tartósabbak és hatékonyabbak.

ALKALMAZÁS Lágy színesfémek (alumínium, réz, cink), faanyagok és építőanyagok (vakolat, gipsz) csiszolásához és polírozásához.



Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7062
DED7947

cikkszám	leírás
DED7947R01	60
DED7947R02	80
DED7947R03	100
DED7947R04	120
DED7947R05	150
DED7947R06	180
DED7947R07	220
DED7947R08	240
DED7947R09	320
DED7947R10	400
DED7947R11	600

125mm, tépőzáras, készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7160
DED7743
DED7758
DED7765
DED7766
DED7763
DED7768BM

cikkszám	leírás
DED7749R02	80
DED7749R04	120
DED7749R05	150
DED7749R06	180
DED7749R07	220
DED7749R08	240
DED7749R09	320
DED7749R10	400
DED7749R11	600

225mm, tépőzáras, készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7764

cikkszám	leírás
DED7764R01	60
DED7764R02	80
DED7764R04	120
DED7764R05	150
DED7764R06	180
DED7764R07	220
DED7764R08	240
DED7764R09	320
DED7764R10	400
DED7764R11	600

180mm, tépőzáras, készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



AJÁNLOTT ESZKÖZ



DED7982

cikkszám	leírás
DED7982R01	60
DED7982R02	80
DED7982R03	100
DED7982R04	120
DED7982R05	150
DED7982R06	180
DED7982R07	220
DED7982R08	240
DED7982R09	320
DED7982R10	400
DED7982R11	600

150mm, tépőzáras, készlet 5db

Delta csiszolópapír Anti-clog

ÚJDONSÁGI



AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7941

cikkszám	leírás
DED7941R1	60
DED7941R2	80
DED7941R3	100
DED7941R4	120
DED7941R5	150
DED7941R6	180

140x140x80mm, tépőzáras, 5db készlet

Csiszolópapír Anti-clog

ÚJDONSÁGI





























AJÁNLOTT ESZKÖZ



DED7943

cikkszám	leírás
DED7943R1	60
DED7943R2	80
DED7943R3	100
DED7943R4	120
DED7943R5	150
DED7943R6	180

92x182mm, tépőzáras, készlet 5db

<p>Műhelylámpa 10W SMD LED 230V</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1070-1 Fényáram: 750lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, világítási szög beállítása</p>	<p>Műhelylámpa 20W SMD LED 230V</p>  <p>KÉSZLETHIÁNY</p> <p>L1070-2 Fényáram: 1500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, világítási szög beállítása</p>	<p>Műhelylámpa 30W SMD LED 230V</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1070-3 Fényáram: 2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, világítási szög állítás</p>	<p>Műhelylámpa 50W SMD LED 230V</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>Fényáram: 4000 lm, színhőmérséklet: 6500K, védettségi fok: IP65, világítási szög beállítása</p>	<p>Műhelylámpa 100W SMD LED 230V</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1070-9 Fényáram: 8500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, sugárzási szög: 110°; alumínium ház</p>
<p>SMD LED műhelylámpa</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1073-1 Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, állítható világítási szög; Energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65,</p>	<p>Műhelylámpa 20W SMD LED</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1073-2 2200lm, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 3300lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1073-3 30W SMD LED, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 5500lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1073-5 50W SMD LED, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 8500lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1073-9 100W SMD LED, színhőmérséklet: 6500°K; Védettségi fok: IP65, világítási szög állítható; Energiaosztály: F (ex A), állvány</p>
<p>Műhelylámpa 20W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1071-2 Fényáram: 1500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65; Állítható állvány: 750-1500mm; széles sugárzási szög</p>	<p>Műhelylámpa 30W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1071-3 Fényáram: 2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm, széles sugárzási szög</p>	<p>Műhelylámpa 50W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1071-5 Fényáram: 4000 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm,</p>	<p>Műhelylámpa 2x20W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1072-2 Fényáram: 2 x 1500 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm,</p>	<p>Műhelylámpa 2x30W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1072-3 Fényáram: 2x2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm</p>
<p>Műhelylámpa</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1074-2 SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; védelmi osztály: IP65; állítható állvány max 1630 mm; széles fényszög, energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 3300lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1074-3 30W SMD LED, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 4600lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1074-5 50W SMD LED, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 2x3300lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1074-32 2x30W SMD LED, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1074-22 SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; védelmi osztály: IP65; állítható állvány max. 1630 mm; széles megvilágítási szög, energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65</p>
<p>Fali lámpa SLIM 10W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1090-2 230-50Hz, IP65 védelmi osztály, fényáram 750lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K</p>	<p>Fali lámpa SLIM 30W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1090-3 230-50Hz, IP65 védelmi osztály, fényáram 2250lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K</p>	<p>Fali lámpa mozgásérzékelővel SLIM 10W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1091-1 230-50Hz, IP44 védelmi osztály, fényáram 750lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K</p>	<p>Fali lámpa mozgásérzékelővel SLIM 20W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>L1091-2 230-50Hz, IP44 védelmi osztály, fényáram 1500lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K</p>	
<p>SLIM fali lámpa 2200lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1092-2 20W SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; energiaosztály: F (ex A); alumínium ház; polikarbonát fényvisszaverő panel; edzett üveg.</p>	<p>SLIM mozgásérzékelős fali lámpa 3300 lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p>L1093-3 30W SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; energiaosztály: F (ex A); beépített mozgásérzékelő; alumínium ház; edzett üveg.</p>			

Kulcstartó zseblámpa 500lm

ÚJDONSÁGI



L0901

SMD LED, fényáram: 10/70/210/500lm, 5 üzemmód, színhőmérséklet: 6000-7000K, védelmi osztály: IPX3, 3,7V, 400mAh akkumulátorral működik, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: 1-14 óra, a termék további felszereltsége: kampó a felakasztáshoz, mágnes a házban, övcsipesz, töltési idő: 3,5 óra, szintempő: 6000-7000K, védelmi osztály: IPX3.

Zseblámpa 250lm COB LED 3.7V

ÚJDONSÁGI



L0910

Fényáram: 250/120lm, 3 üzemmód, védelmi osztály: IPX4, 3,7V-os, 800mAh kapacitású li-ion akkumulátorral működik, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: 3,5 - 8 óra, a termék kiegészítő felszereltsége: akasztókampó, mágnes a házban.

Zseblámpa 360lm COB LED 3.7V

ÚJDONSÁGI



L0911

Fényáram: 360lm/180lm, 3 üzemmód, védelmi osztály: IPX4, 3,7V-os, 1800 mAh-s li-ion akkumulátorral működik, üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék további felszereltsége: akasztóhorog, mágnes a házban.

Zseblámpa 400lm COB LED SMD LED UV 3.7V

ÚJDONSÁGI



L0915

Fényáram: 400lm/120lm/200lm (SMD), 4 üzemmód, védelmi osztály: IPX6, 3,7V-os, 2200 mAh-s li-ion akkumulátorral működik, üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék ezen felül rendelkezik: forgatható kampóval a felakasztáshoz, mágnessel a házban. Töltési idő: 3,5 óra, Védelmi osztály IPX6, Kampó és mágnes a házban, többféle felakasztási lehetőség

Összecsukható zseblámpa 200lm

ÚJDONSÁGI



L1030

fehér fény COB főfény max 200lm (100% / 50% funkciók), SMD fény 70lm, piros fény (folyamatos / villogó funkciók), működési tartomány 60m, akkumulátor 3.7V 1200mAh, kisütési idő 2-5h, töltési idő 2-3h, USB-C töltés, IP43, kábel tartozék.

Összecsukható zseblámpa

ÚJDONSÁGI



L1033

SMD LED COB LED, fényáram: elöl 1000lm/ hátul 400lm, 3 üzemmód, védelmi fokozat: IP20, tápegység: akkumulátor 3,7V 2600mAh, üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék ezen felül rendelkezik: mágnes a házban és powerbank funkcióval.

24 LED kerek elemlámpa mágnessel



L1000

Forgó kapocs, mágnes, elemmel, 12 db-os bemutató csomagolás.

LED-es zseblámpa 1000lm

ÚJDONSÁGI



L0951

fehér lézer LED 1000lm (funkciók 100% / 50% / 30% / villogó / SOS), zoom, 2200mAh akkumulátor, USB-C töltés, IPX4, kábel tartozéka

Kemping lámpa 300lm

ÚJDONSÁGI



L0940

fehér főfény (3°COB) 300lm, fehér COB felső fény, piros fény (villogó / SOS), működési tartomány 15m, akkumulátor 3,7V 1200mAh / 3*AA (nem tartozék), üzemidő 2-5h, töltési idő 2-3,5h, USB-C töltés, 3 mágnes az alján, IPX2, kábel tartozék.

24 LED hosszúkás elemlámpa mágnessel



L1002

LED-ek száma: LED-ek száma: 24; technológia: DIP LED; tápellátás: 3xAA elem; beépített mágnes; 12 db-os kijelzőcsomag.

Ledes zseblámpa 3W LED COB toll



L1003

Teljesítmény: 3W; lumenek száma: mágnes; kijelzőcsomag: 16 db.

Zseblámpa 1.5W COB LED + 1W LED, elemes



L1004

150 lumen, mágnes, elemmel, 24 db-os bemutató csomagolás.

Fejlámpa 3W LED



L1010

Teljesítmény: 3W; lumenek száma: 250lm; fény: fehér/vörös/vörös villogó; fókuszbeállítás; szűrületérzékelő; mozgásérzékelő

Fejlámpa 300lm



L1012

COB sáv max 300lm (funkciók 100%/30%), SMD spot max 105lm (funkciók 100%/30%), működési tartomány 20m, mozgásérzékelő, IP22, akkumulátor 3,7V 800mAh, üzemidő: 2-3h, töltési idő 4h, USB-C töltés, kábel tartozék.

Fejlámpa 150lm



L1013

COB fehér fény max 150lm (funkciók 100% / 50% / villogó), működési tartomány 100m, IP44, akkumulátor 3,7V 1200mAh, üzemidő: 2-5h, töltési idő 2-3h, USB-C töltés, szögbeállítás, kábel tartozék.

Fejlámpa 650lm



L1014

LED fehér fény max 650lm (100%/ 50%/30% funkciók), SMD fehér meleg fény (100%/50% funkciók), SMD piros fény (folyamatos / villogó funkciók), működési tartomány 100m, IP44, akkumulátor 3,7V 1800mAh, üzemidő: 5h, töltési idő 4-5h, USB-C töltés, alacsony töltöttségi szint jelzőfény, szögbeállítás, kábel tartozék.

Összecsukható lámpa 4500lm SMD LED, 7,3V 2 színű fény



L1069

Fényáram: 1200-4500lm, 3 üzemmód, védelmi szint: IPX04, li-ion 7,3V 4000mAh akkumulátor töltése USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: A termék további felszereltsége: állvány, forgatható kampó a felakasztáshoz, mágnes a házban és powerbank funkció.

SMD LED összecsukható lámpa 5000lm



L1068

SAMSUNG 2835 LED, fényáram: 500-5000lm, 3 üzemmód, védelmi szint: IPX04, tápellátás: 230V / li-ion akkumulátor 7,3V 4000mAh (töltő tartozék), üzemidő: 2 világítási szín: hideg szín / meleg szín. A termék állvánnyal felszerelt.

Fejlámpa 500lm



L1015

COB LED, mozgásérzékelő, fényáram: 120 - 500lm, 4 üzemmód, védettségi fok: IP54, tápellátás: Li-Po akkumulátor 3,7V 1000mAh, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék) / 3xAA (nem tartozék), üzemidő: 1,5 - 10 óra.

Textil ragasztószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető
06
NOVEMBER

Amatőr és professzionális alkalmazásokhoz: alkatrészek összeillesztése, javítás, illesztések tömítése, jelölés, kézműves munkák. Sima, szabálytalan és érdes felületekhez.

cikkszám	leírás
11T2040	48mmx10m
11T2041	48mmx25m

Gipsz szalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető
06
NOVEMBER

11T2004

48mmx50m, nagyon jó tapadás durva és sima vakolaton, kővön, téglán, fán stb. PVC-ből készült, nedvességálló, nem hagy maradványokat, könnyen megszakítható vágószerszámok nélkül.

Kültéri maszkolószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető
13
NOVEMBER

Külső és belső festési munkákhoz. Hőálló 60°C-ig és UV-álló 14 napig. Papírból készült.

cikkszám	leírás
11T2010	30mmx25m
11T2011	38mmx25m
11T2012	48mmx25m
11T2015	38mmx50m
11T2016	48mmx50m

Barna csomagolószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető
04
NOVEMBER

Alapvető fontosságú kartondobozok, csomagolások, műanyag zacskók stb. lezárásához, OPP anyag.

cikkszám	leírás
11T2050	48mmx40m
11T2053	48mmx100m
11T2052	48mmx66m x6

Átlátszó csomagolószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető
04
NOVEMBER

Alapvető fontosságú kartondobozok, csomagolások, műanyag zacskók stb. lezárásához, OPP anyag.

cikkszám	leírás
11T2055	48mmx45m
11T2057	48mmx100m

Kétoldalú ragasztószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető
06
NOVEMBER

Különböző textúrájú alkatrészek, köztük durva és szabálytalan textúrájúak összeillesztéséhez. PP-ből készült.

cikkszám	leírás
11T2060	50mmx5m
11T2062	50mmx25m

Csúszásgátló szalag átlátszó

ÚJDONSÁGI



Elérhető
04
NOVEMBER

11T118

50mmx5m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Kültéri és beltéri használatra. PET anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú.

Csúszásgátló szalag sárga-fekete

ÚJDONSÁGI



Elérhető
04
NOVEMBER

11T114

50mmx18m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Beltéri és kültéri használatra. PVC anyagú, kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú PVC.

Csúszásgátló szalag, fekete

ÚJDONSÁGI



Elérhető
04
NOVEMBER

Univerzális, csúszós padlóra, lépcsőkre. Kültéri és beltéri használatra. PVC anyagú, kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú PVC.

cikkszám	leírás
11T1001	25mmx5m
11T1002	25mmx15m
11T105	50mmx5m
11T106	50mmx10m
11T108	50mmx18m

Csúszásgátló szalag, fluoreszkáló csík

ÚJDONSÁGI



Elérhető
04
NOVEMBER

11T121

50mmx5m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Beltéri és kültéri használatra. PET anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú.

Kétoldalú ragasztószalag szőnyegekhez

ÚJDONSÁGI



Elérhető
06
NOVEMBER

Szőnyegek és szőnyegek védelmére. Szővetszalag.

cikkszám	leírás
11T2070	50mmx5m
11T2072	50mmx25m

Alumínium ragasztószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető
04
NOVEMBER

11T2080

48mmx45m, szerelési munkákhoz, klímaberendezések javításához, hézagok tömítéséhez. Alumíniumból készült.

Figyelmeztető szalag ragasztó nélkül

ÚJDONSÁGI



Elérhető
04
NOVEMBER

11T2090

75mmx100m, jelölésre: járdák, alacsony mennyezetek, lépcsők, elhatárolt területek, veszélyes területek. PVC anyagból, ragasztó nélkül, fehér-piros színben.

Beltéri festőszalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető
13
NOVEMBER

A belső festési munkákhoz az úgynevezett 3 napos eltávolítható ragasztó 3 napig nem hagy csíkokat vagy ragasztómaradványt. Minden típusú festékkel használható. Papírból készült.

cikkszám	leírás
11T2023	25mmx50m
11T2027	30mmx50m
11T2031	48mmx50m

Gázos forrasztólámpa PIEZO gyújtással



31A030

Az égő teljesítménye 3,0kW, max. hőmérséklet 1200°C, égés 218g/h, elfogadható tartály - 7/16" menet, butángáz (propán/bután)

Gázégő PIEZO gyújtással



31A032

Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet. 1200°C, égés 94,6g/h

Gázégő PIEZO gyújtással



31A033

Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet. 1200°C, égés 94,6g/h, 360 Piezo gyújtó - bármilyen helyzetben működtethető

Gázégő PIEZO gyújtással



31A034

Az égő teljesítménye 3,0 kW, max. hőmérséklet. 1200°C, égés 219g/h, PIEZO gyújtó, lángszabályozás, rugalmas keskeny fúvóka 23cm. Nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzés. Szerelés: gyorscsatlakozó 7/16"(EN417), állvány.

Bádgos készlet 560 mm, 58 kW

31B022

Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 4000 g/h, fúvóka 60 mm, fogantyú ravasszal, lándzsa hossza 560 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 5 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

Bádgos készlet 110 kW

31B024

Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 7800 g/h, fúvóka 2x60 mm, fogantyú ravasszal, lándzsa hossza 560 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 5 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), kiegészítő segédfogantyú, 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

Bádgos készlet 250 mm, 28 kW



31B021

Üzemi hőmérséklet 1400°C, gázfogyasztás 2000 g/h, fúvóka 50 mm, ravasz nélküli fogantyú, lándzsa hossza 250 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

Egyfűvós tetőfedő készlet PIEZO-val



31B023

Teljesítmény: 60 kW; üzemi hőmérséklet: 1850°C; fúvókaátmérő: 60 mm; gázfogyasztás: 4284 g/h 3 bar esetén; lándzsa hossza: 560 mm; tömlő hossza: 5 m; automatikus Piezo indító AAA elemmel; készlet: égő/tömlő/2x csavarkulcs.

500A autó bikázó kábelek



DEPP001

Hordozható erőművekhez ajánlott

Powerbank 12000mAh motorindítási funkcióval

12000mAh



DEPP1200

Vészindító dízel- és benzinmotorokhoz, motorkerékpárokhoz és hajókhoz, Quickcharge - gyorsított aljzat okostelefonokhoz, Bluetooth hangszóróhoz, táblagépekhez. Beépített 1W-os LED-es szelblámpa - folyamatos fény, strobozókópos fény, SOS jelzés

Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 1A/3.8A, 6V/12V, 4-120Ah



DEPM005

6V/12V-os folyadékos, zselés, AGM, LFP akkumulátorok töltésére terveztek, 4-120Ah kapacitással. Töltőáram 1A-3,8A, 6 töltési szakasz. IP65 védelem.

Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 4A LCD, 6/12V 4-120Ah LFP



DEPM019LFP

LCD kijelző, téli töltési mód, 6V/12V-os nedves, zselés, AGM, LFP (lítium-ion-foszfát) akkumulátorok töltésére tervezve, 4-120Ah kapacitással, töltési áram 2A-4A, 10 töltési fokozat, IP65 védelem, kompakt méret.

Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 10A,6V/12V,3-200Ah, LCD LFP



DEPM022LFP

LCD kijelző Téli töltési üzemmód, a készlet tartalmaz áram szorító bilincseket (+/-) és szemes csatlakozókat a tartós rögzítéshez nehezen elérhető helyeken. 6V/12V-os folyadékos, zselés, AGM, LFP (lítium-ion-foszfát) akkumulátorok töltésére terveztek, 3-200Ah kapacitással. Töltőáram 2A-10A, 10 töltési szakasz. IP65 védelem.

Kiegészítő termékek:

DEPM001 Akkumulátor töltő kábelkészlet

Akkumulátor töltő 6/12V 12-100Ah



DEP010

Tápfeszültség [V]: 230 V, frekvencia: 50 kHz, töltési teljesítmény: 90 W, kimeneti feszültség: 6/12V, kimeneti áram: 4,5/4,5 A, minimális akkumulátor kapacitás: 12 Ah, maximális akkumulátor kapacitás: 100 Ah

Akkumulátor töltő gyorsított funkcióval 12/24V 25-180Ah



DEP021

Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 240W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 7/9A, kapacitás min: 25 Ah, max: 180 Ah, gyorsított üzemmódban

Akkumulátor töltő motorindítási funkcióval 12/24V 20-350Ah



DEP030

Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 950W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 25/30A, akkumulátor kapacitás min: 20 Ah, max: 350 Ah, indítási üzemmód

Akkumulátor töltő motorindítási funkcióval 12/24V 40-400Ah



DEP070

Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 2000W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 39/40A; Akkumulátor kapacitás min: 40 Ah, max: 400 Ah, indítási üzemmód

Hegesztőhuzal 0,8mm 0,45kg



E71T-G5 AWS A5.20, műanyag orsó

cikkszám	leírás
DESMF08005	0,45kg
DESMF08010	1kg

Önsötétdő hegesztőpajzs 2 szenzor, védőüveg



DES001E

2 funkció: hegesztés/csiszolás, szűrőnyílás: 92,5x42,5 mm

Inverteres hegesztőgép IGBT 100A MMA



DES1131BT

Maximális hegesztőáram 100A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, HOT START - könnyű ivgyújtás, ANTI STICK - elektróda tapadásgátló rendszer.

Inverteres hegesztőgép IGBT MMA



DES1151BT

Elektroda maximális átmérője 3,25 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 20-140 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép IGBT MIG/MAG, 120A TIG, MMA funkcióval



DESM1151M

Maximális hegesztési áram 120A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, ANTI STICK - elektróda tapadásgátló rendszer, indító hegesztési feszültség növelése, TIG - rövidzárlatos ivgyújtás.

**Akkumulátoros fúró csavarozó
14,4V Li-Ion**



DED7878

Maximális nyomaték: 26 Nm, 211 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsöltő (1 óra), hordtáska.

Kiegészítő termékek:

DED78785 Újratölthető akkumulátor 1,5Ah, 14,4V

DED78786 Töltő 1h, 14,4V

**Akkumulátoros fúró csavarozó
Li-ION 18 V**



DED7880B

Maximális nyomaték: 30 Nm, 211 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, 2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsöltő (1 óra)

Kiegészítő termékek:

DED78805 Újratölthető akkumulátor 1,5Ah, 18V

DED78806 Töltő 1h, 18V

Ütvefúró 700W



DED7959

13 mm, sima sebességvezérlés 0 - 2300 ford / perc

Ütvefúró 1100W



DED7962

0-1200 ford./perc, 0-3000 ford./perc, Ütőszám terhelés nélkül 0-17600 ütés/perc, 0-48000 ütés/perc, alumínium ház, önzáró tokmány, 13 mm, max. fúrás betonban/acélban/gerendában: 16/10/40 mm

**Kézi körfűrész 1800W
210mm**



DED7920

1800 W teljesítmény, 5300 fordulat/perc, 210x25,4x2,4 mm TCT-kés, fejszög tartomány 0-45°, max. vágási mélység 90/45°: 75/50 mm.

Fúrókalapács 900W



DED7850

Hatásos energia: 3,2 J, fordulatszám: 1300 rpm, lökések percmént: 5100, rögzítőfej típusa: SDS+, 3 munkamód: fúrás, fúrás ütéssel, támasztás, vízszintesen elhelyezett motor, véső pozícióváltó funkció, tartozék: További 13 mm-es kulcsos fúrótokmány, kulcs, segédfogantyú, kenőanyagtartály, mélységmegállító, hordtáska

Vésőkalapács 1700W 14,5KG



DED7835

Magas üzemi teljesítmény - 50 J ütőerő, pneumatikus ütés, dupla rezgécscillapító rendszer, HEX befogás, az olajhűtés kiküszöbölő a túlhevülés kockázatát, állítható fogantyú, készlet tartalma: bőrönd és hegyesvéső

Falhoronymaró 1500W 125mm



DED7918

Sebesség 8500min-1, vágási mélység 5-29mm, vágási szélesség 8-30mm, lágy indítás, tartozék: 2 gyémánttárcsa, csavarkulcs, porszívóadapter, segédfogantyú; ajánlott tárcsák H1243, H1193, H1107

Kézi körfűrész 1500W



DED7925

Tárcsa 185/20 mm, max vágási vastagság 66 mm, max. 45°-os vágási szög

Sarokcsiszoló 1100W



DED7954

Tárcsa 125 x 22,2mm, Menet: M14, Sebesség: 3000 - 12000 min-1, 3 oldalsó fogantyú rögzítési pozíció, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás

Excentrikus csiszológép szénkefe nélküli, 150mm, 350W



DED7982

Szénkefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 4000-10000, rezgésszám 5mm, digitális kijelző

Multifunkciós marógép 550W



DED7931Z1

Sebesség 5000-2500min-1, marógépként, kirakófűrészként, csiszolóként funkcionál, felhasználás: egyenes és kör alakú vágás, marás, csiszolás, polírozás, gravírozás, fúrás, elektronikus fordulatszám-szabályozás nyomástól függetlenül, lágyindító, túlterhelés elleni védelem, multifunkciós fogantyú, 4 persely, vezetősín, kulcsok, hajlékony tengely 1m, 2x fúró, 3x marószerszám, vágókorongok tartozékként.

Felső orsós marógép 1200W



DED7980

Sebességszabályozási tartomány: 11000-30000 fordulat/perc, maximális munkamélység: 55 mm, lehetőség 6, 8 mm szárátmérőjű vágókések felszerelésére, alumínium láb, gumirozott fogantyúk, tartozék: 6, 8 mm-es fogókulcsok, párhuzamos vezető, porszívó adapter, sablonmásoló lemez, körkörös, villáskulcs.

Sarokcsiszoló 125mm 800W



DED7936

125 x 22,2 mm-es tárcsa, menet: M14, max. fordulatszám: 12.000 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz.

Sarokcsiszoló 230mm 2100W



DED7937

Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 6500min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő rögzítés beállítása.

**Hőlégfúvó 2000W 230V
LCD**



DED7978

Max. hőmérséklet I:60 II:600°C, légáramlás: 300-500L/perc, tartalmazza: 4 munkafúvóka, 2 kaparó. Pontos hőmérsékletbeállítás lehetséges, az adatok könnyen leolvasható LCD kijelzőn jelennek meg.



DED7936 x20szt
DED7937 X10szt



Elektromos keverőgép 1200W



DED7928

2 sebesség, M14 menet, a készlet 120 mm átmérőjű mixert tartalmaz

**Hőlégfúvó-gyomégető 3 az 1-ben,
2000W**



DED7975

Hőlégfúvó/gyomégető/grill fúvó, a készüléket a fogantyú gombjának megnyomásával 180°-kal el lehet fordítani, ami megkönnyíti a munkát nehezen elérhető területeken, hosszabbító rúddal rendelkezik, 5 cserélhető fúvókával rendelkezik, motor kerámia fűtőelemmel, hővédelem, teljesítmény: 2000W, feszültség: 230V-50Hz, hőmérséklet beállítások: I/II/III: 60°C/350°C/600°C, kapacitás/légellátás: maximum 500L/min, 1,8m hosszú vezeték, fémből és műanyagból készült

Palástcsiszoló 1300W, fém és nylon kefe



ÚJDONSÁGI

DED7933

Sebességszabályozás 900-3700min-1, állandó sebesség a nyomástól függetlenül, kefék: átmérő 120mm, szélesség 100mm, csúszásmentes fogantyú, kiegészítő fogantyú, porszívó csatlakoztatási lehetőség porszívóhoz, lágy indítás.

Drótkefe palástcsiszolóhoz 120x100mm



ÚJDONSÁGI

DED79333

max. sebesség 4500min acélhuzal, tisztítóhoz, csiszolóhoz, csiszolóhoz; szatírozás, öregítés fém, fa felületeken

Hengeres csiszolótárcsa palástcsiszolóhoz 120x100mm




ÚJDONSÁGI

max. sebesség 4000min nejlonszál, csiszolóhoz, szatírozáshoz, csiszolt fémhatás; fémhez és fához

cikkszám	leírás
DED79331B	80
DED79331C	120
DED79331E	240

Nejlonkefe palástcsiszolóhoz



ÚJDONSÁGI

DED79334

120x100mm gr. 80, max. sebesség 3500min, fém, fa, műanyag tisztítására; felület öregedése


Műanyag hegesztő 50W készlet 500°C



DED7528

A készülék alkalmas különböző típusú sérült műanyagok javítására és megerősítésére, és lehetővé teszi számos sérült tárgy gyorsragasztását a háztartásban és a garázsban, valamint autóalkatrészek, pl. lökhárítók, műszerfalak gyorsragasztását. Tápellátás 230V/50Hz, teljesítmény 50W, max. üzemi hőmérséklet 500°C. A készlet 4 különböző kapcsot tartalmaz 400 db hegesztőszalaghoz


Műanyag hegesztő kapcsok RS16



kis hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

cikkszám	leírás
DED75276	0,6mm
DED75275	0,8mm

Műanyag hegesztő kapcsok RS26



nagy hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

cikkszám	leírás
DED75274	0,6mm
DED75273	0,8mm


Műanyag hegesztő kapcsok RS38



DED75271

Belső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,8mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok RS46



DED75272

Külső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,6mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Polisztirol vágógép



DED7518

Maximális vágási hosszúság 1040 mm, maximális vágási vastagság 260 mm, méret- és szögbeosztás, panelárnyékolás lehetséges

Kiegészítő termékek:

DED75181 Vágóhuzal, 2 db

Akkumulátoros ütvecsavarozó 18V, szénkefe nélküli



DED7146

Kefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, forgás az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban, 1/2"-os rögzítőkonzol, nagy nyomaték 280 Nm, gumibevonatú csavarkulcsfej hegye.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 450 Nm 1/2" 18V, szénkefe nélküli



DED7147

Maximális nyomaték: fordulatszám: 450Nm; 3 fokozatú fordulatszám-szabályozás, fordulatszám: 0-2300RPM, lökések száma: 1: 1/2"-os munkadugó, automatikus leállítás csavaráskor, gumirozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 600 Nm 18V, szénkefe nélküli



DED7157

Maximális nyomaték: fordulatszám: 0-1900RPM, lökések száma: 600Nm; 3 fokozatú fordulatszám-szabályozás, fordulatszám: 0-1900RPM, lökések száma: 0-1900RPM: csavaráskor automatikus leállítás, gumirozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

Elektromos ütvecsavarozó 450Nm 950W 230V



DED7973

Maximális nyomaték: fordulatszám: 2300 RPM, munkakilincs: 450Nm, fordulatszám: 2300 RPM: 1/2", gumirozott fogantyú, tartozék: hordtáska, ütvecsavaros dugókulcs-készlet: 17mm; 19mm; 21mm; 22mm.

Akkumulátoros szerszámkészlet



ÚJDONSÁGI

DED7030H2

A készlet tartalma: 18 V-os multiszerszám DED7059 2,0 Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032 töltő DED7038

Akkumulátoros szerszámkészlet



ÚJDONSÁGI

DED7030H6

Tartalmazza: körfűrész 18V DED7064, 1x akkumulátor 4.0Ah 18V Li-Ion DED7034, töltő DED7038

Akkumulátoros szerszámkészlet



ÚJDONSÁGI

DED7030H5

A készlet tartalma: 600Nm 18V kompakt ütvecsavarozó DED7157 1x 4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034 töltő DED7038

Akkumulátoros szerszámkészlet



ÚJDONSÁGI

DED7030A02

Tartalmazza: 18V fűrész/csavarozó DED7042, 2x 2,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032, töltő DED7038, BMC tok 9db tartozék.

Akkumulátoros szerszámkészlet



ÚJDONSÁGI

DED7030A03

Tartalmazza: 18V kefe nélküli kompakt fűrész/csavarozó DED7143, 18V kefe nélküli ütvecsavarozó DED7144, 2.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032, 4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, BMC tok 13db tartozék.

Akkumulátoros szerszámkészlet



ÚJDONSÁGI

DED7030A06

Tartalmazza: 18V-os sarokcsiszoló DED7050, 2x 4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, hordtáska BMC

Akkumulátoros szerszámkészlet



ÚJDONSÁGI

DED7030A10

Szállítási terjedetern: 18V-os kefe nélküli sarokcsiszoló DED7151, 2x 4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, hordtáska BMC.

45°-os állvány sarokcsiszolóhoz



ÚJDONSÁGI!

YKS040

115mm, 125mm átmérőjű tárcsákhoz. 45°-os vágási szög, megfordítható oldalvágáshoz, vágási mélység állítás. Tartalmaz redukort a különböző porszívócső-átmérőkhöz való csatlakozáshoz.

Asztali csempevágó 800W



DED7815

Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 620mm, pengeátmérő: 620mm, max: 200/25,4mm, munkalap méretei: 830x395mm, dupla keshűtés, merülő funkció

Kiegészítő termékek:

H1075E Vékony gyémánt vágótárcsa 200x25,4mm

Asztali csempevágó 800W



DED7817

Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm, vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm: 200/25,4mm, munkalap méretei: 780x390mm, gumirozott munkalap, dupla keshűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

Kiegészítő termékek:

H1075E Vékony gyémánt vágótárcsa 200x25,4mm

Asztali csempevágó 1200W



DED7818

Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 920mm, pengeátmérő: 920mm, max: 230/25,4mm, munkalap méretei: 950x390mm, gumirozott munkalap, dupla keshűtés, lézer, gumirozott munkalap, dupla keshűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

Kiegészítő termékek:

H1076E Vékony gyémánt vágótárcsa 230x25,4mm

Gyémánt körfűrészlap



ÚJDONSÁGI!

HP1010

Gyémánt alulvágó tárcsa precíz vágáshoz: köedények, csempek, kő, gránit, márvány és kerámia, rögzítés: M14, átmérő: 50 mm, száraz munkavégzés.

Gyémánt egyenes lyukmaró M14 10mm



DED1580

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempekhez, kerámiához, köedényekhez, terrakottához.

Gyémánt egyenes lyukmaró M14 20mm



DED1581

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempekhez, kerámiához, köedényekhez, terrakottához.

Gyémánt kúpos lyukbővítő M14 5-35mm



DED1582

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempekhez, kerámiához, köedényekhez, terrakottához.

Gyémánttárcsa kő vágásához és csiszolásához szárazon



H1271

M14 menet, tárcsa átmérője: 125mm, vastagság 2,8mm, folytonos perem biztosítja a magas vágási minőséget, ajánlott kő, kerámia burkolatok, műanyagok vágásához és csiszolásához.

Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa csempelapok vágásához

Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány



cikkszám	leírás
HP2101	115/22,2mm
HP2102	125/22,2mm
HP2104	180/22,2mm
HP2104E	180/25,4mm
HP2105E	200/22,2mm
HP2106	230/22,2mm
HP2107E	250/25,4mm

Vékony gyémánt vágótárcsa

110x22,2mm

cikkszám	leírás
H1070	110/22,2 mm
H1071	115/22,2 mm
H1072	125/22,2 mm
H1074	180/22,2 mm
H1074E	180/25,4 mm
H1075E	200/25,4 mm
H1076	230/22,2 mm
H1076E	230/25,4 mm
H1077E	250/25,4 mm



Gyémánt vágótárcsa Dynamic

Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téгла, klinker, kő



cikkszám	leírás
HP2111	115x22.2mm
HP2112	125x22.2mm
HP2113	150x22.2mm
HP2114	180x22.2mm
HP2116	230x22.2mm
HP2117E	250x25.4mm
HP2118E	300x25.4mm
HP2119E	350x25.4mm

Szegmentált gyémánttárcsa

Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téгла, klinker, kő



cikkszám	leírás
H1105	110/22,2mm
H1106	115/22,2mm
H1107	125/22,2mm
H1108	180/22,2mm
H1109	230/22,2mm
H1110	150/22,2mm
H1111E	250/25,4mm

Szuper szegmentált gyémánttárcsa Dynamic



Vágásra ajánlott tárcsa: vasbeton, kő, kerámia

cikkszám	leírás
HP2131	115/22,2mm
HP2132	125/22,2mm
HP2136	230/22,2mm

LASER gyémánttárcsa

Ajánlott tárcsa vágáshoz: vasbeton, gránit, klinker, aszfalt



cikkszám	leírás
H1152	115/22,2mm
H1153	125/22,2mm
H1154	150/22,2mm
H1155	180/22,2mm
H1157	230/22,2mm
H1159	300/25,4mm
H1160	350/25,4mm
H1161-40	400/25,4mm
H1161-45	450/25,4mm
H1161-50	500/25,4mm

Gránit gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: gránit, kő, klinker

cikkszám	leírás
H1162	300/25,4mm
H1163	350/25,4mm

Beton gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, vasbeton, gránit, klinker, aszfalt

cikkszám	leírás
H1172	300/25,4 mm
H1173	350/25,4 mm

Aszfalt gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: aszfalt

cikkszám	leírás
H1182	300/25,4mm
H1183	350/25,4mm
H1185	450/25,4mm

Töbrétegű szegmentált gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: klinker, beton, természetes és mesterséges kő

cikkszám	leírás
H1092	115/22,2mm
H1093	125/22,2mm
H1094	150/22,2mm
H1095	180/22,2mm
H1097	230/22,2mm

VÁKUUMFORRASZTOTT gyémánttárcsa



UTOLSÓ DARABOK

Acél, betonacél, beton, fa, műanyag vágásához ajánlott penge. VACUUM BRAZED technológiával készült

cikkszám	leírás
H1082	115/22,2mm
H1083	125/22,2mm
H1085	180/22,2mm
H1087	230/22,2mm

Gyémánt csiszológárcsa TURBO



Beton, kő és kapcsolódó építőanyagok csiszolásához, száraz megmunkáláshoz tervezett tárcsa

cikkszám	leírás
H1200	115/22,2mm
H1201	125/22,2mm
H1203	180/22,2mm

Gyémánt csiszológárcsa szegmens



Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1204	115/22,2mm
H1205	125/22,2mm
H1206	180/22,2mm

Gyémánt csiszológárcsa Dupla Szegmens



Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1207	115/22,2mm
H1208	125/22,2mm
H1209	180/22,2mm

Gyémánt csiszológárcsa T (szegmens)



Beton, természetes és mesterséges kő csiszolásához tervezett tárcsa. Függőleges és vízszintes felületeken történő munkavégzéshez. Száraz örléshez.

cikkszám	leírás
H1213	115/22,2mm
H1214	125/22,2mm

Gyémánt csiszológárcsa U (szegmens)



Beton, természetes és mesterséges kő csiszolásához tervezett tárcsa. Függőleges felületeken történő munkavégzéshez. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1210	115/22,2mm
H1211	125/22,2mm

Csapágyas csempe és burkolólap vágó



Max. betévtavastagság: 15 mm; vágókorong: 22 mm; X-profilú vezetők; 6 golyócsapágy; gumírozott felső rész

cikkszám	leírás
1151	700mm
1151-060	600mm
1152	800mm
1153	1000mm
1154	1200mm

Gyémántfűrőgép 1700W



ÚJDONSÁGI



DED7615

Max. furatátmérő 130 mm, tokmány 1 1/4", fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, lágy indítás, nedves üzemmód, PRCD kapcsoló

Gyémántfűrőgép állvánnyal 2300W



ÚJDONSÁGI



DED7616S

Max. furatátmérő 205mm, tokmány 1 1/4", fűrészsorszám lökete 470mm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, lágy indítás, nedves üzemmód, PRCD kapcsoló, állvány mellékelve

Fűrőhegyek üveghez és kerámiához



cikkszám	leírás
DED1530	3 mm
DED1531	4 mm
DED1532	5 mm
DED1533	6 mm
DED1534	7 mm
DED1535	8 mm
DED1536	10 mm
DED1537	12 mm
DED1538	14 mm

Multifunkciós fűrészár, 4 él



Fa, műanyag, alumínium, téglá, kerámia és üveg ütőmentes fűrészához, 4 keményfém pengével, titán bevonattal.

cikkszám	leírás
DED1529Q03	3 mm
DED1529Q04	4 mm
DED1529Q05	5 mm
DED1529Q06	6 mm
DED1529Q07	7 mm
DED1529Q08	8 mm
DED1529Q10	10 mm
DED1529Q12	12 mm
DED1529Q14	14 mm

Vízhűtöses gyémántfűrő 5mm



Kőedényekhez, terrakottához, üveghez, fehér kerámiához, kőhöz ajánlott.

cikkszám	leírás
DED1570	5mm
DED1571	6mm
DED1573	8mm
DED1574	10mm
DED1575	12mm
DED1576	15mm
DED1577	20mm
DED1578	25mm
DED1579	35mm

Gyémánt koronás fűrőfej



WREG-KORONY 400mm

cikkszám	leírás
HW4032	32mm
HW4042	42mm
HW4052	52mm
HW4062	62mm
HW4068	68mm
HW4072	72mm
HW4082	82mm
HW4092	92mm
HW4102	102mm
HW4107	107mm
HW4117	117mm
HW4127	127mm
HW4152	152mm
HW4162	162mm
HW4187	187mm
HW4202	202mm
HW4225	225mm
HW4255	255mm
HW4300	300mm

Körkivágó volfrám-karbid bevonatú koronával



Anyag típusa: volfrámkarbid; korona hossza: 65 mm; rendeltetésszerű használat: téglába/ gázbetonba/csempébe/műanyagba fúrás; száraz munkához

cikkszám	leírás
DED1520/33	33 mm
DED1520/43	43 mm
DED1520/53	53 mm
DED1520/67	67 mm
DED1520/73	73 mm
DED1520/83	83 mm
DED1520103	103 mm

Volfrám-karbid bevonatú körkivágó készlet



DED1518

Vágó átmérők: 33, 53, 67, 73, komplett: vezetőfűrő, befogó tárcsa

Volfrám-karbid bevonatú körkivágó készlet



DED1517

Vágó átmérők: 33, 43, 53, 67, 73, komplett: vezetőfűrő, befogó tárcsa

Gyémánt koronafűrő



burkoló lapokhoz, terrakottához, üveghez, fehér kerámiához, kőhöz

cikkszám	leírás
DED1584S20	20mm
DED1584S22	22mm
DED1584S25	25mm
DED1584S30	30mm
DED1584S35	35mm
DED1584S40	40mm
DED1584S51	51mm
DED1584S60	60mm
DED1584S68	68mm

Gyémánt koronafűrő



Szemcsetípus: gyémánt, ajánlott betonhoz, kőhöz, kőhöz, a készlet hatszögletű adaptert, vezető fűrészárat, sodrótüskét tartalmaz.

cikkszám	leírás
H1220	68mm x 75mm
H1221	68mm x 150mm
H1222	82mm x 75mm
H1223	82mm x 150mm

Toldal a gyémánt koronafűrőkhöz



Menet 1 1/4"

cikkszám	leírás
HW4003	30cm
HW4005	50cm

Cserélhető körkivágó tárcsa



33-83 mm átmérőjű koronákhoz tervezték.

cikkszám	leírás
DED1520T	33-83mm
DED1520U	33-103mm

Cserélhető fűrővezető



DED1520P
DED1520P cserefűrőfej hatszögletes szárral, a lyuk centrírozására tervezték, amikor volfrámkarbid koronával fúrunk.

Gyémántfűrő vezetők rozsdamentes acélből



DED1566

4-75mm

Vízhűtöses fűrővezető sablon



DED1569

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm

Gyémánt koronafűrő vákuumforrasztott, M14



Korona hossza: 60 mm, szemcsetípus: gyémánt, rögzítési típus: M14; szín: piros; Vákuumforrasztott technológia.

cikkszám	leírás
DED1594S06	6 mm
DED1594S08	8 mm
DED1594S10	10 mm
DED1594S12	12 mm
DED1594S20	20 mm
DED1594S28	28 mm
DED1594S35	35 mm
DED1594S40	40 mm
DED1594S45	45 mm
DED1594S50	50 mm
DED1594S55	55 mm
DED1594S68	68 mm
DED1594S72	72 mm

Adapter normál tokmányhoz



cikkszám	leírás	Fűrővezetőhöz
H1225	hexagonál	100mm
H1226	SDS+	100mm

Fűrővezető 115mm



Próbafűrő a DEDRA gyémánt koronákhoz H1220-H1223 és H1235-H1241

cikkszám	leírás
H1227	115mm
H1228	200mm

Térdvédő 40x20x2.5cm



ÚJDONSÁGI

BHZAN11

fekete, EVA hab, térdpárna, jó párnázás és szigetelés; ülőhelyként is használható; kertbe, műhelybe; könnyen tisztítható

Műhely térdvédő



ÚJDONSÁGI

BHZAN12

méretük: 45x21x3cm, fekete, EVA hab, térdvédő, jó párnázás és szigetelés; ülőalkalmatosságként is használható; kertbe, műhelybe; könnyen tisztítható, kivágás az apró tárgyak számára, hogy megkönnyítse a munkát.

<p>Pengékészlet dekopírfűrészhez 5db</p>  <p>08T001 2 fűrészlap fémhez - HSS acél; 3 fűrészlap fához - HCS acél</p>	<p>Pengékészlet dekopírfűrészhez 5db</p>  <p>08T003 2 fűrészlap - HCS szénacél; 2 fűrészlap - BIM</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T010E Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 3,0 mm/8TPI; Maratott fogak, elágazó; Gyors vágás;</p>																							
<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T011E Fához; HCS acél; Hossz: 76 mm/oldal 50 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; Maratott, hullámos fogak; Tiszta vágás; Ívelt vágásokhoz ajánlott.</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T012 Fához; HCS acél; Hossz: 100mm, munkahossz 75mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó; gyors vágás;</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T013 Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm, munkahossz 75 mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó; íves, durva vágásokhoz.</p>																							
<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T014 Fához, HCS acélhoz; Hossz: 180mm/oldal 155mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó fogazat; vastag munkadarabok gyors vágása.</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T015 Fához/PVC/műanyagokhoz/epoxigyantákhoz; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; kúposra csiszolt fogak; Tiszta, pontos vágás.</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T016 Puhafához és keményfához; HCS acél; Hossz: 75 mm/oldal 50 mm; Fogak: 1,4 mm/18TPI; Kúposra csiszolt fogak; Görbék/kerekek precíziós vágásához.</p>																							
<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T017 Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; Kúposra csiszolt fogak, fordított fogazás; Tiszta vágás; Egyenes, százkamertes vágáshoz.</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T025BM Laminált és fa lapokhoz; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; kúposra csiszolt fogak, fordított fogazás; tiszta vágás.</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T026BM Keményfa/PVC/műanyag/epoxi gyantához; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; kúposra csiszolt fogak; tiszta vágás.</p>																							
<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T030 Fémhez; HSS acél; Hossz: 76,5 mm/oldal 50 mm; Fogak: 1,2 mm/21TPI; Hullámos marású fogak;</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T031 Fémhez; HSS acél; Hossz: 76,5 mm/oldal 50 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; maratott fogak, hullámos</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez, 2db</p>  <p>08T040BM BIM-ből készült; Hosszúság: 82 mm, munkahossz 57 mm; Fogak: 1,0/25TPI; Maratott, hullámos fogak.</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T050 PVC műanyagokhoz; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,3 mm/11TPI távolság; Fogak három oldalon csiszolva;</p>																						
<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T051 Plexihez/polikarbonáthoz/nemvas fémekhez; HSS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; csiszolt fogak; tiszta vágás</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T052 Lágy anyagokhoz (gumi/karton/sztyropor); HCS acél; Hossz: 150 mm/oldal 125 mm; Fogak: csiszolt, hullámos;</p>	<p>Pengék dekopírfűrészhez 2db</p>  <p>08T053HM Üvegszálas/erősített műanyagokhoz/pórusbetonhoz; Anyag: HM/TCT; Hossz: 132 mm/oldal 106 mm; Fogak: 4,3 mm/6TPI; Keményfém csiszolású fogak, elágazó;</p>	<p>Volfrám-karbid penge lombfűrészhez 2 db</p>  <p>08T054HM Úvegeshez/gipszhez/márványhoz/kerámiához/téglához/alumíniumhoz; Hossz: 77 mm/oldal 55 mm; Volfrámkarbid</p>																						
<p>Fűrészlapok szablyafűrészhez 3db</p>  <p>Fához (szerkezeti, lemez, MDF)/műanyaghoz; HCS-acél; 150 mm hosszú/ 125 mm váll; Fogazat: 4,3 mm/6TPI; Merülő vágásokhoz</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08T210E</td> <td>örölt</td> </tr> <tr> <td>08T211</td> <td>föld</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	08T210E	örölt	08T211	föld	<p>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</p>  <p>08T212 Durva szemcsés fához; HCS acél, hossza 225 mm/oldal 200 mm, fogazat 8,5 mm/3TPI - maratott, elágazó;</p>	<p>Fűrészlapok szablyafűrészhez 240/215mm, fa, HCS, 2db</p>  <p>08T213 Fa, tűzifa, nedves fa vágásához, HCS-acél, hossza 240 mm, munkahossz 215 mm, szélessége 19 mm, vastagsága 1,5 mm, fogosztás 8,5 mm/3TPI, fogak csiszolva, készlet, 5 alakú markolat.</p>																	
cikkszám	leírás																								
08T210E	örölt																								
08T211	föld																								
<p>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</p>  <p>08T221BI Fém alkatrészekkel/műanyaggal/üvegszálas/műanyag profilokkal ellátott fához; BIM/M42 acél; Hossza 225 mm/tengely 200 mm; Fogazat 4,3 mm/6TPI - maratott fogak, elágazó fogazat.</p>	<p>Fűrészlap szablyafűrészhez</p>  <p>Fához/abrazív anyagokhoz/gázbetonhoz/vörös téglához/üveghez/erősített műanyagokhoz/epoxigyantához; Anyag: HM/TC, keményfém fogakkal; 5,0 mm/5TPI.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08T225HM</td> <td>152/125mm</td> </tr> <tr> <td>08T226HM</td> <td>228/200mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	08T225HM	152/125mm	08T226HM	228/200mm	<p>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</p>  <p>Fémhez (fémlemez 3-8mm); BIM/M42 acél; maratott fogak; 1,8mm/14TPI; nagysebességű vágás</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08T240BI</td> <td>100/75mm</td> </tr> <tr> <td>08T241BI</td> <td>150/125mm</td> </tr> <tr> <td>08T242BI</td> <td>225/205mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	08T240BI	100/75mm	08T241BI	150/125mm	08T242BI	225/205mm	<p>Fűrészlap szablyafűrészhez</p>  <p>Pórusbetonhoz, téglához, cementlaphoz; Anyag: HM; Keményfém fogak - 12,7 mm/2TPI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08T250HM</td> <td>240/190mm x 23mm</td> </tr> <tr> <td>08T251HM</td> <td>305/255mm x 50mm</td> </tr> <tr> <td>08T252HM</td> <td>455/405mm x 50mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	08T250HM	240/190mm x 23mm	08T251HM	305/255mm x 50mm	08T252HM	455/405mm x 50mm
cikkszám	leírás																								
08T225HM	152/125mm																								
08T226HM	228/200mm																								
cikkszám	leírás																								
08T240BI	100/75mm																								
08T241BI	150/125mm																								
08T242BI	225/205mm																								
cikkszám	leírás																								
08T250HM	240/190mm x 23mm																								
08T251HM	305/255mm x 50mm																								
08T252HM	455/405mm x 50mm																								
<p>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</p>  <p>08T253 Széles szigetelőanyagokhoz; HCS acél; Hossza 225 mm/oldal 200 mm; Csiszolt fogak; tiszta vágás; íves vágást tesz lehetővé</p>	<p>Fűrészlap szablyafűrészhez</p>  <p>Rostos szigetelőanyagokhoz; HCS acél; csiszolt fogak; tiszta vágás; íves vágást tesz lehetővé</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08T254</td> <td>300/275mm x 19mm x 1,27mm</td> </tr> <tr> <td>08T255</td> <td>400/375mm x 45mm x 1,5mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	08T254	300/275mm x 19mm x 1,27mm	08T255	400/375mm x 45mm x 1,5mm	<p>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</p>  <p>08T256 Széles szigetelőanyagokhoz/gumihez/lemezhez; HCS acél; Hossza 200mm/oldal 175mm; Csiszolt fogak; Lehetővé teszi az íves vágást.</p>	<p>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</p>  <p>08T257 Szőnyeghez/szőnyeghez/ deszkához/bőrhöz és guminhoz; HCS acél; 150 mm hosszú/ 125 mm váll; csiszolt fogazás</p>																
cikkszám	leírás																								
08T254	300/275mm x 19mm x 1,27mm																								
08T255	400/375mm x 45mm x 1,5mm																								

Félkör fűrész tárcsa kerámiához



08T430

átmérő: 65mm, karbid töltés

Fűrészlap kerámiához



08T431

mélység 35mm, karbid bevonat

Fűrészlap kerámiához



08T432

méret: 78mm, karbid töltés

Félkör fűrész tárcsa fához



08T400

HCS, átmérő: 87mm

Fűrészlap fához



08T402

HCS, 20x40mm, fogak 1.4mm

Fűrészlap fához



08T404

HCS, 34x42mm, fogak 2.5mm

Kaparó



08T420

rozsdamentes acél, méret 30x50mm

Félkör fűrész tárcsa fémhez



08T410

HSS, átmérő: 80mm, fogak 1.25mm

Fűrészlap fémhez



08T413

BIM, 33x40mm, fogak 1.2mm

Fűrészlap fémhez



08T415

BIM, 65x40mm, fogak 1.2mm

Fűrészlap kerámiához



08T440

méret: 60mm, gyémánt töltés



Precíziós köszörűkövek, készlet 8db



08T605

nagyon precíz munkához
szár 3,2 mm

Polírozó filcek, készlet 13db



08T607

6x 24mm (nagy), 6x 12mm (kicsi), 1x
szár 3,2mm

Korund csiszolókorong, készlet 20db



08T602

20x2,0mm

Korund vágókorong fémhez, 20 darabos készlet



08T603

Tárcsa átmérője: 32mm, tárcsa gr:
2mm

Korund vágókorong, 50 db-os készlet



08T604

Tárcsa átmérője: 24mm, tárcsa gr:
2mm

Csiszolószalag készlet 11db



08T600

6.3mm, K60, K120, (10+1 szár 3,2mm)

Csiszolószalag készlet 9db



08T601

12,7mm, K60, K120, (8+1 szár 3,2mm)

Csiszolókö, 6 db-os készlet



08T606

A készlet tartalmazza: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db hengeres, 10mm átmérővel és 13mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal, szárátmérő: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal: 3.2mm

Fogókulcsok a mini köszörűhöz, 6 db-os készlet



08T610

fogókulcsok 5 db: 0.8, 1.6, 2.4, 3.0, 3.2mm, fogóanya 1 db, fogókulcs befogási átmérője 4.2mm, maximális ajánlott fordulatszám 35.000 rpm.

Drótkéfék és polírozó filcek, 15 db-os készlet.



08T608

A készlet tartalmazza: 3db sárgaréz drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db acél drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db nejlonkefe 5, 15, 25mm átmérővel; 5db 24mm átmérőjű filckorong, a filckorongok rögzítésére szolgáló furat - szárátmérő 3,2mm.

Csiszolókorongok és csiszolószalagok, 24 db-os készlet



08T609

A készlet tartalmazza: átmérőjű, 9 db csiszolószalag K60 szemcseméretű és 6,3 mm átmérőjű, 9 db csiszolószalag K120 szemcseméretű és 12,7 mm átmérőjű, 31,5 mm átmérőjű csiszolókorong, 2 db 16 mm átmérőjű csiszolókorong, 3 db 3,2 mm átmérőjű csiszolónyél

Csiszolókészlet 99db



08T698

A készlet tartalma: filckorongok, polírozó kúpfilc, polírozópaszta, vágókorongok, szintezőkövek, csiszolókövek, csiszolószalagok, teflonkefék, csiszolókulcs, gumipolírozó korong, hüvely, vágókorong-nyílások, polírozó filcnyílás, csiszolónyílás, gravírozóvágók, fúrófejek.

NÉZZE MEG A HSS ÉS HSS-CO KÖSZÖRÜLT FÚRÓSZÁR (HSS-G) KÍNÁLATUNKAT. A KÖSZÖRÜLT FÚRÓSZÁRAK SOKKAL MAGASABB MINŐSÉGET KÉPVISELNEK MINT A CSAVART FÚRÓSZÁRAK (HSS-R)

Fémfűrő

Fémfűrő

Kobalt fémfűrő

DEDRA HSS-G



DEDRA HSS-G



DEDRA HSS-G



HSS, DIN338, 135°

cikkszám	leírás
WMO1034	1x34 mm, x3
WMO1540	1,5x40 mm, x3
WMO2049	2x49 mm, x3
WMO2557	2,5x57 mm, x2
WMO3061	3x61 mm, x2
WMO3260	3,2x65 mm, x2
WMO3570	3,5x70 mm, x2
WMO4075	4x75 mm, x2
WMO4270	4,2x75 mm, x2
WMO4580	4,5x80 mm, x2
WMO5086	5x86 mm, x2
WMO5593	5,5x93 mm, x2
WMO6093	6x93 mm, x2
WMO6510	6,5x101 mm, x1
WMO7010	7x109 mm, x1
WMO8011	8x117 mm, x1
WMO8511	8,5x117 mm, x1
WMO9012	9x125 mm, x1
WMO10013	10x133 mm, x1
WMO11014	11x142 mm, x1
WMO12015	12x151 mm, x1
WMO13015	13x151 mm, x1

HSS, DIN338, 135°

cikkszám	leírás
WMT01034	1/34mm, x10
WMT01540	1,5/40mm, x10
WMT02049	2/49mm, x10
WMT02557	2,5/57mm, x10
WMT03061	3/61mm, x10
WMT03260	3,2/65mm, x10
WMT03570	3,5/70mm, x10
WMT04075	4/75mm, x10
WMT04270	4,2/75mm, x10
WMT04580	4,5/80mm, x10
WMT05086	5/86mm, x10
WMT05593	5,5/93mm, x10
WMT06093	6/93mm, x10
WMT06510	6,5/101mm, x10
WMT07010	7/109mm, x10
WMT08011	8/117mm, x5
WMT08511	8,5/117mm, x5
WMT09012	9/125mm, x5
WMT10013	10/133mm, x5
WMT11014	11/142mm, x5
WMT12015	12/151mm, x5
WMT13015	13/151mm, x5

HSS, DIN338, Fúrési szög: 135°

cikkszám	leírás
WK01034	1/34 mm, x3
WK02049	2/49 mm, x3
WK02557	2,5/57 mm, x2
WK03061	3/61 mm
WK03265	3,2/65 mm
WK03570	3,5/70 mm
WK04075	4/75 mm
WK04275	4,2/75 mm
WK04580	4,5/80 mm
WK05086	5/86 mm
WK06093	6/93 mm
WK08011	8/117 mm
WK10013	10/133 mm
WK11014	11/142 mm
WK12015	12/151 mm



Bi-metal körkivágók



cikkszám	leírás
08W014	14mm
08W016	16mm
08W019	19mm
08W020	20mm
08W022	22mm
08W024	24mm
08W025	25mm
08W027	27mm
08W029	29mm
08W030	30mm
08W032	32mm
08W035	35mm
08W038	38mm
08W040	40mm
08W044	44mm
08W045	45mm
08W048	48mm
08W051	51mm
08W054	54mm
08W057	57mm
08W060	60mm
08W064	64mm
08W065	65mm
08W068	68mm
08W070	70mm
08W073	73mm
08W076	76mm
08W083	83mm
08W086	86mm
08W092	92mm
08W095	95mm
08W102	102mm
08W105	105mm
08W111	111mm
08W114	114mm
08W121	121mm
08W127	127mm
08W140	140mm
08W146	146mm
08W152	152mm
08W160	160mm
08W165	165mm
08W168	168mm
08W178	178mm
08W200	200mm
08W210	210mm

Tartó körkivágóhoz SW13



cikkszám	leírás
08W001	14-30mm
08W002	32-168mm

Tartó körkivágóhoz SW10



cikkszám	leírás
08W006	14-30mm
08W007	32-168mm

Bi-metál körkivágó készlet



08WZ01

Lyukfűrész átmérők: 22, 30, 35, 51, 60, 68mm, szár 3/8" (22-30mm), szár 7/16" (32-210mm), adapter.

Bi-metál körkivágó készlet



08WZ03

Lyukfűrész átmérők: 20, 25, 32, 40, 44, 51, 64, 73mm, szár 3/8" (14-30mm), szár 7/16" (32-210mm), adapter.

Bi-metál körkivágó készlet



08WZ04

Lyukfűrész átmérők: 19, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64, 68mm, 3/8" nyél (14-30mm), 7/16" nyél (32-210mm), 12" hosszabbító a 7/16" nyélhez, kilövő rugó.

Fúróvezető 6mm



08W003

Ajánlott: fához, fémhez, műanyaghoz, alumíniumhoz, színesfémekhez, rozsdamentes acélhoz, 08W001, 08W002 fogantyúkhöz.

Tartalék szorítóanya



08W005

32-73mm



Acélra

Ajánlott penge acél, profilok, csövek, fémlemez vágásához

cikkszám	leírás
F13011	115x22.2mm 1.0mm
F13012	115x22.2mm 1.5mm
F13013	115x22.2mm 2.5mm
F13021	125x22.2mm 1.0mm
F13022	125x22.2mm 1.5mm
F13023	125x22.2mm 2.5mm
F13024	125x22.2mm 3.2mm
F13052	230x22.2mm 2.0mm
F13053	230x22.2mm 3.0mm



Rozsdamentes acélra

Rozsdamentes acél, saválló acél, edzett acél vágásához ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F13311	115x22.2mm 1.0mm
F13312	115x22.2mm 1.5mm
F13321	125x22.2mm 1.0mm
F13322	125x22.2mm 1.5mm



Kőre

Kő vágásához ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F13412	115x22.2mm 1.5mm
F13413	115x22.2mm 3.0mm
F13422	125x22.2mm 1.5mm
F13424	125x22.2mm 3.0mm
F13453	230x22.2mm 3.0mm



Acélra

Ajánlott tárcsa acél, profilok, csövek, fémlemez vágásához

cikkszám	leírás
F1312	125x22.2mm 3.2mm
F1315	230x22.2mm 3.0mm



Acélra

Ajánlott acél, fém csiszolásához

cikkszám	leírás
F1321	115x22.2mm 6.0mm
F1322	125x22.2mm 6.0mm
F1325	230x22.2mm 6.0mm



Kőre

A köszörűkőhöz ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F1361	115x22,2 6,0mm
F1362	125x22,2 6,0mm
F1365	230x22,2 6,0mm



Kőre

A köszörűkőhöz ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F1352	125x22.2mm 3.0mm
F1355	230x22.2mm 3.0mm



Acél vágókorong

Ajánlott penge acél vágásához, méretek: 300x25.4x3.2mm ajánlott a DED8835 vágógéphez.

cikkszám	leírás
F13065	300x25,4x3,2mm
F13073	355x25,4x3,2mm



lamellás csiszoló

Csiszolóanyag: elektrokorund

cikkszám	leírás
F20036	115x22mm,36
F20060	115x22mm,60
F20080	115x22mm,80
F20120	115x22mm,120



lamellás csiszoló

Csiszolóanyag: elektrokorund

cikkszám	leírás
F21036	125x22mm,36
F21060	125x22mm,60
F21080	125x22mm,80
F21120	125x22mm,120



lamellás csiszoló

Csiszolóanyag: cirkónium

cikkszám	leírás
F26036	125x22mm,36
F26060	125x22mm,60
F26080	125x22mm,80
F26120	125x22mm,125



Réz harang drótkefe szárral



1/4x30mm, bevont drót 0.30mm

cikkszám	leírás
F32-050	50mm
F32-075	75mm

Acél harang drótkefe, menet M14

sodrott



cikkszám	leírás
F37-065	65mm
F37-080	80mm
F37-100	100mm

Csiszolókefe korong szárral



Nyronsálak alumínium-oxidál

cikkszám	leírás
F50-075	75mm
F50-100	100mm

Réz korong drótkefe szárral



1/4x30mm, bevont drót 0.30mm

cikkszám	leírás
F31-063	63mm
F31-075	75mm
F31-100	100mm

Csiszoló szövet korong 100mm szárral



F60-100 Nyonsálak szilícium-karbiddal

Acél harang drótkefe, menet M14



cikkszám	leírás
F35-075	75mm
F35-085	85mm

Csiszolókefe harang szárral



Nyronsálak alumínium-oxidál

cikkszám	leírás
F51-050	50mm
F51-075	75mm

Réz harang drótkefe 100mm, menet M14



F36-100 Csavart huzal

Réz korong drótkefe 100mm, menet M14



cikkszám	leírás
F38-100	100mm
F38-115	115mm

Drótkefe fúrógépbe



2004 3 db

Acél korong drótkefe, menet M14, sodrott



F39-115 115mm

Drótkefe 115mm, M14



cikkszám	leírás
F40-115	115mm
F40-125	125mm

Sárgaréz drótkerék kefe



Sárgaréz kerek drótkerék 100 mm, furatátmérő 12,7 mm

cikkszám	leírás
F33-100	ø100mm/ø12.7mm
F33-150	ø150mm/ø16mm

Drótkerék kefe



125 mm acél drótkerék, reduktor: 16,12,7 mm

cikkszám	leírás
F34-125	ø125mm: 16, 12,7mm
F34-150	ø150mm: 25, 22, 20, 16, 12mm
F34-200	ø200mm: 25, 22, 20, 16, 12,7mm

Csiszolókefe 24mm szárral



F52-024 Nylon szálak alumínium-oxidál

Csiszoló szövet korong 125mm, furat átmérő 22.2mm



F61-125 Nyonsálak szilícium-karbiddal

Szilíciumkarbiddal bevont, nejlonzából készült, nem szőtt csiszolókorong



F62-125 125mm, M14, szerszám nélküli szerelés

Fúrószer 6mm



F33-001 furat átmérő 12.7mm

Lepkecsiszoló szár



Szár átmérője: 6 mm, csiszolóanyag típusa: alumínium-oxid

cikkszám	leírás
F28ST30040	30x15x6mm, gr40
F28ST30080	30x15x6mm, gr80
F28ST30120	30x15x6mm, gr120
F28ST50040	50x30x6mm, gr40
F28ST50080	50x30x6mm, gr80
F28ST50120	50x30x6mm, gr120
F28ST80040	80x30x6mm, gr40
F28ST80080	80x30x6mm, gr80
F28ST80120	80x30x6mm, gr120

Kábelkötegelő fekete

csökkentett
ÁR



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 25 vagy 100db

cikkszám	leírás
11C25102	2,5x100 mm x100
11C25142	2,5x140 mm x100
11C25202	2,5x200 mm x100
11C36141	3,6x140 mm x25
11C36142	3,6x140 mm x100
11C36201	3,6x200 mm x25
11C36202	3,6x200 mm x100
11C36301	3,6x300 mm x25
11C36302	3,6x300 mm x100
11C48201	4,8x200 mm x25
11C48202	4,8x200 mm x100
11C48301	4,8x300 mm x25
11C48302	4,8x300 mm x100
11C48371	4,8x370 mm x25
11C48372	4,8x370 mm x100
11C90611	4,8x370 mm x25
11C76371	7,6x370 mm x25
11C76372	7,6x370 mm x100

Kábelkötegelő fehér

csökkentett
ÁR



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 25 vagy 100db

cikkszám	leírás
11B25102	2,5x100 mm x100
11B25142	2,5x140 mm x100
11B25202	2,5x200 mm x100
11B36141	3,6x140 mm x25
11B36142	3,6x140 mm x100
11B36201	3,6x200 mm x25
11B36202	3,6x200 mm x100
11B36301	3,6x300 mm x25
11B36302	3,6x300 mm x100
11B48201	4,8x200 mm x25
11B48202	4,8x200 mm x100
11B48301	4,8x300 mm x25
11B48302	4,8x300 mm x100
11B48371	4,8x370 mm x25
11B48372	4,8x370 mm x100
11B90611	4,8x370 mm x25
11B76371	7,6x370 mm x25
11B76372	7,6x370 mm x100

Kábelkötegelő - zöld



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 100db

cikkszám	leírás
11E25202	2,5x200 mm
11E36202	3,6x200 mm
11E48302	4,8x300 mm
11E76372	7,6x370 mm

Kábelkötegelő - barna



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 100db

cikkszám	leírás
11F25202	2,5x200 mm
11F36202	3,6x200 mm
11F48302	4,8x300 mm
11F76372	7,6x370 mm



Tömőbilincs W2 acél



szalagszélesség 9mm, acél W2 csavar szénacél horganyzott, többi rész rozsdamentes acél 201

cikkszám	leírás
11K1012	8-12
11K1016	10-16
11K1020	12-20
11K1027	16-27
11K1032	20-32
11K1040	25-40
11K1050	32-50
11K1060	40-60
11K1070	50-70
11K1080	60-80
11K1090	70-90
11K1100	80-100
11K1110	90-110
11K1120	100-120
11K1130	110-130
11K1140	120-140
11K1150	130-150
11K1160	140-160
11K1170	150-170
11K1180	160-180
11K1200	180-200
11K1220	200-220
11K1240	220-240

4mm-es, SW4, 75x75mm-es
imbuzkulcs ablakbeállításhoz



06F403
SW4, 75x75mm

Ellenőrző tükör



06F800
Kerek tükör, 50 mm átmérőjű, teleszkópos, 250-715 mm-es tartományban, gumírozott csúszásmentes markolat, klipsz, állítható tükörszöggel.

LED ellenőrző tükör



06F801
Kerek tükör, 70 mm átmérőjű, teleszkópos, 285-880 mm-es hatótávolsággal, gumírozott csúszásmentes markolat, állítható tükörszög, LED világítás, CR2032 x2 elemmel együtt.

Ellenőrző tükör



06F802
Téglalap alakú tükör, 50x90mm-es méretekkel, 295-750mm-es teleszkópos tartományban, csúszásmentes gumi markolattal, állítható tükörszöggel.

Imbuzkulcs 4mm-es 75x75mm-es és Activ HV-11 kulcs ablakbeállításhoz, készlet



06F400

Ellenőrző tükör



06F803
Téglalap alakú tükör, 50x70mm, teleszkópos 320-885mm, csúszásmentes gumi markolat, állítható tükörszög, LED világítás (3 LED), szögbeállítás, CR2032 x2 elemmel együtt.

Teleszkópos rúd mágnessel




06F805
Teleszkópos markoló mágnessel, 180-770mm hatótávolsággal, maximális terhelhetőség 5,5kg, csúszásmentes gumi markolat.

Rugalmas mágneses rúd



06F806
Rugalmas mágneses tokmány 630 mm, maximális terhelhetőség 2,4 kg, két anyagtartó

Precíziós karmos rúd LED-del



06F807
Precíziós karmos markoló rugalmas, a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez, 610 mm hosszú, max. terhelés 1 kg, LED megvilágítással, LR41 x3 elemmel, mellékelve

Ellenőrző tükör és mágneses rúd



06F810
Ovális tükör, átmérője 50x26mm, teleszkópos 140-555mm, állítható tükörszög. Teleszkópos markoló mágnessel, 195-540mm, maximális terhelhetőség 1,3kg. Mindkettő klippel, gumírozott csúszásmentes markolattal.

Nagyító 4X LED



06F815
Üveglencse. Robusztus műanyag ház, 52x57mm átmérőjű, 4x nagyító lencse, megvilágítás 5 LED-del vagy 1 UV LED-del, LR1130 x4 elemmel.

Vörösréz csőtisztító szövet 10 db-os készlet



12H004
Rézcsövek tisztítására szerelés előtt a forrasztott kötések minőségének javítása érdekében, acél, alumínium, műanyag és fa tisztítására, 75*130mm méretű, fémmentes, rugalmas, oldószerálló. Készlet 10 db.

Csőtisztító spirál 7.6m, fúrógéphez



12H920
Felhasználás: szennyvízcsövek duguláselhárítására fúróval vagy csavarhúzóval: hossza: 7,6 m, átmérő: 6x1,3 m, kivétel: horganyzott, anyag: rugóacél, PP.

Csőprés fogó



1266
Méretek kibontva: 1300x220 mm; gyűrűátmérő: 16/20/25/32 mm; U és H típusú szorítógyűrűk használhatók.

Akkumulátoros csőhegesztő 18V, 16-32mm



DED6914
Max. hőmérséklet 340°C, hőmérséklet-szabályozás, max. átmérő 32mm, fűtési idő 4min, 2 nyílás a fűtő tartozékok számára, fém állvány, LCD kijelző a hőmérséklet beállításához és ellenőrzéséhez, tartozék: 4 fűtőfej: 16, 20, 25 és 32mm

Műanyagcső forrasztó 800W



A124020
Maximális hegesztési hőmérséklet: 300°C, hegesztő feltét készlet: 16, 20, 25, 32, 40-55 mm, bőrönd

Műanyagcső forrasztó 800/1500W



DED7515
A maximális hegesztési hőmérséklet 300°C, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm-es hegesztő fejekkel együtt, állvány, imbuzkulcs, kesztyű, 3 méteres mérő, csővágó olló, fém tároló

Csillag-villás kulcs



Anyag: Crv acél; szaténözött bevonat; roncsolásmentes csavarfejek; különböző méretekből kapható. * -tartóval

cikkszám	leírás
1440	6 mm
1440P	6 mm *
1441	7 mm
1441P	7 mm *
1442	8 mm
1442P	8 mm *
1443	9 mm
1443P	9 mm *
1444	10 mm
1444P	10 mm *
1445	11 mm
1445P	11 mm *
1446	12 mm
1446P	12 mm *
1447	13 mm
1447P	13 mm *
1448	14 mm
1448P	14 mm *
1449	15 mm
1449P	15 mm *
1450	16 mm
1450P	16 mm *
1451	17 mm
1451P	17 mm *
1452	18 mm
1452P	18 mm *
1453	19 mm
1453P	19 mm *
1454	20 mm
1454P	20 mm *
1455	21 mm
1455P	21 mm *
1456	22 mm
1456P	22 mm *
1457	23 mm
1457P	23 mm *
1458	24 mm
1458P	24 mm *
1459	25 mm
1459P	25 mm *
1460	26 mm
1460P	26 mm *
1461	27 mm
1461P	27 mm *
1462	28 mm
1462P	28 mm *
1463	30 mm
1463P	30 mm *
1464	32 mm
1464P	32 mm *
1465	36 mm
1465P	36 mm *
1466	38 mm
1467	41 mm
1468	46 mm
1469	50 mm

Hajlított csillagkulcs



CrV *-bliszteres

cikkszám	leírás
1420	6x7 mm
1420P	6x7 mm *
1421	8x9 mm
1421P	8x9 mm *
1423	10x11 mm
1423P	10x11 mm *
1425	12x13 mm
1425P	12x13 mm *
1426	14x15 mm
1426P	14x15 mm *
1428	16x17 mm
1428P	16x17 mm *
1429	18x19 mm
1429P	18x19 mm *
1431	20x22 mm
1431P	20x22 mm *
1432	21x23 mm
1432P	21x23 mm *
1433	24x27 mm
1433P	24x27 mm *
1434	25x28 mm
1434P	25x28 mm *
1436	30x32 mm
1436P	30x32 mm *

Racsnis csuklós villás-csillagkulcs



CrV acél, racsnis löket 5°, 72 fog, 180° forgásszög, 25 év garancia

cikkszám	leírás
14GP42	8mm
14GP43	9 mm
14GP44	10mm
14GP45	11mm
14GP46	12mm
14GP47	13mm
14GP48	14mm
14GP49	15mm
14GP50	16mm
14GP51	17mm
14GP52	18mm
14GP53	19mm
14GP55	21mm
14GP56	22mm
14GP58	24mm

Villáskulcs, kétoldalas



Anyag: Crv acél; szatén bevonat; különböző méretekből kapható, * -tartóval

cikkszám	leírás
1470	6x7 mm
1470P	6x7 mm *
1471	8x9 mm
1471P	8x9 mm *
1473	10x11 mm
1473P	10x11 mm *
1474	12x13 mm
1474P	12x13 mm *
1476	14x15 mm
1477	16x17 mm
1477P	16x17 mm *
1478	18x19 mm
1478P	18x19 mm *
1479	20x22 mm
1479P	20x22 mm *
1480P	21x23 mm *
1481P	24x27 mm *
1482P	25x28 mm *
1483P	30x32 mm *

Pipakulcs



CR40 acél

cikkszám	leírás
16F007	7 mm
16F008	8 mm
16F010	10 mm
16F012	12 mm
16F013	13 mm
16F014	14 mm
16F015	15 mm
16F016	16 mm
16F017	17 mm
16F019	19 mm
16F022	22 mm
16F024	24 mm

Dugókulcs készlet könnyűfém keréktárcsához



17M003

Anyag: Cr-Mo acél; hüvely hossza: 85mm; nyél: 1/2"; méretek: 17/19/21mm

Racsnis sarokkulcsok 6-19mm, CrV, 20db, cserélhető fejek



17L5001

A készlet tartalma: két anyagból készült fogantyú 1db, 7db cserélhető racsnifej: 6-8-10-10-12-13-17-19mm, bitadapter 1db, bitösszabító 1db, 10db bit: PH1-PH2-PZ1-PZ2-SL4.0-SL5.5-T15-T20-T25-T30. Táská

Hosszabbító kerékkulcs



17M054

Anyag: kulcs - CS acél / foglalat - CrV acél; hossz: 355-530mm; illesztés: 1/2"; teleszkópos; 2x kétoldalas foglalat 17x19/21x23mm

Kerékkulcs



17M050

Anyag: CrV acél; hossz: 355mm; 3x 17/19/21mm; illesztés: 1/2"; gölyös rögzítés a hüvelyek kiullása ellen.

Útvecsavarozó toldat, hosszú 1/2", 78mm, Cr-Mo acél



Anyag: Cr-Mo acél; szerelvény: 1/2"; hossz: 78mm

cikkszám	leírás
17M310Z	10mm
17M313Z	13mm
17M317Z	17mm
17M319Z	19mm
17M321Z	21mm
17M322Z	22mm
17M324Z	24mm

Csillag-villáskulcs készlet, 12db, CrV



1405

Kulcsméretek: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 25db



1406

Anyag: CrV acél; feltekerhető tok; kulcsméretek: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/30/32mm

Dugókulcs készlet CrV 12db, 1/4"



17L1012

72 fogú racsnis, hosszabbító, 10 dugókulcs: 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Dugókulcs készlet CrV 12db, 1/2"



17L3012

72 fogú racsnis, hosszabbító, 10 dugókulcs: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm

Dugókulcs készlet CrV 25db 18x1/2"



KOMPLET
25
SZÁM
25
DARAB

17K025A

CrV acél; műanyag tok; tartozékok: 18 1/2"-os dugókulcs 8-32 mm/csavarhúzó (72 fog) / 2x hosszabbító/csulkló és gomb

Dugókulcs készlet CrV 46db 13x1/4"



KOMPLET
46
SZÁM
25
DARAB

17K046A

CrV acél; műanyag hordtáska; tartalmazza: dugókulcsok, racsnisok, adapterek, dugókulcs- és bit-tartók, hosszabbítók; kombinált kulcsok, bitek. 46 tétel

Dugókulcs készlet CrV 72db



17K072

A készlet tartalmazza: 10 1/4" 4-13 mm-es foglalat, 16 1/2" 10-27 mm-es foglalat, 2 x racsnis (72 fog), 3 x hosszabbító, csukló, csavarhúzó, imbuszkulcsok, bitek: lapos (3; 4; 4,5; 5; 6; 6,5; 7 mm), kereszt (PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3), hatlapos (H3, H4, H5, H6, H7, H8), négyzet (S1, S2, S3), torx (T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)

Dugókulcs készlet CrV 216db



17K216

Anyag: CrV acél; műanyag hordtáska; A készletben többek között: dugókulcsok, toldatok, racsnis, adapterek, dugókulcs- és bittartók, hosszabbítók; csillag-villáskulcsok, bitek - összesen 216 darab.

csökkentett
ÁR

Keresztlézer, vörös



MC0901

Teljesítmény: 0,9 mW; lézer hatótávolság érzékelő nélkül: 20m; pontosság: /-3mm/10m; hullámhossz: ±4°; rögzítési menet: 1/4"; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerár.

Keresztlézer, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0903

Keresztlézer, zöld, függő, szint, kereszt; hullámhossz: 520nm; a lézer pontossága: +/-2 mm/10m; az önszabályozás pontossága: 4°; működési tartomány detektor nélkül: 30m; működési idő: függő 8h; szint 8h; függő és szint 4h; üzemi hőmérséklet: -10°C:50°C; tárolási hőmérséklet: -20°C:70°C; vízszintes/függőleges vonalszög: 130°/150°; az állvány rögzítő menetének mérete: 1/4"; tápellátás: 4* elem AA (a készletben); II. lézorosztály; védettség IP54; pulzsfunkció. A csomag tartalma: lézer, mágneses tartó, tok, elemek, használati utasítás

Zöld keresztlézer + lézeres távolságmérő 40 m - szett



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0920

Kereszt/zöld lézer - hullámhossz: 520 nm; pontosság: +/-3 mm/10m; működési tartomány: 30m (50m detektorral); Lézeres távolságmérő/piros - mérési tartomány: 40m; pontosság: ±3 mm; lézer hullámhossz: 635 nm; lézer teljesítmény: <1 mW

Multilézer 1D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0905

Készülék teljesítménye: 0,9mW; hatótávolság: 30m; lézeres pontosság /-3mm/10m; menet: 1/4"; II. osztályú lézer; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerár; tartozék: tok, elemek, mágneses tartó.

Multilézer 2D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0906

Teljesítmény: 1,8 mW; lézer hatótávolság: 30m (50m detektorral); pontosság: ±3mm/10m lézorosztály; II; rögzítőmenet: 1/4"; önterülő tartomány: ±4°; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerár; OSRAM márkájú dióda

Akkumulátoros többvonalas lézer, zöld



DED6910

Lézer színe: zöld, vonalvetítési szög: 3x360°, lézeres pontosság: /-3 mm/10m, működési tartomány 30 m-ig, üzemi hőmérséklet: -10°C:50°C, állványrögzítés: 1/4", 5/8" menet, lézorosztály: II, védelmi osztály: IP54, tartozékokkal és hordtáskával szállítjuk.

Multilézer 3D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0904

Eszköz teljesítménye: (50m detektorral); lézeres pontosság: /-3mm/10m; hullámhossz: /-3mm/10m: 520nm; vízszintes/függőleges vonalszög: 360°/360°; menet: 1/4", 5/8"; energiaellátás: újratölthető akkumulátor; II. osztályú lézer; impulzus funkció; önnivelláló rendszer; tartozékokkal együtt.

Lézersugár-érzékelő



MC0919

Hatótávolság: 50 m; pontosság: ±2 mm; vörös és zöld sugarak érzékelése; 1/4"-os állványmenet; működési hőmérséklet: min. -10°C, max. 50°C; kompatibilis a DEDRA lézeres eszközökkel impulzus üzemmód funkcióval.

Lézeres távolságmérő



MC0932

Mérési tartomány 0,03-30m, mérési pontosság: ±5 mm, lézer hullámhossz: 635 nm, lézerteljesítmény: <1 mW, lézorosztály: II, térfogatmérő funkció, felületmérő funkció, trigonometrius számítási funkciók, tápegység 1,5 V 2*AA, tartozék: tok, zsinór, használati utasítás, 2*AA akkumulátorok

Lézeres távolságmérő 50m



Lézertartomány: 50m; mérési tartomány: 0,05m-50m; hullámhossz: 635nm; pontosság: ±2mm/10m; teljesítmény: <1mW; 7 funkció; 6 soros kijelző; precíziós optika; II. osztályú lézer.

cikkszám	leírás
MC0933	0,05-50 m
MC0934	0,05-70 m
MC0935	0,05-100 m

Lézeres távolságmérő 1000m, monokuláris



MC0940

Működési tartomány: Sebességmérés: 3-1000m; sebességmérés: 0-300km/h; okulár átmérő: 15mm; távcső nagyítás: x6, mérési idő: <5s; mérési pontosság: /-1mm/10m; beépített kijelző.

Célzólemez lézeres készülékekhez, zöld



MC0918

A zöld lézeres céllemez javítja a lézerek láthatóságát és növeli a munka pontosságát, a lézersugárral végzett mérések leolvásásához. Centiméterben és hüvelykben van beosztva, és műanyagból készült.

Infravörös, digitális hőmérő



MC0951

Hőmérséklet mérési tartomány: -50 és +600°C között; lézer hullámhossz: 635 nm; válaszdő: 0,5s; optikai felbontás (D:S): 12:1; spektrális érzékenység: 8-14um; emissziós képesség: 0,95 (állandó); érintésmentes; háttérvilágítás LCD kijelző.

Nedvességmérő fa és építőanyagokhoz



MC0970

Tápegység: 9 V-os elem (6F22); mérési mélység: max. 20 mm; mérési tartomány: fa - 5-50%/ építőanyagok: 0-35%; mérési pontosság: fa ±4%/mat. bud: ±2; 3 üzemmód; 2 mérési módszer

Kábel, profil és távolságmérő 40m



MC0965

Tápegység: Li-Ion 3,7 V 300 mAh micro USB-vel; könnyen leolvasható 1,8" kijelző; DETEKTOR: max. érzékelési mélység: huzalok-40 mm/ ferromágneses fémek-100 mm/ színesfémek-80 mm/fából készült alkatrészek-20 mm-38 mm, DALIMENSER: működési tartomány: 0,05-40 m; mérési pontosság: +/-5 mm.

Zajsztmérő



MC0958

Mérési tartomány: 30-130 dB(A), mérési pontosság: ±1,5 dB, mérési skála: A - dB(A) korrekciós görbe szerint korrigálva, a mért jel frekvenciatartománya: 31,5-8000 Hz, háttérvilágítás LCD képernyő, tápellátás: 3xAAA, 1/4" aljzat állványhoz, funkciók: az aktuális mérés legmagasabb és legalacsonyabb értéke MAX/MIN, riasztás a beállított érték túllépése esetén (> 82 dB(A)).

Szélességs mérő



MC0957

Hőmérséklet mérési tartomány: Beaufort skála, hőmérséklet mérési pontosság: -10 - 45 / 14-113 C, mérési egység: m/s, ft/min, csomó, km/h, mph, Beaufort skála: ±2 / ±3,6 C/F, légsebesség mérési tartomány: 0-30 m/s, 0-5860 ft/min, 0-55 csomó - csomó, 0-90 km/h, 0-65 mph, légsebesség mérési pontosság: ±5% ±0,1 m/s, ±5% ±20 ft/min, ±5% ±0,2 csomó - csomó, ±5% ±0,4 km/h, ±5% ±0,2 mph, háttérvilágítás LCD képernyő, tápegység: 3xAAA, 1/4" aljzat állványhoz,

Fényerősség mérő



MC0955

Fényerősség mérési tartomány: 0-200,000 Lux, mérési egység: lx, fc, "C, "F, hőmérséklet mérési tartomány: -C, pontosság: ±1°C, háttérvilágítás LCD képernyő, tápegység: 3xAAA, funkciók: legnagyobb áram mérési érték (MAX), legkisebb áram mérési érték (MIN).

Hőmérséklet és páratartalom mérő



MC0956

Mérőműszer a relatív páratartalom és a környezeti hőmérséklet szintjének rögzítésére. Hőmérséklet mérési tartomány: ±1°C, páratartalom mérési pontosság: ±4%, háttérvilágítás LCD kijelző, Funkciók: normál száraz hőmérő hőmérséklet, nedves hőmérő hőmérséklet, harmatpont hőmérséklet, relatív páratartalom, az aktuális mérés legmagasabb értéke (MAX), az aktuális mérés legalacsonyabb értéke (MIN).

Mérőkerék



MC1001

Mérési tartomány: 0,01m-99999,99m; kerékmérő: 159mm; mechanikus számláló; teleszkópos fogantyú; kényelmes rugós lábfej.

Mérőkerék



MC1002

Mérési tartomány: 0,01m-99999,99m; kerékmérő: 318mm; mechanikus számláló; teleszkópos fogantyú; kényelmes rugós láb

Mérőkerék



MC1010

Mérési tartomány: 0,01m-99999,99m; kerékmérő: 318mm; teleszkópos fogantyú; digitális számláló; tartozék: hordtáska

Állvány



MC0910

Állvány; 1/4" menetes rögzítés; maximális munkamagasság 1,50m; rugalmas platformmal rendelkezik a munkaszög beállításához; alkalmas kamerákhoz; alumínium. A csomag tartalma: állvány, védőhuzat, használati utasítás

Állvány



MC0911

Állvány; 5/8" menetes rögzítés; adapter 1/4"; maximális munkamagasság 1,50m; alumínium. A csomag tartalma: állvány, adapter 1/4", védőhuzat, használati utasítás

Összecsukható kés trapéz pengével



M9083
 Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 28mm hosszúság összehajtva: 125mm, hossza kibontva: 5db extra penge műanyag tokban, övcsipesz, övcsipesz.

Összecsukható zsebkes 170mm



M9082
 Penge: titán rozsdamentes acél, pengehossz: 60mm, hossza összehajtva: 60 mm: titán rozsdamentes acél markolat, hüvelykujjas gomb - egykezes működtetés, alumínium markolat, övcsipesz, üveggyakasztó - vészhelyzeti mentőeszköz, biztonsági óv vágója

Összecsukható kés 210mm



M9081
 Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 90mm, összcukott hossz: Hossza: 120mm, hossza kihajtva: 120mm: hüvelykujjas gomb - egykezes működtetés, alumínium markolat, övcsipesz, üveggyakasztó - vészhelyzeti mentőeszköz, biztonsági óv vágója

Összecsukható kés biztonsági zárral 220mm



M9080
 Penge: rozsdamentes acél, pengehossz 100mm, összehajtott hossza 127mm, kibontott hossza 220mm, kompozit anyagból készült markolat, amelyet jó szigetelés és korrózióállóság jellemez, hüvelykujjas gomb - egykezes használat, övcsipesz.

Sniccer 18mm



cikkszám	leírás
M9015	1 db
M9015P	24 db

Gumibevonatú műanyag ház, fém vezető, retesz

Sniccer 18 mm, fém, gumírozott nyél



cikkszám	leírás
M9010	1 db
M9010P	12 db

Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fém vezető; gomb.

Sniccer - rozsdamentes acél



cikkszám	leírás
M9009	1 db
M9009P	12 db

Penge szélessége: 18mm; ház: rozsdamentes acél; japán penge; fém vezető; óv/zsebklipsz

Trapéz alakú fémkés 18mm



M9033
 Penge szélessége: zárszerkezet: 18 mm; ház: fém; retesz szerkezet

Trapéz alakú kés - fém



M9018
 Pengeméret: pengék: 61x19 mm; ház: fém; felpattintható; könnyű pengecsere

Trapéz alakú kés



M9019
 Fémből készült ház, pengemagazin a házban, pattintható, pengeméret: 61x19 mm, 6 pengét tartalmaz

Biztonsági kés 1 vágópenge



M9036
 Biztonságos használat; műanyag ház; 1 pengét tartalmaz

Többfunkciós precíziós kés, 9mm



M9034
 A pengék szerelési szélessége: gumibevonatú alumínium fogantyú: 6 mm; 12 penge tartozék; gumibevonatú alumínium fogantyú

Tartalék pengék



cikkszám	leírás
M9021	x1
M9021P	x36

Penge szélessége: nagy tartósság és élesség.

Törhető horgaspengék 18 mm, 10 db



M9039
 Penge szélessége: nagyon magas élesség és tartósság.

Trapéz alakú pengék



M9022
 Pengeméret: 10 db-os készlet; nagy tartósság és élesség.

Tartalék penge biztonsági késhez, M9036, 3db



M9038
 Készlet: 3 db; ajánlott késhez: M9036; nagy tartósság és élesség

Mérőszalag

Nylon bevonatú szíj; övcsipesz; automatikus zár; pontossági osztály: MID II, * tartóval



cikkszám	leírás
M275	2m/16mm
M375	3m/16mm
M375P	3m/16mm *
M575	5m/16mm
M575P	5m/16mm *
M875	8m/25mm
M875P	8m/25mm *

Mérőszalag

2 x ötvözet, * PVC tartóval



cikkszám	leírás
M377	3m x 16mm
M377P	3m x 16mm *
M577	5m x 19mm
M577P	5m x 19mm *
M877	8m x 25mm
M877P	8m x 25mm *

Mérőszalag



piros, automata blokkolás, mágnes, kétoldalas szalag, nylon, bliszter

cikkszám	leírás
M391P	3m/16mm
M591P	5m/19mm
M891P	8m/25mm
M1091P	10m/25mm

Ólló készlet 3 db: 140 mm, 215 mm, 245 mm



Anyag: kiváló minőségű rozsdamentes acél; pengehossz: 140/215/240mm; gumírozott markolat.

cikkszám	leírás
M9210	140 / 215 / 240mm
M9200	140mm
M9203	220mm

Szorító, 2 anyagú fogantyúval



szorítóerő 170kg

cikkszám	leírás
12A173	150x50mm
12A175	250x50mm
12A180	300x80mm
12A186	400x100mm
12A189	300x120mm
12A191	500x120mm
12A193	800x120mm
12A194	1000x120mm

ÚJDONSÁGI!

Elérhető
04
 NOVEMBER

Ovális fenőkő



M9102

Méreték: 230x35x13mm; gradáció: K180; forma: ovális

Fenőkő blokk



M9101

150x50x25mm, gradáció K200/K100

Késélező



M9105

kerámia és fém késekhez, 3 pengével: volfrámkarbid (fém kések kezdeti élezéséhez), gyémánt (kerámia kések kezdeti élezéséhez), kerámia (végső élezéshez - a vágási felület polírozásához és simításához).

Ponyva



Alumínium gyűrűk 1 méterenként elhelyezve, 60g/m²

cikkszám	leírás
N05023	2x3m
N05035	3x5m
N05045	4x5m

Ponyva



1 méterenként elhelyezett alumíniumgyűrűk, 80g/m²

cikkszám	leírás
N06023	2x3m
N06045	4x5m
N06058	5x8m
N06106	6x10m

Ponyva átlátszó, megerősített



Alumíniumgyűrűk 1 m-es időközönként, 100g/m²

cikkszám	leírás
N09023	2x3m
N09035	3x5m
N09045	4x5m

Öntapadó filcpárna készlet



M311.200

Öntapadó filcpárna készlet 12db, kerek, átmérő 22mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadó filcpárna készlet



M311.202

Öntapadó filcpárna készlet 8db, kerek, átmérő 25mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadó filcpárna készlet



M311.204

Öntapadó filcpárna készlet 12db, négyzet, átmérő 25mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadó filcpárna



M311.206

Öntapadó filcpárna 1db, téglalap, méret 200x150mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadós filcbe tétek - készlet



M311.210

Filcvastagság: Méretek: 25x25mm - 36 db/átmérő 20mm - 28 db/átmérő 45mm - 24 db/80x120 - 1db.

IP65 vízálló lakat hosszú kengyellel

ÚJDONSÁGI



vas zárttest, műanyag kupak, tömör sárgaréz henger, edzett hosszú gumírozott zárószár, 3 kulcsot tartalmaz, korróziógátló, porzáró.

Lakat IP65 vízálló borítással

ÚJDONSÁGI



cikkszám	leírás
11U171	45mm
11U173	55mm

vas zárttest, műanyag kupak, tömör sárgaréz henger, edzett, gumírozott kengyel, 3 kulcsot tartalmaz, korróziógátló, porzáró

Öntöttvas rombusz alakú lakat műanyag tokban, hosszú kengyellel

ÚJDONSÁGI



cikkszám	leírás
11U111-L	40mm, 12 db.
11U112-L	50mm, 6 db.

Edzett bilincs, hosszú kengyel, krómzott felület műanyag kupakkal, sárgaréz hengerrel, 3 db kulcs

Öntöttvas rombusz lakat műanyag tokban

ÚJDONSÁGI



cikkszám	leírás
11U111	40mm, 12 db.
11U113	60mm, 6 db.

Edzett óvadék, krómzott felület műanyag borítással, sárgaréz betét, 3db kulcs. A termék bemutató egységben kerül forgalomba

Olajkenéses kompresszor 24L

SZUPER ÁR



A077020

Teljesítmény: 1500 W; hengerek száma: 1; max: 8 bar; légáramlás: 200 l/perc; légtartály kapacitása: 24 l; két nyomásmérő; két csatlakozónylás.

Spirálos tömlő, sűrített levegőre, standard PE

Max. üzemi nyomás: 12bar; gyorscsatlakozó: 1/4"; külső/külső tömlőátmérő: 8/5mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 5, 10 és 15 m; anyag: polietilén



cikkszám	leírás
A533090	5m
A533091	10m
A533092	15m

Olajkenéses kompresszor 50L

SZUPER ÁR



A077030

Teljesítmény: 1500 W; hengerek száma: 1; max: 8 bar; légáramlás: 200 l/perc; légtartály kapacitása: 8,8 liter/perc: 50 l; két nyomásmérő; két csatlakozónylás.

Törésálló spirálos PU tömlő, 8mm

Max. üzemi nyomás: 12bar; gyorscsatlakozó: 1/4"; külső/külső tömlőátmérő: 8/5mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 5, 10 és 15m; anyag: poliuretán



cikkszám	leírás
A533080	5m
A533081	10m
A533082	15m

Kéthengeres olajkenéses kompresszor 50L

SZUPER ÁR



A077060

Teljesítmény: 2300W; hengerek száma: nyomás: 2; max: 8 bar; légáramlás: 400 l/min; légtartály kapacitása: 8,8 liter/perc: 50 l; két nyomásmérő; két csatlakozónylás.

Törésálló spirálos PU tömlő, 8x12mm

Maximális nyomás: 12 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; külső/belső tömlőátmérő: 12/8mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 5, 7,5 és 15m; anyag: poliuretán



cikkszám	leírás
A540086	5m
A540087	7,5m
A540088	15m

Kéthengeres olajkenéses kompresszor 100L

SZUPER ÁR



A077070

Teljesítmény: 2300W; hengerek száma: nyomás: 2; max: 8 bar; légáramlás: 412 l/perc; légtartály kapacitása: 100 l; két nyomásmérő; két csatlakozónylás

PVC-erősítésű tömlő sűrített levegőhöz

Max. üzemi nyomás: 12bar; gyorscsatlakozó: 1/4"; külső/belső tömlőátmérő: 15/9,5 mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 7,5 és 15m



cikkszám	leírás
A535104	7,5m
A535105	15m

Gyorscsatlakozó belsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535300	1/4"
A535301	3/8"
A535302	1/2"

Gyorscsatlakozó külsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535303	1/4"
A535304	3/8"
A535305	1/2"

Gyorscsatlakozó tömlőre

Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12 mm; Gyorscsatlakozó mérete: 1/4" anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535306	6mm
A535307	8mm
A535308	10mm
A535309	12mm

Gyorscsatlakozó belsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: belső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535310	1/4"
A535311	3/8"
A535312	1/2"

Gyorscsatlakozó külsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535313	1/4"
A535314	3/8"
A535315	1/2"

Gyorscsatlakozó tömlőre

Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12 mm; Gyorscsatlakozó mérete: 1/4" anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535316	6mm
A535317	8mm
A535318	10mm
A535319	12mm

Csatlakozó tömlőre

Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12mm; Anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535320	6mm
A535321	8mm
A535322	10mm
A535323	12mm

Csatlakozó tömlőre külsőmenetű 1/4"

Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 8 vagy 10 mm; menet típusa: külső 1/4"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535324	8mm
A535325	10mm

Csatlakozó tömlőre külsőmenetű 1/2"

Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 10 vagy 12 mm; menettípus: külső 1/2"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535326	10mm
A535327	12mm

Csatlakozó tömlőre külsőmenetű 1/4" 6mm

A535328
Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 6mm; menettípus: külső 1/4"; anyag: sárgaréz



Szűkítő külső menet (K) x külső menet (K)

Szűkítés: 1/4 „na3/8”, 3/8”na1/2” vagy 1/4 „na1/2”; menet típusa: külső; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535331	1/4 x 3/8
A535332	3/8 x 1/2
A535333	1/4 x 1/2

Szűkítő belső menet (B) x külső menet (K)

Csökkentés: 1/4 „na3/8”, 3/8”na1/2 vagy 1/4 „na1/2”; menettípus: 1x belső/1x külső; anyag: sárgaréz.



cikkszám	leírás
A535335	1/4 x 3/8
A535336	3/8 x 1/2
A535337	1/4 x 1/2

Szűkítő külső menet (K) x belső menet (B)

Csökkentés: 1/8" - 1/4" vagy 1/4" - 3/8"; menettípus: belső 1/4"/külső 1/8"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535338	1/8 x 1/4
A535339	1/4 x 3/8

Csatlakozó

Menettípus: 1/4" vagy 1/2" belső; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535343	1/4 x 1/4
A535345	1/2 x 1/2

T-darab



A535350
Menettípus: 1/4" belső; anyag: sárgaréz

Y-darab



A535354
Menettípus: 2x belső 1/4", külső 1/4"; anyag: sárgaréz

Gyorscsatlakozókészlet külső menettel

Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 1/4"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535402	1/4"
A535403	3/8"
A535404	1/2"

Gyorscsatlakozó-készlet, tömlőcsatlakozó

Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 1/4"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535405	6mm
A535406	8mm
A535407	10mm
A535408	12mm

Gyorscsatlakozókészlet belső menettel

Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 1/4"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535410	1/4"
A535412	1/2"

Ragasztópisztoly 15W



DED7550

Teljesítmény: 15W; bemelegedési idő: 3-5 perc; teljesítmény: 5-20 g/perc; patron átmérő: 3,5 g/perc; patron átmérője: 3,5 g/perc; 7-8mm; állvány

Ragasztópisztoly 40W/80W



DED7551

A teljes teljesítményhez szükséges melegítési idő 2-3 perc, a teljesítmény 12-16 g/perc, a ragasztópatron átmérője 11,2 mm

Ragasztópisztoly 15/80W



DED7552

Maximális teljesítmény: 80W; működési teljesítmény: 15W; bemelegedési idő: 11.2mm; állvány

Ragasztópisztoly 35/400W



DED7553

Maximális teljesítmény: 400W; működési teljesítmény: 35W; bemelegedési idő: 11.2mm; állvány

Ragasztópisztoly 7-8mm



DED7549

Teljesítmény: 30W; max. hőmérséklet: 180°C; fűtési idő: 2-3 perc; ragasztó kimeneti teljesítmény: 7-8g/perc; patron átmérője: PTC kerámia fűtőelem; alumínium fűvóka; TPR fogantyú

Ragasztópisztoly 11.2mm



DED7555

Teljesítmény: 100W; ragasztási teljesítmény: 17-18 g/perc; patron átmérője: 17-18 g/perc; PTC kerámia fűtőelem; cserélhető alumínium fűvóka; ragasztószívárgás elleni kialakítás; szilikon fűvókavédő

Ragasztópisztoly 150W - gyors felmelegedés



DED7556

Teljesítmény: 150W; ragasztási teljesítmény: 17-18 g/perc; max. hőmérséklet: 190°C; fűtési idő: 2-3 perc; patron átmérője: PTC kerámia fűtés; cserélhető réz fűvóka; stabil állvány; PP fogantyú

Ragasztópisztoly 11.2mm



DED7557

Teljesítmény: 150W; ragasztási teljesítmény: 22-24g/perc; hőmérséklet: reg. Fűtési idő: 100°C-220°C; PTC kerámia fűtőelem; cserélhető réz fűvóka; melegedésre kész jelzés.

Akkumulátoros ragasztópisztoly 15W, 7-8mm USB



DED7548

Teljesítmény: 15W; akkumulátor kapacitás: 2200 mAh; ragasztási teljesítmény: 2200 mAh; 3g/perc; felmelegedési idő: üzemidő: 2 perc; üzemidő: 2 perc; 90 perc; patron átmérője: 1,5 mm; üzemidő: 90 perc; PTC kerámia fűtőelem; réz fűvóka gumivédővel.

Akkumulátoros ragasztópisztoly 4V 2,0Ah, 7-8mm, USB



DED7547

Teljesítmény: 4V/36W; akkumulátor kapacitás: 2000 mAh; bemelegedési idő: 2000 mAh; fűtési hőmérséklet: 40 perc; max: 155°C; patron átmérő: max: AUTO-STOP funkció; automatikus ragasztópatron visszafordító rendszer

Akkumulátoros ragasztópisztoly 11.2mm, 12V



DED7558

Teljesítmény: 60W, feszültség: DC 12V, akkumulátor kapacitás: 2200mAh, ragasztó kimenet: 14g/perc, fűtési idő: 3 perc, PTC kerámia fűtés, üzemidő: 60 perc, töltési idő: 60 perc, maximális hőmérséklet: 180°C, cserélhető rézfűvóka

Akkumulátoros ragasztópisztoly 18V



DED7052

Maximális hőmérséklet 180°C, LED-es megvilágítás, 11 mm átmérőjű forrórolvadó ragasztókkal kompatibilis, ergonomikus fogantyú puha gumibevonattal, ragasztóanyag-áramlási sebesség 15 g/perc.

Ragasztópatron - átlásztó



Átmérő: 8mm; hossz: 50 vagy 100mm; szín: átlásztó; csomag: 12 db.

cikkszám	leírás
DED7570	50 mm
DED7571	100 mm

Ragasztópatron, átlásztó 12db



DED7580

Univerzális, 12 darab, átmérő: 7-8 mm, hossz: 200 mm

Ragasztópatron fekete 12db



DED7581

Univerzális, 12 darab, átmérő: 7-8 mm, hossz: 200 mm

Ragasztópatron - fehér



Átmérő: 11,2 mm; hossz: 200 mm; szín: tejes; csomagonként: 6 db vagy 1 kg.

cikkszám	leírás
DED7564	6 szt.
DED7565	1kg

Ragasztópatron - átlásztó



Átmérő: 11,2 mm; hossz: 200 mm; szín: átlásztó; csomagonként: 6 db vagy 1 kg.

cikkszám	leírás
DED7560	6szt.
DED7561	1kg

Ragasztópatron - fekete



Átmérő: 8 vagy 11,2 mm; hossz: 100 vagy 200 mm; szín: fekete; csomagonként: csomagban: 6 vagy 12 db.

cikkszám	leírás
DED7568	11,2/200 mm x6
DED7572	8/100 mm x12

Ragasztópatron méz 6db



DED7566

Átmérő: 11,2 mm; hossz: 200 mm; szín: méz/átlásztó; csomagonként: 6 db.

Ragasztópatron, színes 12db



DED7579

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; opk: 2x arany/2x ezüst/2x piros/x2 zöld/2x kék/2x rózsaszín

Ragasztópatron, arany csillám 8db



DED7573

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: arany csillogás

Ragasztópatron, ezüst csillám 8db



DED7574

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: ezüst csillogás

Ragasztópatron, piros csillám 8db



DED7575

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: piros csillogás

Ragasztópatron zöld csillám 8db



DED7576

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: zöld csillogás

Ragasztópatron kék csillám 8db



DED7577

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: kék csillogás

Ragasztópatron rózsaszín csillám 8db



DED7578

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: rózsaszín csillogás



Termoventilátor 1000/2000W



DA-T200

Teljesítmény: 1000W/2000W; 230V-os aljzat; kompakt méret; túlmelegedés elleni védelem; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; ventilátor: hűvös/meleg/meleg

Függőleges vagy vízszintes termoventilátor 2000W



DA-T201

Teljesítmény: 1000W/2000W; 230V-os aljzat; függőleges és vízszintes működés; túlmelegedés elleni védelem; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; ventilátor: hűvös/meleg/meleg

Kerámiabetétes termoventilátor 1800W



DA-T182CS

Teljesítmény: 900/1800W; 230V-os konnektor; oszcilláció; termosztát; túlmelegedés elleni védelem; billenőkapcsoló; kerámia fűtőelem; ventilátor: hűvös/meleg/meleg

Kerámiabetétes termoventilátor 1500W



DA-T184CS

Teljesítmény: 1500W; 230V-os konnektor; oszcilláció; termosztát; túlmelegedés elleni védelem; billenőkapcsoló; kerámia fűtőelem; ventilátor: hűvös/meleg/meleg

Konvektoros fűtőtest 2000W



DA-K2000

Teljesítmény: 2000W; 230V-os csatlakozó; termosztát; túlmelegedés elleni védelem; szellőzés; fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet; 3 fűtési mód

Turbo elektromos konvektor 2000W



DA-K2000 T

Teljesítmény: 2000W; 230V-os aljzat; termosztát; túlmelegedés- és átesésvédelem; beépített ventilátor; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; 3 fűtési üzemmód

Konvektoros fűtőtest 2000W Super Turbo



DA-K2010 TS

Teljesítmény: 2000W; 230V-os aljzat; beépített ventilátor; ventilátor funkció; termosztát; túlmelegedés és átfordulás elleni védelem; 3 légáramlási mód: hűvös/meleg/meleg

Olajradiátor 1500W



DA-J1501

Teljesítmény: 1500W; 230V-os konnektor; 7 bordás; termosztát; túlmelegedés- és borulásvédelem; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; 3 fűtési mód

Olajradiátor 2000W + ventilátor 400W



DA-J2052F

Teljesítmény: 2000W; 230V-os konnektor; 9 bordás; kerámia fűtőelem; ventilátor; termosztát; túlmelegedés- és borulásvédelem; fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet; 3 fűtési üzemmód

Elektromos hőlégfúvó 2kW



DED9920

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 320 m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3,3kW



DED9921

Teljesítmény: 1650W/3300W; légáram 250 m³/h; 230V-os kivezetés; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 5kW



DED9922

Teljesítmény: 2500W/5000W; légáram 300 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 9kW



DED9924

Teljesítmény: 4500W/9000W; légáram 708 m³/h; 400V-os 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 15kW



DED9925

Teljesítmény: 5000W/10000W/15000W; légáram 1290m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 2kW



DED9920B

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 400 m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3kW



DED9921B

Teljesítmény: 1000/2000/3000W; légáram 410 m³/h; 230V-os kivezetés; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 5kW



DED9922B

Teljesítmény: 2500W/5000W; légáram 730 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 9kW



DED9924B

Teljesítmény: 4500W/9000W; légáram 790 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg



Elektromos hőlégfúvó 2kW



DED9930B

Teljesítmény: 2000W; légáram 330m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 2 üzemmód: hideg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3kW



DED9931B

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 354 m³/h; 230V-os kivezetés; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg

Elektromos hőlégfúvó 5kW



DED9932B

Teljesítmény: 2500/5000W; légáram 366 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg

Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC



DED9930C

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 158m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC



DED9931C

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 217 m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 5kW PTC



DED9932C

Teljesítmény: 3300/5000W; légáram 588 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC



DED9930C2

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáramlás 197m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC



DED9931C2

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 238m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC



DED9930C1

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 148m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC



DED9931C1

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 187 m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hideg/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC



DED9930C3

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 148m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC



DED9931C3

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 187 m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hideg/meleg/meleg

Gáz hőlégfúvó 15kW



A

DED9941A

Teljesítmény: 15 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 1,07 kg/h; légáram 300 m³/h; hővédelem; fémház; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m.; Üzemanyag: propán-bután G30

Gáz hőlégfúvó 7-15kW



A

DED9942

Teljesítmény: 7-15 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 1,07 kg/h; légáram 300 m³/h; hővédelem; fém burkolat; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m.; Üzemanyag: propán-bután G30

Gáz hőlégfúvó 12-30kW



A

DED9946

Teljesítmény: 12-30 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 2,13 kg/h; légáram 440-600 m³/h; hővédelem; fémház; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5m.; Üzemanyag: propán-bután G30

Gáz hőlégfúvó 17-50kW



A

DED9947

légáram: 900-1000 m³/h, fémház, üzemi feszültség: 230V/50 Hz, nyomógombos piezo-gyújtás, üzemanyag: propán-bután G30, üzemanyag-fogyasztás: 1,21-3,55 kg/h, súly: 7,5 kg, felszereltség: gázcső szabályozó, gáznyomás: 1,5 bar, állítható hőteljesítmény, IPX4 túlterhelésvédelmi kapcsoló

Akkumulátoros gáz hőlégfúvó 9-20kW



A

DED7185H

Fűtési teljesítmény: 9-20 kW; feszültség - 18V/230V; energiasztály: A; légáramlás: 500 m³/h; max. gázfogyasztás: 0,5-1,45 kg/h; szabályozható, nagy fűtőteljesítmény; szabályozható fűvési szög; Üzemanyag: propán-bután G30



Gázolajos hőlégfúvó 20kW



A

DED9950A

Teljesítmény: 20 kW; energiaosztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 1,65 kg/h; légáram 365 m³/h; 19 l-es tartály; hőmérséklet-szabályozás; Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnyű fűtőolaj

Gázolajos hőlégfúvó 20kW termosztáttal



A

DED9950A1

Teljesítmény: 20 kW; energiaosztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 1,65 kg/h; légáram 365 m³/h; 19 l-es tartály; hőmérséklet-szabályozás; Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnyű fűtőolaj

Gázolajos hőlégfúvó 30kW, termosztáttal



A

DED9952B

Levegőáramlási sebesség: m³/h, fémház, feszültség: 24 l/h, tartály térfogata: 24 l/h, üzemanyagtartály: 24 l/h; 38 l, tartály: 38 l, tartálykiszeretés: 38 l, készülék súlya: 1,5 kg; 19,2 kg, felszereltség: kerekek fogantyú, hőmérséklet-kijelző, hőmérséklet-szabályozás; Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnyű fűtőolaj

Gázolajos hőlégfúvó 37kW



A

DED9953A

Teljesítmény: 37kW; energiaosztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 3,6 kg/h; légáramlás: m³/h; 38 literes tartály; kijelző és hőmérséklet-szabályozás; Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnyű fűtőolaj

Gázolajos hőlégfúvó 51kW, termosztáttal



A

DED9964AT

Teljesítmény: 51kW; energiaosztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 4,8 kg/h; légáramlás: 1100 m³/h; tartály: 50 l; súly: 30 kg; hővédelem, termosztát; Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnyű fűtőolaj

Gázolajos hőlégfúvó 30kW füstelvezetéssel és termosztáttal



A

DED9955BTK

Levegőáramlási sebesség: m³/h, fémház, feszültség: 230V/50Hz, gyújtás: tekercs, Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnyű fűtőolaj, 230V/50Hz; 2,4 l/h, tartály térfogata: 2,4 l/h, üzemanyagtartály: 2,4 l/h; 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, tartály: 50 l, tartály: 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, tartály: 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, tartály: 50 l, készülék súlya: 1,5 kg; 26,5 kg, felszereltség: kerekek fogantyú, 2 kijelző: beállított és mért hőmérséklet, hőmérséklet-szabályozás.

Gázolajos hőlégfúvó 50kW füstelvezetéssel



A

DED9956TK

Max.üzemanyag fogyasztás 4 kg/h, légáramlat 2000 m³/h, tartály 69 l, termosztát, 2 kijelző: beállított és mért hőmérséklet, hőszabályozás; Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnyű fűtőolaj

Hősugárzó gázpalackra 4,6kW



A

DED9970E

Teljesítmény: 4,6 kW; maximális üzemanyag-fogyasztás: 340 g/h; reduktor teljesítmény: 340 g/h; reduktor teljesítmény: 340 g/h; 1,5 kg/h; szabályozható fűtési teljesítmény; kis súly és kompakt méret; tartozék: reduktor, 0,5 m tömlő; Üzemanyag: propán-bután G30

Gázkályha 4200W



A

DED9975E

Teljesítmény: 4,2 kW; max. tüzelőanyag-fogyasztás 305 g/h; fűtési terület: piezo-gyújtó; dőlésgátló; háromfokozatú fűtőtéljesítmény-szabályozás; Üzemanyag: propán-bután G30

Jégkaparó négyzet alakú lapos



ÚJDONSÁGI

Z001A10

Teljes hossza: 12 cm, kaparó szélessége: 12 cm, alakja: négyzet alakú lapos, anyaga: ABS műanyag, gumi.

Jégkaparó



ÚJDONSÁGI

Z001A11

Teljes hossza: 28 cm, kaparó szélessége: 12 cm, alakja: háromszög alakú, anyaga: műanyag, ABS

Jégkaparó, puha markolat



ÚJDONSÁGI

Z001A12

Teljes hossz: 29 cm, kaparó szélessége: 10,3 cm, puha markolat, anyaga: ABS műanyag, EVA hab.

Hókefe jégkaparóval



ÚJDONSÁGI

Z001A03

Teljes hossz: 88-118 cm, kefe szélesség: 25 cm, Anyaga: műanyag, alumínium, nejlon.

Hókefe jégkaparóval és vízlehúzóval, 3in1



ÚJDONSÁGI

Z001A04

Teljes hossz: 87-105 cm, Anyaga: műanyag, alumínium, nejlon.

Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az akciós termékekre nem vonatkoznak további árengedmények.