

DEDRA

AKCIÓS KÍNÁLAT

március

03/2024

Az akció 2024.03.01-től,
2024.03.31 -ig érvényes

vagy amíg a készlet tart



DED7766

FALCSISZOLÓ
GIPSZFELÜLETHEZ
TELJESÍTMÉNY: 750W
TÁRCSA: ø225mm
HOSSZÚ: 135-180cm
MEGHAJTÁS:
FOGASKERÉK
FORDULATSZÁM:
1000-1850 RPM

3

ÉV
GARANCIA

ISMERJÜK A TERMÉKEINK
MINŐSÉGÉT
MEGHOSSZABBÍTIJK
A GARANCIADÖSZAKOT

DEDRA

ERŐS • TARTÓS • MEGÍZHATÓ

BERENDEZÉSEK A BEFEJEZŐ MUNKÁKHOZ

SZÉLES VÁLASZTÉK • KIVÁLÓ MINŐSÉG • LEGJOBB ÁRAK

ÚJDONSÁGI

DED7818

CSEMPEVÁGÓ
MOTORTELJESÍTMÉNY: 1200W
MAX VÁGÁSI HOSSZÚ: 920mm
LEHETŐ FEJ



1163-100

KÉZI CSEMPEVÁGÓ GÉP
Vágási hossz: 1000mm
DUPLA KRÓMOZOTT VEZETŐ (BELÜL
TÖMÖR)
VÁGÓKÖRÖNG: CSAPÁGYAZOTT
Súly: 15kg

DED6912

AKKUMULÁTOROS
VIBRÁCIÓS TAPADÓKÖRÖNG
CSEMPEÉZ, KERÁMIAHOZ
RENDSZER: 18V
REZGÉSI FREKVENCIA:
0-7500RPM
tapadókorong: ø130mm
REZGÉSSZABÁLYOZÁS: 0T
FOKZAT
MAX TERHELÉS/
szívóerő: 50kg

ÚJDONSÁGI

DED6607

MŰHELYPORSZÍVÓ
AUTOMATIKUS
SZŰRŐTISZTÍTÁSSAL
TELJESÍTMÉNY: 1600W
TARTÁLY KAPACITÁSA:
30L
szívóteljesítmény: 20kPa
Áramlás: 2.1m³/min
HÁLÓZATI KÁBEL
HOSSZA: 7,5m

Falcsiszoló gipszfelülethez 710W



DED7748

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2000 min⁻¹, egységössz: 160 cm, hajlékony tömlő: 400 cm, tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék kábel, tartalék elektrográfit kefék. Kiegészítő termékek: DED77481-kiegészítő fogantyú a csiszológéphez.

Kiegészítő termékek:

DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

Csiszolóláló



225mm, 5db

cikkszám	leírás
DED7749S1	80
DED7749S2	100
DED7749S3	120
DED7749S4	150
DED7749S5	180

Műhelyporszívó 1600W, automatikus szűrőtisztítással

ÚJDONSÁG!



DED6607

Automatikus szűrő rászás, képes kezelni a gipszport, tartály kapacitása 30L, szívónyomás: 20kPa, áramlási sebesség: max. 2000W, réz motortekercselés, nedves és száraz porszívózás.

Kiegészítő termékek:

DED6607Z Tartalék HEPA filter

DED6603Z Porszívóhoz porzsák az alsó tartályba

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



DED7766

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1850 min⁻¹, állítható eszközössz: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED világítás, integrált porszívó rendszer - kiegészítő turbina, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

Kiegészítő termékek:

DED77661 Perforált tárcsa

Csiszolópapír lyukakkal



ø225mm, 5db ajánlott:
DED7765 és DED7766

cikkszám	leírás
DED7749C0	60
DED7749C1	80
DED7749C2	100
DED7749C3	120
DED7749C4	150
DED7749C5	180
DED7749C6	240

Falcsiszoló gipszfelülethez 710W

w zestawie/ in set:



DED7743

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min⁻¹, állítható egységössz: 130-160 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, tárcsahajtás fogaskerék-hajtással, kiegészítő tartozék: 6 csiszolókorong, szállítótáska

Kiegészítő termékek:

XDED7743.01 Perforált tárcsa

XDED7743.02 Perforált tárcsa DED7743-as géphez

Csiszolópapír lyukakkal



ø225mm, 5db,
#DED7743 típushoz

cikkszám	leírás
DED7749A0	60
DED7749A1	80
DED7749A2	100
DED7749A3	120
DED7749A4	150
DED7749A5	180
DED7749A6	240

Csiszolókorongok, fehér univerzális



225mm, 5db

cikkszám	leírás
DED7749UW0	60
DED7749UW1	80
DED7749UW2	100
DED7749UW3	120
DED7749UW4	150
DED7749UW5	180
DED7749UW6	240

DED6602

Nedves/száraz működési mód, szívóerő-szabályozás, kiegészítő csatlakozóját 2000 W-os teljesítményű szerszámokhoz, 20 literes tartály

Kiegészítő termékek:

DED6602I Tartalék tasak

DED6602Z Pamut szűrőzsák

DED66023 Szivacsfilter, 5db.



Hamporszívó 1200W 18L



DED6595

Teljesítmény: 1200W, a tartály térfogata: 18L, maximális vákuum: 17kPa, légáramlás: 90m³/h, a tartály rozsdamentes acélból készült, porszívótömlő fém bordázattal megerősítve, kifújás funkció, szűrő tisztítási funkció

Kiegészítő termékek:

DED6595I HEPA szűrő fémfonattal

Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejjel 710W



DED7758

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 600-1500 min⁻¹, állítható egységössz: 118-165 cm (hosszabbító felszerelése után), rugalmas tömlő: 400 cm, motor közvetlenül a fejre szerelve, tartozék: háromszög alakú tárcsa a sarkok csiszolásához, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír.

Háromszög alakú tartalék öntapadós csiszolópapír



Lyukakkal 5 db, a DED7758-hoz

cikkszám	leírás
DED7749T0	60
DED7749T1	80
DED7749T2	100
DED7749T3	120
DED7749T4	150
DED7749T5	180
DED7749T6	240

Akkumulátoros falcsiszoló 18V, szénkefe nélküli



DED7160

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 600-1200 min⁻¹, állítható eszközössz: 130-160 cm, hajlékony tömlő: 2 m, LED megvilágítás, porszívó turbina, tartozék: porzsák, súly 4,5 kg.

Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejjel 1010W



DED7763

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1950 min⁻¹, rugalmas tömlő: 150 cm, tartozék: háromszög alakú tárcsa sarokcsiszoláshoz, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

DED7767

Tárcsa átmérője: 390 mm, fordulatszám: 110 perc⁻¹, kapcsolózár folyamatos működéshez, hármas sebességváltó, tápkábel: 5m, tartalmazza: műanyag hálós tárcsa DED77670 és szivacsos tárcsa DED77671

Kiegészítő termékek:

DED77670 Műanyag tárcsa

DED77670I Tépőzáras rögzítőkorong a simítóhoz DED7767

DED77671 Kemény, rugalmas hablemez

DED77674 Polisztirol korong

DED77675 Hámozókorong

DED7767G16 Csiszolókorong gr.16, fi:37cm

DED7767G24 Csiszolókorong gr.24, fi:37cm

Burkolólap vágó 800W, átmérő 200mm, vágóhossz max.620mm, eltolható vágófejjel



DED7815
200x25.4mm max vágás 620mm

Burkolólap vágó 800W, átmérő 200mm, vágóhossz max.720mm, eltolható vágófejjel



DED7817
200x25.4mm max vágás 720mm

Burkolólap vágó 1200W, átmérő 230mm, vágóhossz max.920mm, eltolható vágófejjel



DED7818
230x25.4mm max vágás 920mm

Burkolólap vágó 800W



DED7827
Tárcsa 200/25,4 mm, munkaasztal mérete 890x394 mm, max. 45°-os vágási szög, vágóhossz max.650mm

Burkolólap vágó 800W



DED7828
Tárcsa 200/25,4 mm, munkaasztal mérete 990x394 mm, max. 45°-os vágási szög, vágóhossz max.650mm

Burkolólap vágó 800W



DED7831
Tárcsa 230/25,4 mm, munkaasztal mérete 1170x400 mm, max. 45°-os vágási szög, vágóhossz max.930mm

Burkolólap vágó 450W



A040010
Tárcsa 180/22,2 mm, munkaasztal mérete 330x360 mm, max. 45°-os vágási szög

Burkolólap és csempevágó 600W



A044010
Tárcsa 180/25,4 mm, munkaasztal mérete 330x360 mm, max. 45°-os vágási szög

Akkumulátoros csempevágó 18V



Gyémánttárcsa kemény kerámiához



DED6900
Sebesség: 3800rpm, tárcsaátmérő: 3800rpm, tárcsaátmérő: 110mm, tárcsa furatátmérő: 22,2 mm, nedves csempevágás - integrált víztálca

Akkumulátoros vibrációs tapadókorong csempehez, kerámiához 18V



DED6912
rezgésfrekvencia 0-7500min-1, tapadókorong átmérője: 130mm, max. terhelés: 50kg, 5 fokozatú rezgésintenzitás-szabályozás, 30-1200mm-es csempekhez alkalmas, 2 funkció: tapadókorong lehetővé teszi a csempek kezelését; a rezgések a csempe alatt a ragasztót a beépítés során szétterítik és eltávolítják a légbuborékokat.

Csempevágó



Lengéscsillapított asztal, vezető sínek, Maximális átlós vágási hosszúság 353 mm

cikkszám	leírás
1161-050	500 mm
1161-060	600 mm

Csempevágó



Lengéscsillapított asztal, vezető sínek

cikkszám	leírás
1162-070	700 mm
1162-090	900 mm

Csempevágó



Lengéscsillapított asztal, oldalsó támasztók

cikkszám	leírás
1163-080	800 mm
1163-100	1000 mm

Csapágyas csempe és burkolólap vágó



Max. betévtavastagság: 15 mm; vágókorong: 22 mm; X-profilú vezető; 6 golyóscsapágy; gumírozott felső rész

cikkszám	leírás
1151	700mm
1151-060	600mm
1152	800mm
1153	1000mm
1154	1200mm

Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa csempe, kerámia, márvány vágásához
Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
H1130	110/22,2mm
H1131	115/22,2mm
H1132	125/22,2mm
H1133	150/22,2mm
H1133E	150/25,4mm
H1134	180/22,2mm
H1134E	180/25,4mm
H1135	230/22,2mm
H1136E	250/25,4mm
H1137	300/25,4mm



Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa csempelapok vágásához

Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia csempék

cikkszám	leírás
H1121	115x22,2mm
H1122	125x22,2mm
H1123E	200x25,4mm
H1124	180x22,2mm
H1124E	180x25,4mm
H1125	230x25,4mm
H1125A	230x22,2mm
H1126E	250x25,4mm



Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa csempelapok vágásához

Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
HP2101	115/22,2mm
HP2102	125/22,2mm
HP2104	180/22,2mm
HP2104E	180/25,4mm
HP2105E	200/22,2mm
HP2106E	230/22,2mm
HP2107E	250/25,4mm



Gyémánttárcsa kemény kerámiához



Nagyon kemény porcelánlapok, természetes kő, máz, csempe, gránit, kemény klinker, márvány vágásához ajánlott tárcsa.

cikkszám	leírás
H1060	110x22,2 mm
H1061	115/22,2mm
H1062	125/22,2mm
H1064	180/22,2mm
H1064E	180/25,4mm
H1065E	200/25,4mm
H1066	230/22,2mm
H1066E	230/25,4mm
H1067	250/25,4mm
H1068	300/25,4mm
H1069	350/25,4mm

Vékony gyémánttárcsa

Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
H1071	115/22,2 mm
H1072	125/22,2 mm
H1074	180/22,2 mm
H1074E	180/25,4 mm
H1075E	200/25,4 mm
H1076	230/22,2 mm
H1076E	230/25,4 mm
H1077E	250/25,4 mm
H1070	110/22,2 mm



Turbó gyémánttárcsa

Csempe, terrakotta, márvány vágásához ajánlott tárcsa.

cikkszám	leírás
H1099	110/22,2mm
H1100	115/22,2mm
H1101	125/22,2mm
H1102	150/22,2mm
H1103	180/22,2mm
H1104	230/22,2mm



Szuper Turbo gyémánttárcsa

Ajánlott: vasbetonhoz, kőhöz, kerámiához

cikkszám	leírás
H1141	110x22,2mm
H1142	115x22,2mm
H1143	125x22,2mm
H1144	150x22,2mm
H1145	180x22,2mm
H1147	230x22,2mm



Többrétegű szegmentált gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: klinker, beton, természetes és mesterséges kő

cikkszám	leírás
H1092	115/22,2mm
H1093	125/22,2mm
H1094	150/22,2mm
H1095	180/22,2mm
H1097	230/22,2mm

Szegmentált gyémánttárcsa

Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téglá, klinker, kő

cikkszám	leírás
H1105	110/22,2mm
H1106	115/22,2mm
H1107	125/22,2mm
H1108	180/22,2mm
H1109	230/22,2mm
H1110	150/22,2mm
H111E	250/25,4mm



Gyémánt vágótárcsa Dynamic

Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téglá, klinker, kő

cikkszám	leírás
HP2110	110x22,2mm
HP2111	115x22,2mm
HP2112	125x22,2mm
HP2113	150x22,2mm
HP2114	180x22,2mm
HP2116	230x22,2mm
HP2117E	250x25,4mm
HP2118E	300x25,4mm
HP2119E	350x25,4mm



Szuper szegmentált gyémánttárcsa Dynamic

Vágásra ajánlott tárcsa: vasbeton, kő, kerámia

cikkszám	leírás
HP2131	115/22,2mm
HP2132	125/22,2mm
HP2136	230/22,2mm



VÁKUUMFORRASZTOTT gyémánttárcsa

Acél, betonacél, beton, fa, műanyag vágásához ajánlott penge, VACUUM BRAZED technológiával készült

cikkszám	leírás
H1082	115/22,2mm
H1083	125/22,2mm
H1085	180/22,2mm
H1087	230/22,2mm



Felerősítő lemez M14



H10GM13
100mm, rögzítő tengely

Felerősítő lemez M14



H12GM13
125mm, M14 + rögzítő tengely

Gumitányér



H12GM14
125mm, M14

Gyémánt egyenes lyukmaró M14 10mm



DED1580
Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempékhez, kerámiához, kövedényekhez, terrakottához.

Rugalmas gyémánt polírozó korong, száraz felületre

cikkszám	leírás
H10H0050	50
H10H0100	100
H10H0200	200
H10H0400	400
H10H0800	800
H10H1500	1500
H10H3000	3000

Átmérő: 100 mm. Természetes kő, gránit, márvány, beton polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

Rugalmas gyémánt polírozó korong, száraz felületre

cikkszám	leírás
H12H0050	50
H12H0100	100
H12H0200	200
H12H0400	400
H12H0800	800
H12H1500	1500
H12H3000	3000

Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kő, csempe polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

Rugalmas gyémánt polírozó korong, nedves felületre

cikkszám	leírás
H12G0080	80
H12G0100	100
H12G0200	200
H12G0400	400
H12G0800	800
H12G1500	1500
H12G3000	3000
H12G5000	5000

Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kőcserep polírozására tervezett tárcsa. Nedves munkához.

Gyémánt egyenes lyukmaró M14 20mm



DED1581
Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempékhez, kerámiához, kövedényekhez, terrakottához.

Gyémánt kúpos lyukbővítő M14 5-35mm



DED1582
Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempékhez, kerámiához, kövedényekhez, terrakottához.

Gyémánt koronafúró készlet



DED1592SZ03
4 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérője: 28, 35, 45, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, befogás típusa: M14, vezetős

Gyémánt koronafúró vákuumforrasztott



M14, 60mm

cikkszám	leírás
DED1592S06	6 mm
DED1592S08	8 mm
DED1592S10	10 mm
DED1592S12	12 mm
DED1592S14	14 mm
DED1592S20	20 mm
DED1592S22	22 mm
DED1592S25	25 mm
DED1592S28	28 mm
DED1592S30	30 mm
DED1592S32	32 mm
DED1592S35	35 mm
DED1592S38	38 mm
DED1592S40	40 mm
DED1592S45	45 mm
DED1592S50	50 mm
DED1592S55	55 mm
DED1592S65	65 mm
DED1592S68	68 mm
DED1592S72	72 mm
DED1592S82	82 mm

Gyémánt koronafúró készlet



DED1592SZ04
6 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérője: 6, 8, 20, 35, 50, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, befogás típusa: M14, vezetős

Gyémánt koronafúró készlet



DED1592SZ06
7 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérője: 6, 8, 10, 12, 28, 35, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, szorító típusa: M14

Gyémánt koronafúró készlet



DED1592SZ07
10 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérője: 6, 8, 10, 12, 20, 28, 35, 40, 45, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, rögzítés típusa: M14

Univerzális körkivágó TCT



Vágási mélység: 60 mm, fogak: YG6X (volfrámkarbid, kobalt tartalom 6%), anyag: 45 HCS acél, anyagvastagság: 1,5 mm

cikkszám	leírás
08X019	19 mm 1/2"
08X020	20 mm 1/2"
08X022	22 mm 1/2"
08X024	24 mm 1/2"
08X025	25 mm 1/2"
08X027	27 mm 1/2"
08X028	28 mm 1/2"
08X029	29 mm 1/2"
08X030	30 mm 1/2"
08X032	32 mm 5/8"
08X035	35 mm 5/8"
08X038	38 mm 5/8"
08X040	40 mm 5/8"
08X041	41 mm 5/8"
08X044	44 mm 5/8"
08X045	45 mm 5/8"
08X048	48 mm 5/8"
08X051	51 mm 5/8"
08X054	54 mm 5/8"
08X057	57 mm 5/8"
08X060	60 mm 5/8"
08X064	64 mm 5/8"
08X065	65 mm 5/8"
08X068	68 mm 5/8"
08X070	70 mm 5/8"
08X073	73 mm 5/8"
08X076	76 mm 5/8"
08X083	83 mm 5/8"
08X086	86 mm 5/8"
08X089	89 mm 5/8"
08X092	92 mm 5/8"
08X095	95 mm 5/8"
08X102	102 mm 5/8"
08X105	105 mm 5/8"
08X108	108 mm 5/8"
08X111	111 mm 5/8"
08X114	114 mm 5/8"
08X121	121 mm 5/8"
08X127	127 mm 5/8"
08X133	133 mm 5/8"
08X140	140 mm 5/8"
08X146	146 mm 5/8"
08X152	152 mm 5/8"

Adapter az univerzális körkivágókhöz HEX



Anyaga: HSS, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm

cikkszám	leírás
08X001	19-30 mm 1/2"
08X002	32-152 mm 5/8"

Adapter az univerzális körkivágókhöz 5/8" SDS PLUS



08X003

Anyaga: HSS, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm, átmérőjű lyukfűrészekhez ajánlott: 32-152 mm

Pilot fúró fémhez 100mm HSS



08X004

Anyaga: HSS, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm. Fém, fa, bútortalapok, PVC fúrásához ajánlott. Ajánlott lyukasztókhoz: 08X019-08X152. 2 db készletben

Gyémánt koronás fúrófej



400mm

cikkszám	leírás
HW4032	32mm
HW4052	52mm
HW4062	62mm
HW4068	68mm
HW4072	72mm
HW4092	92mm
HW4102	102mm
HW4117	117mm
HW4127	127mm
HW4152	152mm
HW4162	162mm
HW4187	187mm
HW4202	202mm
HW4225	225mm
HW4255	255mm
HW4300	300mm

Pilot fúró betonhoz 100mm, TCT



08X005

Anyaga: HM, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm. Ásványi anyagok fúrásához ajánlott: kerámiaöntbök, pörusbeton, szilikát. Ajánlott lyukasztókhoz: 08X019-08X152. 2 db készletben

Beton fúrótorony 1500W



DED7621

A fúrható lyukak tartománya 32-90mm, befogó 1 1/4", úthossz a statívon 450 mm, sebességfokozatok száma: 3, száraz és nedves alkalmazás lehetősége, statív a készletben

Beton fúrótorony 2500W



DED7622

A fúrható lyukak tartománya 80-205mm, befogó 1 1/4", úthossz a statívon 450 mm, sebességfokozatok száma: 1, száraz és nedves alkalmazás lehetősége, statív a készletben

Toldal a gyémánt koronafúrókhoz



Menet 1 1/4"

cikkszám	leírás
HW4003	30cm
HW4005	50cm

TCT 20-83 univerzális lyukfűrész készlet SAS+ALL műanyag kofferban



N0303G06

A készlet lyukfűrész méreteket tartalmaz: 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 44, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 68, 70, 73, 83 mm, valamint 3 tartóval lyukfűrészekhez és 300 mm-es meghosszabbítóhoz.

Gyémántfúró készlet



DED1568

3db készlet, 6, 8, 10mm átmérőjű fúrófejek hűtőfolyadék adagoló rendszer

Toldalat HEX /HEX hosszúság 300mm



08X006

Anyaga: HSS, átmérő: 11 mm, hossza: 300 mm. Ajánlott: 08X001, 08X002, 08X006, 08X007.

Toldal SDS PLUS /HEX hosszúság 300mm



08X007

Anyaga: HSS, átmérő: 11 mm, hossza: 300 mm. Ajánlott: 08X001, 08X002, 08X006, 08X007.

Vízűtéses fúróvezető sablon



DED1569

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm

Multifunkciós fúrószár, 4 él



Fa, műanyag, alumínium, tégl, kerámia és üveg ütőmentes fúrásához, 4 keményfém pengével, titán bevonattal.

cikkszám	leírás
DED1529Q03	3 mm
DED1529Q04	4 mm
DED1529Q05	5 mm
DED1529Q06	6 mm
DED1529Q07	7 mm
DED1529Q08	8 mm
DED1529Q10	10 mm
DED1529Q12	12 mm
DED1529Q14	14 mm

Fúróhegyek üveghez és kerámiához



cikkszám	leírás
DED1530	3 mm
DED1531	4 mm
DED1532	5 mm
DED1533	6 mm
DED1534	7 mm
DED1535	8 mm
DED1536	10 mm
DED1537	12 mm
DED1538	14 mm


Vízűtéses gyémántfúró 5mm



Kőedényekhez, terrakottához, üveghez, fehér kerámiához, kőhöz ajánlott.

cikkszám	leírás
DED1570	5mm
DED1571	6mm
DED1573	8mm
DED1574	10mm
DED1575	12mm
DED1576	15mm
DED1577	20mm
DED1578	25mm
DED1579	35mm

Gyémántfúró vezető rozsdamentes acélból



DED1566

4-75mm



Betonfúró SDS+



cikkszám	leírás
WP0511	5x110/50mm
WP0516	5x160/100mm
WP0611	6x110/50mm
WP0616	6x160/100mm
WP0621	6x210/150mm
WP0816	8x160x100mm
WP0821	8x210/150mm
WP0826	8x260/200mm
WP0841	8x410/350mm
WP1016	10x160/100mm
WP1021	10x210/150mm
WP1026	10x260/200mm
WP1031	10x310/250mm
WP1041	10x410/350mm
WP1060	10x600/540mm
WP1216	12x160/100mm
WP1221	12x210/150mm
WP1231	12x310/250mm
WP1241	12x410/350mm
WP1260	12x600/540mm
WP1421	14x210/150mm
WP1426	14x260/200mm
WP1441	14x410/350mm
WP1460	14x600/540mm
WP1626	16x260/200mm
WP1631	16x310/250mm
WP1646	16x460/400mm
WP1660	16x600/540mm
WP1680	16x800/740mm
WP16T00	16x1000/940mm
WP1831	18x310/250mm
WP1846	18x460/400mm
WP1860	18x600/540mm
WP2031	20x310/250mm
WP2041	20x410/350mm
WP2060	20x600/540mm
WP2246	22x460/400mm
WP2260	22x600/540mm
WP2545	25x450/400mm
WP2560	25x600/540mm

Betonfúró SDS MAX QUATRO



cikkszám	leírás
WXQ1257	12x570/430
WXQ1457	14x570/430
WXQ1640	16x400/260
WXQ1657	16x570/430
WXQ1840	18x400/260
WXQ1857	18x570/430
WXQ2057	20x570/430
WXQ2257	22x570/430
WXQ2457	24x570/430
WXQ2557	25x570/430
WXQ2592	25x920/780
WXQ2857	28x570/430
WXQ3069	30x690/550
WXQ3092	30x920/780
WXQ3260	32x600/460
WXQ3292	32x920/780
WXQ3592	35x920/780
WXQ4092	40x920/780

Átalakító adapter SDS MAX-ról SDS PLUS-ra



WXAP

Lapos falvéső SDS+



cikkszám	leírás
WPD20	14x20x250mm
WPD40	14x40x250mm

Betonfúró készlet 8db



0704

SDS+, 5,6x110mm, 8x110mm-2 db, 6;8;10x160mm, 10x210mm

Falvéső szett fúrókalapácsolhoz



0708

SDS+ tokmány, lapos 20mm, lapos 40mm, hegyes, félköríves 22mm

Betonfúró készlet 5db



0703

SDS+, 6;8x110 mm, 6;8;10x160 mm

Hegyes véső



WPS1

SDS+, 14x250mm

Íves véső



WPB22

SDS+, 14x20x250mm

Hajlított véső SDS+



WPDW40

40x14x250mm

Pontvéső SDS MAX



cikkszám	leírás
WXS1828	18x280mm
WXS1840	18x400mm
WXS1860	18x600mm

Cserélhető körkivágó tárcsa



Alkalmos 33-103mm átmérőjű koronákhoz

cikkszám	leírás
DED1520U	33-103mm
DED1520T	33-83mm

Cserélhető fúróvezető



DED1520P

DED1520P cserefúrófej hatszögletes szárral, a lyuk centrálására tervezték, amikor volfrámkarbid koronával fúrunk.

Hornyoló véső SDS MAX



WXB2540

25x18x400mm

Lapos véső SDS MAX



cikkszám	leírás
WXD2540	25x18x400mm
WXD5040	50x18x400mm
WXD8040	80x18x400mm

Volfrám-karbid bevonatú körkivágó készlet



DED1518

Vágó átmérők: 33, 53, 67, 73, komplett: vezetőfúró, befogó tárcsa

Volfrám-karbid bevonatú körkivágó készlet



DED1517

Vágó átmérők: 33, 43, 53, 67, 73, komplett: vezetőfúró, befogó tárcsa

Volfrám-karbid körkivágó szett



DED1515

Fúrófejek volfrámkarbid bevonattal, átmérőben: 22, 28, 35, 44, 68, 73mm, két kísérleti fúróval, hordtáska mellékelve.

Hengeres szármáró A, szár 6mm

ÚJDONSÁGI!



Keményfém, A típusú, hengeres, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F600	6x16mm
07F602	10x20mm

Hengeres szármáró fogazott, B, szár 6mm

ÚJDONSÁGI!



Keményfém, B típusú, hengeres fogazott, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F611	10x20mm
07F612	12x25mm

Hengeres szármáró lekerekített C, szár 6mm

ÚJDONSÁGI!



Keményfém, C típusú, hengeres lekerekített, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F620	6x16mm
07F622	10x20mm
07F623	12x25mm

Golyós szármáró D, szár 6mm

ÚJDONSÁGI!



Keményfém, D típusú, gömb alakú, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F631	6x5mm
07F632	10x9mm
07F633	12x10mm

Ovális szármáró E, szár 6mm

ÚJDONSÁGI!



Keményfém, E típusú, ovális, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F643	10x16mm
07F644	12x20mm

Hegyes lekerekített szármáró F, szár 6mm

ÚJDONSÁGI!



Keményfém, F típusú, hegyes lekerekített, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000 rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F652	10x20mm
07F653	12x25mm

Hegyes szármáró G, szár 6mm

ÚJDONSÁGI!



Keményfém, G típusú, hegyes, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F661	10x20mm
07F662	12x25mm

Láng formájú szármáró H, szár 6mm

ÚJDONSÁGI!



Keményfém, H típusú, láng, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F670	8x20mm
07F671	12x32mm

Kúpos szármáró L 12x28mm, szár 6mm

ÚJDONSÁGI!



07F682
Keményfém, L típusú, kúpos, 12x28mm, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

Lépcsős fúró



A fúrószár HSS gyorsacélból készült TIN (titán-nitrid) bevonattal

cikkszám	leírás
WMST0412	4-12 mm / 6 mm
WMST0420	4-20 mm / 6 mm
WMST0430	4-30 mm / 10 mm
WMST0638	6-38 mm / 10 mm

Fémfúró



HSS, DIN338, 135°

cikkszám	leírás
WM01034	1x34 mm, x3
WM01540	1,5x40 mm, x3
WM02049	2x49 mm, x3
WM02557	2,5x57 mm, x2
WM03061	3x61 mm, x2
WM03260	3,2x65 mm, x2
WM03570	3,5x70 mm, x2
WM04075	4x75 mm, x2
WM04270	4,2x75 mm, x2
WM04580	4,5x80 mm, x2
WM05086	5x86 mm, x2
WM05593	5,5x93 mm, x2
WM06093	6x93 mm, x2
WM06510	6,5x101 mm, x1
WM07010	7x109 mm, x1
WM08011	8x117 mm, x1
WM08511	8,5x117 mm, x1
WM09012	9x125 mm, x1
WM10013	10x133 mm, x1
WM11014	11x142 mm, x1
WM12015	12x151 mm, x1
WM13015	13x151 mm, x1

Volfrám-karbid vágótárcsa műanyaghoz, fához



Fa, forgácsoló, műanyag vágásához ajánlott tárcsa. Volfrám-karbid bevonat.

cikkszám	leírás
HR1002	125/22,2mm
HR1006	230/22,2mm

Fémfúró készlet 6db.



WMS06

Méreték: 2/49; 3/61; 4/75; 5/86; 6/93; 8/117 mm, HSS


Fémfúró készlet 8db.



WMS08


Méreték: 3/61; 4/75; 4,5/80; 5/86; 6/93; 7/109; 8/117; 10/133 mm, HSS

Ráspolytárcsa sülyesztett 125 mm



cikkszám	leírás
F692001	elő-gradáció
F692002	magasabb gradáció
F692003	befejező gradáció

Ráspolytárcsa ferde 125 mm



cikkszám	leírás
F692004	elő-gradáció
F692005	magasabb gradáció


Fúrószár fémhez HSS+kobalt+TIN, 135°



A fúrófejet titán-nitrid réteggel vonják be, amely alacsony súrlódási együtthatót biztosít, csökkenti a forgács megtapadásának kockázatát a fúrófejen és növeli a fúrás hatékonyságát, továbbá csökkenti a rezgéseket és meghosszabbítja a fúrófej élettartamát.


cikkszám	leírás
WIT01034	1x34 mm x3
WIT01540	1,5x40 mm x3
WIT02049	2x49 mm x3
WIT02557	2,5x57 mm x2
WIT03061	3x61 mm x1
WIT03265	3,2x65 mm x1
WIT03570	3,5x70 mm x1
WIT04075	4x75 mm x1
WIT04275	4,2x75 mm x1
WIT04580	4,5x80 mm x1
WIT04886	4,8x86 mm x1
WIT05086	5x86 mm x1
WIT05286	5,2x86 mm x1
WIT05593	5,5x93 mm x1
WIT06093	6x93 mm x1
WIT06510	6,5x101 mm x1
WIT07010	7x109 mm x1
WIT07510	7,5x109 mm x1
WIT08011	8x117 mm x1
WIT08511	8,5x117 mm x1
WIT09012	9x125 mm x1
WIT09512	9,5x125 mm x1
WIT10013	10x133 mm x1
WIT10513	10,5x133 mm x1
WIT11014	11x142 mm x1
WIT11514	11,5x142 mm x1
WIT12015	12x151 mm x1
WIT12515	12,5x151 mm x1
WIT13015	13x151 mm x1

Ráspolytárcsa maró 120 mm, elő-gradáció



F692010

Ráspolytárcsa turbó maró 120 mm, elő-gradáció




F692020

Ráspolytárcsa 45 fokos szögmaró 120mm



F692030

Ráspolytárcsa radiális maró R15 domború 120mm



F692034

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7010
A készlet tartalma:
Fúró csavarozó 18V DED7040
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7019
A készlet tartalma:
Útvefűró-csavarozó 18V DED7042
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7018
A készlet tartalma:
Akkumulátoros fúró csavarozó 18V DED7041
Útvecsavarozó 18V DED7045
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7014
A készlet tartalma:
Fúró csavarozó 18V DED7045
Akkumulátoros fúró csavarozó 18V DED7040
2xLítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7013
A készlet tartalma:
Szarokcsiszoló 125mm 18V DED7050
Fúró csavarozó 18V DED7040
2 x Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7017
A készlet tartalma:
Fűrőkalapács 18V DED7048
Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah DED7034
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7011
A készlet tartalma:
Szarokcsiszoló 125mm 18V DED7050
Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah DED7034
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7015
A készlet tartalma:
Fúró csavarozó 18V DED7040
Tűzőgép Zin1 18V DED7055
Dekopírfűrész 18V DED7060
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7012
A készlet tartalma:
Tűzőgép Zin1 18V DED7055
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7021
A készlet tartalma:
Akkumulátoros szabványfűrész 18V DED7061
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7022
A készlet tartalma:
Akkumulátoros 18V körfűrész 165 mm DED7064
Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah DED7034
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7020
A készlet tartalma:
Útvecsavarozó 1/2" kefenélküli DED7146
Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah DED7034
Akkumulátor töltő DED7038
Négyzetes táska Polyester 600D DED7001

Akkumulátoros útvecsavarozó 600 Nm 1/2" 18V, szénkefe nélküli



DED7157
Maximális nyomaték: fordulatszám: 0-1900 min⁻¹; 3 fokozatú fordulatszám-szabályozás; löketek száma: 600 Nm: 0-3800/min; jobbra-balra forgás.

Akkumulátoros fúró csavarozó 18V



DED7041
Maximális nyomaték: 50 Nm, 19+1 nyomatékbeállítás, l:450 ll:1750, 0,8-13 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, övcsipesz, gumírozott fogantyú.

Akkumulátoros fúró csavarozó 18V, szénkefe nélküli



DED7141
Szénkefe nélküli motor, 50 Nm nyomaték, 19+1 nyomatékbeállítás, forgás az óramutató járásával ellentétes irányban, két sebesség, önbefogó fogantyú, egy hüvelyben, fém 13 mm

Akkumulátoros kompakt 18V 13 mm, szénkefe nélküli csavarozó ütéssel



DED7138
Maximális nyomaték: ll:1800 min⁻¹, ütőfrekvencia: 0-7950/27600, 0,8-13 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, testhossz: 170 mm, max fúrési átmérő: fa: 35mm, acél: 13mm, fém övcsipesz

Akkumulátoros szabványfűrész 18V, szénkefe nélküli



DED7161
Penge löket: 25,4; löketfrekvencia: 0-2800 1/min; max vágási mélység: fa-140mm, fém-10mm, műanyag-38mm; kefe nélküli motor.

Akkumulátoros gérvágó fűrész előtolással 18V



DED6904
Sebesség: 3000RPM; pengeméret: 3000RPM; vágási mélység beállítás; tartozékok: zsák, kulcs, bilincs.

Akkumulátoros mini csiszológép 18V



DED6903
Sebesség: 5000-33000RPM; szárátmérő: Tartalmazott tartozékok: hajlékony hajtótengely, 40db tartozékok

Akkumulátoros porszívó 18V



DED7070
Szívóerő 3,8KPa, a tartály térfogata 0,5L, a készletben: rés szívófej, lapos szívófej, kefe, műanyag hosszabbító

Akkumulátoros pisztoly kompresszor 18V



DED7079
Kétfunkciós eszköz: felfújás és levegő kieresztés
Légáram 460 L/min
A készletben 2 fúvóka a pumpálásához
LED világítás

Lítium-ion akkumulátor 2.0 Ah



DED7032

Újratölthető akkumulátor 2,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

Lítium-ion akkumulátor 4.0 Ah



DED7034

Újratölthető akkumulátor 4,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

Lítium-ion akkumulátor 5.0 Ah



DED7035

Akkumulátor 5,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

Lítium-ion akkumulátor 6.0 Ah



DED6936

Akkumulátor 6,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

Lítium-ion akkumulátor 8.0 Ah



DED6937

Akkumulátor 8,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

Akkumulátor töltő 18V



DED7038

Az akkumulátor teljes feltöltöttségét jelző LED
Az akkumulátor töltési ideje 2 Ah - kb. 60 perc;
4 Ah - kb. 120 perc

Intelligens gyorsöltő, 5A 18V, SAS + ALL



DED7039

A 2Ah-s akkumulátor töltési ideje 0,5h, töltőáram 4A, 4A-s töltési ideje 1h, töltőáram 5A, LED kijelzés

Intelligens gyorsöltő 18V, 8A



DED6939

Gyorsöltés, LED-es akkumulátor információs rendszer, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben, akkumulátor töltési idő: 2,0Ah - kb. 30 perc, 4,0Ah - kb. 50 perc, 5,0Ah - 60 perc, 6,0Ah - 50 perc, 8,0Ah - 60 perc.

Autós töltő



DED7038A

Az akkumulátor töltési ideje: 2,0Ah-70min;
4,0Ah-140min; 5,0Ah-160min

USB töltő adapter



DED7003

Egyidejűleg 2 elektronikai eszközt tölt. 2A töltőáram mindkét USB aljzathoz csatlakoztatás mellett, Maximális töltőáram egy USB aljzathoz 1,5A, kimeneti feszültség 5V.

Akkumulátoros hangszóró bluetooth, USB aljzat 18V



DED7004

Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, USB port a telefon töltéséhez, AUX, 2 különálló hangszóró - 2x3W

Akkumulátoros rádió, bluetooth, USB aljzat 18V



DED7005

Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, USB telefonöltő port, AUX, FM és AM rádió vétel, 3 W-os hangszóró, DEDRA SAS ALL elektromos szerszám akkumulátoros rádiója.

Akkumulátoros DAB+/FM rádió 18V bluetooth USB



DED7006BT

DAB építésű rádió bluetooth-szal, 20 rádióállomás automatikus keresése és tárolása, equalizer, USB telefontöltő port, vízálló okostelefon-tartó, AUX, 2,4"-os színes kijelző, 10 nyelvű menü, áramellátás mellett is használható.

Acél állvány lámpákhoz és lézerekhez



DED6908

- rögzítés M8-1/4" menetes csavarral
- állvány magassága 0,56-1,0m
- anyag acél

Acél állvány lámpákhoz és lézerekhez



DED6909

Csavaros rögzítés M8-1/4" menettel, állvány magassága 0,66-1,5 m, anyaga acél

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 15W 1800LM



DED6906

SMD LED - 70 LED, élettartam 30000 óra, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 25%/50%/75%/100%, a rögzítés beépített bilincsekkel lehetséges.

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 15W 1600LM



DED6905

SMD LED - 42 dióda, lámpa élettartama 30000h, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 25%/50%/75%/100%, lehetőség: felakasztásra, állványra szerelésre vagy önállóan működtetésre.

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 25W 2700LM



DED6907

SMD LED: 96 dióda, feszültség: 18V, fényerő: 2700 LM, fényszín: 6500 K, védelmi szabványok: IP54 és IK07, névleges fényszög: 120°, lógó, állványra szerelhető vagy önálló működés lehetséges

Akkumulátoros műhelylámpa 25W 18V 2500LM/ 45W 4000LM 230V



DED6907H

SMD LED - 96 LED, lámpa élettartama 30000h, mozgatható fényfejek, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, felakasztható, állványra szerelhető vagy önállóan működtethető, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátási móddal

Akkumulátoros műhelylámpa 18V/230V



DED6907HL

Fényáram: 2250 lm (18V)/4000 lm (230V), szintemp.: 6500K, védettségi fok: IP65 és IK07, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátás, felakasztható vagy állványra szerelhető, fényszög: 120°.

Táska 2 akkumulátorhoz és a töltőhöz, poliészter



DED7002B

Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és akkumulátorainak szállítására, robusztus anyagból, a táska lehetővé teszi például 1 töltő és legfeljebb 2 akkumulátor szállítását DED7034/DED7035

Táska 2 akkumulátorhoz és a töltőhöz, háló



DED7002A

Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és akkumulátorainak szállítására, szellős, könnyű hálós, a táska lehetővé teszi például a szállítást: 1 töltő és legfeljebb 6 akkumulátor DED7034/DED7035

Oldaltáska 2 akkumulátorhoz 2,5L



DED7002C

Úrtartalom 2,5 L, a SAS ALL rendszer akkumulátorainak szállítására, strapabíró 600D poliészter anyagból, méretek: 18x12x15 cm.

Szerszámos bőrönd Kocka 10L



DED7001B

Kapacitás 10L, robusztus anyag, erős hevederek/ fogantyúk

Négyzetes táska poliészter 600D 24L



DED7001

Nagy kapacitás: 24L, robusztus anyag, állítható vállpánt

Akkumulátoros fúró csavarozó 12V Li-Ion



DED7875
Maximális nyomaték: 13 Nm, 211 nyomatékbeállítás, I:700, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsstöltő (1 óra), hordtáska.

Kiegészítő termékek:
DED78755 Újratölthető akkumulátor 12V 1.5Ah
DED78756 Töltő 3-5h, 12V

Akkumulátoros fúró csavarozó 14,4V Li-Ion



DED7878
Maximális nyomaték: 26 Nm, 211 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsstöltő (1 óra), hordtáska.

Kiegészítő termékek:
DED78785 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14.4V
DED78786 Töltő 1h, 14.4V

Akkumulátoros fúró csavarozó 18V Li-Ion



DED7880
Maximális nyomaték: 30 Nm, 211 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsstöltő (1 óra)

Kiegészítő termékek:
DED78805 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 18V
DED78806 Töltő 1h, 18V

Útvefúró 700W



DED7958K
Fúrótokmány max.13mm, sima sebességvezérlés 0 - 2300 ford / perc

Útvefúró 900W



DED7960
önszorító fúrótokmány 2-13 mm, sima sebességvezérlés, útvefúrás funkció, puha markolat, doboz

Útvefúró 1100W



DED7961
Kéte sebességű 0-1200 ford./perc, 0-3200 ford./perc, ütési frekvencia 0-17600bpm, 0-48000bpm, alumínium korpusz, kulcsos tokmány 13mm, maximális furat beton/acél/fa 16/10/40mm

Fúrókalapács SDS PLUS QC 1050W



DED7852QC
Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 0-980RPM, ütés: 0-5300/min; SDS tokmány; mennyiség a csomagban: csákány/lapos véső/3 betonfúrószár/önfeszítő fúrótokmány/kenőanyagtartály/tárolóedény/táska.

Fúró-és vésőkalapács 1250W



DED7838
Teljesítmény: 1250 W; kalapács: 4,5 J; fordulatszám: 0-870 RPM; ütés: 0-4100/min; SDS+ tokmány; 4 üzemmód; tartalmazza: csákány/lapos véső/3 betonfúró/önfeszítő fúrószár/kenőanyagtartály/táska.

Sarokcsiszoló 125mm 860W



DED7950
Tárcsa 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 12.000 perc-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő beállítás

Sarokcsiszoló 125mm 950W



DED7938
Tárcsa 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 12 000 min-1, szerszám nélküli késvédő rögzítés beállítás.

Sarokcsiszoló 1100W



DED7954
Tárcsa 125 x 22,2mm, Menet: M14, Sebesség: 3000 - 12000 min-1, 3 oldalsó fogantyú rögzítési pozíció, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás

Sarokcsiszoló 230mm 2500W lágy indítás



DED7939
Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 6600 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő beállítás, lágy indítás.

Univerzális kulcs 195mm 125/230-as sarokcsiszolóhoz



YKS001A
Hossza 195mm, csiszológépekhez ajánlott: 125mm: DED7936, DED7938, DED7950, DED7951, DED7952, DED7954 és 230mm: DED7937, DED7939, DED7953

Útvefúró kalapács 1500W 5J SDS+



DED7836
3 munkamód: fúrás, fúrás ütéssel, támasztás, gumirozott markolat, max. fúrási átmérő betonban/acélban/fában: 32 / 13 / 40 mm, hordtáska.

Vésőkalapács 1700W 14,5KG



DED7835
Magas üzemi teljesítmény - 50 J ütőerő, pneumatikus ütés, dupla rezgés csillapító rendszer, HEX befogás, az olajhűtés kiküszöbölő a túlhevülés kockázatát, állítható fogantyú, készlet tartalma: bőrönd és hegyesvéső

Elektromos malterkeverő 1400W



A140020
2 fokozat, sebesség: M14-es menet, 120 mm átmérőjű keverő tartozék.

Elektromos keverőgép, dupla, 1350W



DED7929
2 sebesség, M14 menet, 2x készlet 100 mm átmérőjű mixert tartalmaz
Kiegészítő termékek:
DED79291 Keverőlapát DED7929-es gépéhez, 1pár

Asztali fűrőgép 600W



DED7708C

5 fogaskerék, maximális fordulatszám 2500 rpm, orsóosztás 60mm, tokmánytartomány 3-16mm, masszív kivitel, asztal mérete 200x195mm, lehetőség az asztal 45 fokos szögben történő elfordítására, alapméretek 355x235mm

Nagyoló-símító gyalugép 1400W



DED7813

2 penge, megmunkált anyag maximális szélessége/magassága 204/210mm, maximális gyalulási mélység 2 mm

Kiegészítő termékek:

DED78131 Tartalék kések DED7813-hoz (szett)

Dekopírfűrész hajlékony hengerral és csiszoló fejfel , 254W, vágási magasság max.457mm



DED7762

Fokozatmentes löketszabályozás 400-1600 löket/perc., lágyindítás, fűrészlap hossza 127 mm, megmunkált anyag maximális vastagsága 51mm

Kiegészítő termékek:

DED77621 Tartalék fűrészlapok lombfűrészhez, 127mm, 5db.

Gyorsdaraboló, 355mm, 2300W



DED7781

4300rpm, lágy indítás, fűrészlárcsa átmérő 355mm, maximális vágásvastagság 90o 130mm, maximális vágásvastagság 45o 115mm, színes doboz

Kiegészítő termékek:

F13073 Acélra


Elektromos csörlő



Max. terhelés: 125 kg, max. terhelés blokkokkal: 250 kg, emelési sebesség: 8 m/perc, blokkolással: 4 m/perc, max. emelési magasság: 12 m, csigával: 6 m, csörlőkötél átmérője: 3 mm, csörlőkötél hossza: 12,5 m

cikkszám	leírás
DED7911	550 W, 125/250 kg
DED7913	1000 W, 200/400 kg
DED7914	1000 W, 250/500 kg

Csőrlőállvány elektromos csörlőhöz



DED79141

Maximális terhelés karhosszúsággal: 300kg / 1100mm, 600kg / 250mm

Airbrush festőkészlet mini kompresszorral



DED7470

Tartalmazza: 300W-os mini kompresszor (maximális üzemi nyomás 3bar, légkieresztés 50-60l/min), kerékszivattyú pisztoly, 0,65m-es légtömítő, airbrush (egyfunkciós, állítható vonalvastagság, alsó tartály, push-on típusú 22ml, airbrush tömlő 1,2m).

Kétfunkciós airbrush pisztoly



DED7477

Maximális üzemi nyomás 3,5 bar, 1/8"-os menet, csatlakozó külső átmérője 4mm, fúvóka átmérője 0,3mm, tartály kapacitása 2ml.

Állvány airbrush pisztolyra



DED7476

Hely 4 légkefe számára, tapadókorongok a felborulás megakadályozására, fémből és műanyagból készült.

Levegőcső airbrush pisztolyra



DED7475

3m, 1/4"-1/8"

Elektromos festékszóró berendezés, HVLP 650W



A730200

Üzemi nyomás 0,21-0,28 bar, hatékonyság 180 ml/perc, permetezett festék maximális viszkozitása 120DIN/s, fúvóka 2,5 mm, vezeték hossza 1,5 m, tartály 800 ml

Kiegészítő termékek:

A730201 Magasnyomású festékszóró pisztoly, fúvókával, 2,5m, A730200-as géphez
A730202 Festéktartály A730200-as géphez
A730203 Fúvóka 2,0mm A730200-as géphez
A730204 Fúvóka 2,5mm A730200-as géphez

Hidrodinamikus festékszóró 650W



DED7421

Maximális üzemi nyomás 205 bar, maximális szórási kapacitás 1,1 l/perc, a szóróró anyag maximális viszkozitása 100DIN-s, a készletben: DED7440 szórópisztoly DED7444-517 fúvókával, 7,5 m nagynyomású tömlő

Kiegészítő termékek:

DED74210 Javító tömitéskészlet DED7421-hez
DED74211 Javító készlet #DED7421
DED74212 Szívószűrő DED7421-hez

Szórópisztoly



DED7440

max.248bar, 517-es fúvókával, 7/8"

Szórópisztoly szórófej fúvóka



cikkszám	leírás
DED7444-415	415
DED7444-515	515
DED7444-517	517

Szűrő szórópisztolyhoz



cikkszám	leírás
DED7446-060	60
DED7446-100	100

Magasnyomású tömlő 7,5m 1/4"



Illeszkedik a DED7421, DED7422, DED7423 festőegységekhez.

cikkszám	leírás
DED7437-07	7,5 m
DED7437-15	15 m

Takarósapka fúvókára



DED7445

DED7421

Tisztító készlet nagynyomású szórópisztoly tisztítására



DED7450

9 darabos készlet nagynyomású festékpisztolyok tisztításához

Cserélhető karbid vágókerekék
22/6mm



DED0022
5 mm-es csavarral

Cserélhető karbid vágókerekék
22/2mm



DED0023
4,8 mm-es csavarral szerelt csapágó

Csapágázott vágókerekék 22/6mm HM



DED0024
#1163-080, 1163-100

Vágókorong orsón



DED000A
1161-re, 1162-re

Edzett élű „papagáj” harapófogó



DED022
Edzett acél penge

Wolframkarbid „papagáj” harapófogó



DED021
Volframkarbid penge

Csípőfogó kemény kerámiához és
üveghez



DED023
Volframkarbid kerekék

Öntapadós fürdőkádszalag




cikkszám	leírás
DED500	3m/12,8mm
DED501	3m/22mm
DED504	3,1m/36mm
DED505	3m/62mm

Csempevezető készlet



DED1549

Mágneses csempefogó 4db.



DED005

Csempe szintező készlet
150klipsz+50ék vödörben 3L



Könnyen használható; 3 vagy 5 literes vödörben

cikkszám	leírás
DED02P111	150 klipsz+50ék
DED02P112	300 klipsz+100ék

Csempéző ékek



Ék méretei: Méretek: 28/5mm; darabszám csomagonként: 28/5mm: 50 vagy 100 darab

cikkszám	leírás
DED0200	100 db.
DED0201	50 db.

Lapszintező készlet 20 db



DED02R01
Darabszám készletenként: 20 db alap/20 db klipsz; bármilyen szélességű habarcszhoz (0-10mm); könnyen használható

T alakú fugakereszt



cikkszám	leírás
DED02T06	6 mm x50
DED02T08	8 mm x20
DED02T09	10 mm x20

Fugakeresztek hatszögletű



DED02H015
1,5mm, 150db

Fugakeresztek fogantyúval csempe
lerakáshoz 1,5mm 150db.



Különböző vastagságok kaphatók; csomagonkénti mennyiség: 100 vagy 150 db

cikkszám	leírás
DED02U015	1,5mm 150 db.
DED02U020	2,0mm 100 db.
DED02U025	2,5mm 100 db.
DED02U030	3,0mm 100 db.

Csempekiegyenlítő készlet



DED02P110
50db klipsz és 50db ék

Csempekiegyenlítő klipszek



DED02P205
50db

Csempekiegyenlítő ékek



DED02P305
50db

Fugakereszt 1,0mm 200db.



Vastagságok: vastagság: 1.0-10mm

cikkszám	leírás
DED0210	1,0mm 200 db.
DED0215	1,5mm 200 db.
DED0220	2mm 200 db.
DED0225	2,5mm 150 db.
DED0230	3mm 150 db.
DED0240	4mm 100 db.
DED0250	5mm 100 db.
DED0260A	6mm 50 db.
DED0280A	8mm 20 db.
DED0290A	10mm 20 db.

Simító



1509
Szélesség 45 cm

Economy burkoló vödör, 24 literes



15B090
A görgők a készletben

Kiegészítő termékek:
15B0901 Kerekék #15B090
15B0902 Rács #15B090

Szilikon spakli



H1822

Szilikon spakli Multi



H1823

Szilikon spatulák vágóval 4 db.



15B086
Különböző formák

Szilikon spatulák 5 db. /dobozban.



15B087
Különböző profilok - egyenes és kerek az élek formázásához, rugalmas TPR PP anyag, könnyen tisztítható

Szilikon adagolópisztoly 230mm



1200
Alumínium fogantyú, keret vastagsága 1,2 mm, tengely 6,5 mm

Szilikon adagolópisztoly



1201
Dugattyús zár, megerősített robusztus kialakítás, cső kapacitása: 330 ml-ig

Készülő



M9105
kerámia és fém késekhez, 3 pengével: volfrámkarbid (fém kések kezdeti élezéséhez), gyémánt (kerámia kések kezdeti élezéséhez), kerámia (végső élezéshez - a vágási felület polírozásához és simításához).

Összecsukható kés trapéz pengével



M9083
Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 28mm hosszúság összehajtva: 125mm, hossza kibontva: 5db extra penge műanyag tokban, övcsipesz, övcsipesz.

Összecsukható zsebkés 170mm



M9082
Penge: titán rozsdamentes acél, pengehossz: 60mm, hossza összehajtva: 60 mm: titán rozsdamentes acél markolat, hüvelykujjas gomb - egykezes működtetés, övcsipesz.

Összecsukható kés 210mm



M9081
Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 90mm, összecsukott hossza: 120mm, hossza kihajtván: 120mm: hüvelykujjas gomb - egykezes működtetés, alumínium markolat, övcsipesz, üveglukasztó - végső felületi mentőeszköz, biztonsági öv vágója

Összecsukható kés biztonsági zárral 220mm



M9080
Penge: rozsdamentes acél, pengehossz 100mm, összehajtott hossza 127mm, kibontott hossza 220mm, kompozit anyagból készült markolat, amelyet jó szigetelés és korrózióállóság jellemző, hüvelykujjas gomb - egykezes használat, övcsipesz.

Kés 18mm



cikkszám	leírás
M9015	1 db
M9015P	24 db

Gumibevonató műanyag ház, fém vezető, retesz

Kés 18mm



cikkszám	leírás
M9016	1 db
M9016P	24 db

Gumibevonató műanyag ház, fém vezető, gomb

Tapétavágókés 18 mm, fém, gumirozott nyél



cikkszám	leírás
M9017	1 db
M9017P	12 db

Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fémvezető; retesz

Kárpitos - rozsdamentes acél



cikkszám	leírás
M9009	1 db
M9009P	12 db

Penge szélessége: 18mm; ház: rozsdamentes acél; japán penge; fém vezető; öv/zsebklipsz

Fémkés 18mm zárral



M9032
Penge szélessége: 18mm; ház: fém; patintható zár; könnyű pengéváltás

Kés ultravékony rugalmas pengével



M9045
Anyag: SK2 acél; keménység HRC≥65; pengeszélesség: 12,5 mm; vastagság: 0,2 mm; ultravékony pengék; lézerral edzett és élezett; sérülésálló ABS ház; feketére festett korróziógátló penge

Trapéz alakú kés



M9018
Fém tok, patintható, pengeméret: 61x19 mm

Biztonsági kés - műanyag



M9027
Burkolat: műanyag; komplett: 3 penge; biztonságos használat

Sűrűn rovátkolt pengék



M9041
Anyag: szénacél; szélessége: 18 mm; vastagsága: 0,5 mm; szegmensek száma a pengében: 14; 10 db-os készletet tartalmaz.

Precíziós törhető pengék



M9042
Anyag: HRC65 acél; szélesség: 18mm; vastagság: 0,5mm; vágóél háromszorosan lekerekített; készlet: 10db

Ultravékony rugalmas penge



M9040
Anyag: HRC65 acél; pengeszélesség: 12,5 mm; vastagság: 0,2 mm; lézerral edzett vágóél; befektített rozsdamentes letörő penge; készlet: 10db.

Tartalék trapéz pengék



M9022
Pengeméret: 61x19 mm, 10 db-os készlet.

Cserélhető penge - M9027 késhez



M9037
Készlet: 3 db; ajánlott késhez: M9027; nagy tartósság és élesség

Törhető horgaspengék 18 mm, 10 db




M9039
Penge szélessége: nagyon magas élesség és tartósság.

Precíziós törhető pengék - titán bevonatúak




M9043
Anyag: HRC65 acél; szélesség: 18mm; vastagság: 0,5mm; vágóél háromszorosan lekerekített titán bevonattal; készlet: 10db

Többfunkciós precíziós kés, 9mm



M9034
A pengék szerelési szélessége: gumibevonató alumínium fogantyú: 6 mm; 12 penge tartozék; gumibevonató alumínium fogantyú


Mérőszalag



2 x ötvözet, * PVC tartóval

cikkszám	leírás
M377	3m x 16mm
M377P	3m x 16mm *
M577	5m x 19mm
M577P	5m x 19mm *
M877	8m x 25mm
M877P	8m x 25mm *


Mérőszalag



ABS + gumiház, övcsipesz, auto-lock, pontossági osztály: MID II * tartóval

cikkszám	leírás
M282	2m/16mm
M1082	10m/32mm
M382	3m/19mm
M382P	3m/19mm *
M582	5m/19mm
M582P	5m/19mm *
M882	8m/20mm
M882P	8m/20mm *

Mérőszalag



Nylon bevonató szalag, övcsipesz, automatikus zár, gumi bevonató ház, pontossági osztály: MID II, *-akasztó

cikkszám	leírás
M376	3m/16mm
M376P	3m/16mm *
M576	5m/19mm
M576P	5m/19mm *
M876	8m/25mm
M876P	8m/25mm *

Mérőszalag



piros, automata blokkolás, mágnes, kétoldalas szalag, nylon, bliszter

cikkszám	leírás
M391P	3m/16mm
M1091P	10m/25mm
M591P	5m/19mm
M891P	8m/25mm

Mérőszalag



piros, automata blokkolás, mágnes, kétoldalas szalag, gumi borítás + króm, nylon, bliszter

cikkszám	leírás
M392P	3m/16mm
M592P	5m/25mm
M892P	8m/25mm

Olló készlet 3 db: 140 mm, 215 mm, 245 mm



Anyag: kiváló minőségű rozsdamentes acél; pengehossz: 140/215/240mm; gumirozott markolat.

cikkszám	leírás
M9210	140/215/240mm
M9200	140mm
M9203	220mm

Ovális fenőkő




M9102
Méretek: 230x35x13mm; gradáció: K180; forma: ovális

Fenőkő blokk



M9101
150x50x25mm, gradáció K200/K100


Asztalos derékszög, alumínium



Két skála (cm és hüvelyk), mindkét oldalon skála


cikkszám	leírás
ML2062	300x150 mm
ML2063	350x160 mm
ML2064	500x200 mm

Tömlős vízmérték



MW040
szintezőkészlet (tömlő nélkül); könnyű szintezés nagy távolságokra; könnyen leolvasható beosztások


Tömlős vízmérték tömlővel



Könnyű szintezés nagy távolságokra; könnyen leolvasható beosztás; 15, 20 vagy 25 m-es tömlő tartozék

cikkszám	leírás
MW041	15m
MW042	20m
MW043	25m

Lézeres vízmérték



MD1004
Anyaga: alumínium; hossza: 600mm; hatótávolság: 30m; pontosság: 0,5mm/1m; hullámhossz: 650nm; 2 fiola

Powerbank 12000mAh motorindítási funkcióval



DEPP1200

Vészindító dízel- és benzinmotorokhoz, motorkerékpárokhoz és hajókhoz, Quickcharge - gyorsöltő aljzat okostelefonokhoz, Bluetooth hangszóróhoz, táblagépekhez, Beépített 1W-os LED-es zseblámpa - folyamatos fény, strobszkoós fény, SOS jelzés

Akkumulátor töltő motorindítási funkcióval 12/24V 20-350Ah



DEPO30

Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 950W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 25/30A, akkumulátor kapacitás min: 20 Ah, max: 350 Ah, indítási üzemmód

Akkumulátor töltő motorindítási funkcióval 12/24V 40-400Ah



DEP070

Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 2000W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 39/40A, Akkumulátor kapacitás min: 40 Ah, max: 400 Ah, indítási üzemmód

Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 1A/3.8A, 6V/12V, 4-120Ah



DEPM005

6V/12V-os folyadékos, zselés, AGM, LFP akkumulátorok töltésére tervezték, 4-120Ah kapacitással. Töltőáram 1A-3.8A. 6 töltési szakasz. IP65 védelem.

Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 10A,6V/12V,3-200Ah, LCD LFP



DEPM022LFP

LCD kijelző Téli töltési üzemmód, a készlet tartalmaz áram szorító bilincseket (+/-) és szemes csatlakozókat a tartós rögzítéshez nehezen elérhető helyeken. 6V/12V-os folyadékos, zselés, AGM, LFP (lítium- ion-foszfát) akkumulátorok töltésére tervezték, 3-200Ah kapacitással. Töltőáram 2A-10A. 10 töltési szakasz. IP65 védelem.

Hordozható napelem 40W



DEZT0040

4 összecsatolható monokristályos panel, konnktorok: USB 5V/2.4A, USB QC 3.0 (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), DC 12V-18V, méretek összehajtván: USB 5V/2.4A, USB QC 3.0 (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), DC 12V-18V: 335 x 250 x 42mm, kibontva: 335 x 250 x 42mm: 1160 x 335 x 4mm, súly: 1,9kg, védelmi besorolás: IP65. DEZS0300-hoz, 500W-ig terjedő állomásokhoz illeszkedik.

Hordozható napelem 100W



DEZT0100

4 összecsatolható monokristályos panel, konnktorok: (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), USB C (5V/3A, 9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,PD 60W), DC 12V-18V,méretek összehajtván 507 x 368 x 47mm, kibontva 1696 x 507 x 4mm, súly: 4.35kg, védelem: IP65. Illeszkedik a következőkhöz: DEZS0300, DEZS0600, állomások 1000W-ig.

Hordozható napelem 200W



DEZT0200

5 összecsatolható monokristályos panel, konnktorok: (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), USB C (5V/3A, 9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,PD 18W), DC 12V-18V,méretek összehajtván 535 x 480 x 80mm, kibontva 2830 x 480 x 6mm, súly 7.7kg, védelem: IP65. Illeszkedik a DEZS0600, DEZS1500, állomásokhoz 2000W-ig.

Tápállomás 300/500W



DEZS0300

Kapacitás: 20Ah; AC kimenet: 300W/500W; beépített AC aljzatok: 2x230V/50Hz, DC 9-12.6V/10A, USB port 5V/2.1A, 1x Type C; 1x QC 3.0

Erőmű 600/1200W



DEZS0600

Kapacitás 50Ah, 640Wh, LiFePO4, AC 600W/1200W kimeneti teljesítmény, beépített AC aljzatok 2x230V/50Hz, DC 10-14, 4V/10A, USB 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx1, autódugó aljzat, LED, LCD, 12V motorindító funkció, hálózati töltő, autótöltő, napelemes töltési lehetőség.

Erőmű 1500/3000W



DEZS1500

Kapacitás 55Ah, 1408Wh, LiFePO4, AC 1500W/3000W kimeneti teljesítmény, beépített AC aljzatok 3x230V/50Hz, DC 12V/10A, USB port 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx2, autódugó aljzat, LED, LCD, 12V motorindító funkció, hálózati töltő, napelemes töltési lehetőség.

Inverteres áramfejlesztő 1,8/2,0kW



DEGA2000

Teljesítmény: névleges 1,8 kW/csúcsteljesítmény 2,0 kW; névleges áram: 7,8A; fordulatszám: 3800RPM; motor: 4 ütemű, egyhengeres, OHV; kézi indítás

Áramfejlesztő aggregátor 3,2kW



DEGB3600K

Maximális teljesítmény 3200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2800W, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemenyagtartály 15 L, szállítókerekek

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT, LCD kijelző



DESI196BT

Elektroda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 20-200 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT



DESI211BT

Elektroda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 20-200 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

MMA inverteres hegesztőgép/ TIG PULSE 200A



DESTI204PD

LCD kijelző "Impulzus" funkció színesfémek hegesztéséhez, alumínium kivételével. MMA elektróda maximális átmérője 4mm, TIG esetében nem olvadó elektróda max. 2,4mm, maximális hegesztési áram MMA 180A, TIG esetében 200A, 230V-os tápellátás, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, TIG hegesztőkábel, maszk, kalapács/kefe

IGBT MIG/MAG inverteres hegesztő, 120A TIG, MMA funkcióval



DESMI151M

Maximális hegesztési áram 120A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, ANTI STICK- elektróda tapadásgátló rendszer, indító hegesztési feszültség növelése, TIG - rövidzártatos ívgyújtás.

Kézben tartható hegesztőpajzs



DES015
270x430mm, üvegméret 50x100, ellenálló műanyagból- lengyel gyártmány

Kézben tartható hegesztőpajzs



DES014
260x475, üvegméret 80x100- Lengyel gyártmány

Kézben tartható hegesztőpajzs



DES013
235x385mm, üvegméret 50x100- lengyel gyártmány

Hegesztőpajzs



DES016
345x210x170mm, osztott üveggel 80x100- Lengyel gyártmány

Hegesztőpajzs



DES009
80 x 100 mm méretű védőüveg, lengyel termék
Kiegészítő termékek:
DES0091 Méretek: 80x100mm

Hegesztőpajzs



DES008
Méretek 220x325x175, védőüveg mérete 20x100 mm, szűrőméret 50x100 mm, pozdorjából készült anyag

Kiegészítő termékek:
DES0081 Védőüveg, külső 50x100, 5db.

Önsötétedő hegesztőpajzs



DES003
2 érzékelő, 2 hegesztési funkció/csiszolás, védőüveg mérete 98x43 mm

Kiegészítő termékek:
DES0032 Tartalék védőüveg, belső DES003-hoz
DES0031 Tartalék védőüveg

Hegesztőszemüveg, fém



DES020

Kiegészítő termékek:
DES0201 Tartaléküveg filterrel, szemüveghez, 4db
DES0202 Tartaléküveg, szemüveghez, 4db

Rutilos elektródák



cikkszám	leírás
DESR2505	2,5 x 350mm/0,5kg
DESR2548	2,5 x 350mm/4,8kg
DESR3205	3,2 x 350mm/0,5kg
DESR3250	3,2 x 350mm/5kg
DESR4020	4,0 x 400mm/2kg
DESR4050	4,0 x 400mm/5kg

Rézrel bevont acél hegesztőhuzal



DES0805A
Vastagság 0,8 mm, súly 5 kg, MIG/MAG hegesztéshez tervezték.

Rézrel bevont acél hegesztőhuzal



DES0815B
Vastagság 0,8 mm, súly 15 kg, MIG/MAG hegesztéshez tervezték.

Hegesztőhuzal 0,8mm 0,45kg



DES08005
E71T-G5 AWS A5.20, műanyag orsó

Önvédő hegesztőhuzal 0,8mm, 1kg



DES08010
E71T-G5 AWS A5.20, műanyag orsó

TIG hegesztő kábel



DESTI010
TIG-Lift fáklya MMA inverteres hegesztőkhöz: DESI160, DESI201, DESI155BT elektromos kábel hossza 4m, gázkábel hossza 7m

Kiegészítő termékek:
DESTI20001 Elektródanyakörv 1,6 mm 2 db.
DESTI20002 Elektródanyakörv 2,4 mm 2 db.
DESTI20004 Áramhüvely a DESTI20001-hez 2 db.
DESTI20005 Áramhüvely a DESTI20002 2 db.
DESTI20007 Kerámia fúvóka # 5 2 db.
DESTI20008 Kerámia fúvóka # 6 2 db.
DESTI20009 Kerámia fúvóka # 7 2 db.
DESTI20010 Hosszú nyél 2 db.

Hegesztőpisztoly MB-14



DES050
2,5m euró csatlakozóval
Kiegészítő termékek:
DES054 Hegesztőpisztoly csatlakozó MB13/15
DES055 Hegesztőfogó rugó MB13/15
DES056 Áramátadó MB 13/15 0,6 mm, 10 db
DES057 Áramátadó MB 13/15 0,8 mm, 10 db
DES058 Áramátadó MB 13/15 1,0 mm, 10 db

Elektromos kábel



DKI200 16-25 mm²
cikkszám leírás
DES048 3m
DES052 4m

Testkábel



DKI200 16-25 mm²
cikkszám leírás
DES049 3m
DES053 4m

Elektródafogó 200 A



Teljesen szigetelt fogantyú, sárgarézből készült elektródatartó aljzat
cikkszám leírás
DES060 200A
DES061 300A

Testcsipesz



Réz sapka a jobb vezetőképesség érdekében
cikkszám leírás
DES062 200A
DES063 300A

Gázterelő, MB 15



DES059
2db

Mágneses háromszög



Pozícionálási szögek lehetségesek: 90°, 45°, 135°
cikkszám leírás
DES064 75x12mm
DES065 90x15mm
DES066 110x25mm

Elektróda



DESPI401
A plazmavágó markolatába való szereléshez, a piacon kapható legtöbb plazmavágóhoz illeszkedik, 10db.

Plazmafúvóka



DESPI402
A DESPI402 plazmafúvóka a plazmavágó készülék tartójába való beépítésre szolgál, 10db.

Elosztó



DESPI403
A DESPI403 gázelosztó a plazmavágó markolatába történő beépítésre szolgál, 10db.

Keramikus végződés DESPI40-hez



DESPI404
A DESPI404 kerámia ház a plazmavágó tartójába való beépítésre szolgál, 2db

Kerekeshűvelés, 4 db tárolóval



ÚJDONSÁGI

N1500

Teleszkópos ülés, forgatható, habszivaccsal párnázott, ülés átmérője 300mm, magassága 41-55cm, 4db kivethető műanyag tálca 185x212x34mm kisebb szerszámok tárolására, az ülés terhelhetősége 136kg, alsó mérete: 410x410mm, 4db 2,5" forgó görgő, teljes mérete: 42x42cm.

DEDRA Kids gyerek póló fehér, 100% pamut

ÚJDONSÁGI



anyag: 100% pamut, szilikonos kivitel, egyrétegű trikó, súly 160g/m², oldalsó varrással vágva.

cikkszám	leírás
BH5TKB-4	4/110cm
BH5TKB-6	6/122cm
BH5TKB-8	8/134cm
BH5TKB-10	10/146cm
BH5TKB-12	12/158cm

DEDRA Kids gyerek póló piros, 100% pamut

ÚJDONSÁGI



anyag: 100% pamut, szilikonos kivitel, egyrétegű trikó, súly 160g/m², oldalsó varrással vágva.

cikkszám	leírás
BH5TKC-4	4/110cm
BH5TKC-6	6/122cm
BH5TKC-8	8/134cm
BH5TKC-10	10/146cm
BH5TKC-12	12/158cm

DEDRA Kids gyerek póló türkizkék, 100% pamut

ÚJDONSÁGI



anyag: 100% pamut, szilikonos kivitel, egyrétegű trikó, súly 160g/m², oldalsó varrással vágva.

cikkszám	leírás
BH5TKT-4	4/110cm
BH5TKT-6	6/122cm
BH5TKT-8	8/134cm
BH5TKT-10	10/146cm
BH5TKT-12	12/158cm

PU védőkesztyű



cikkszám	leírás
BH1009R07	7
BH1009R08	8

Anyaga: poliészter; megfelel az EN388 szabványnak; tartós; nyújtható.


PU védőkesztyű



cikkszám	leírás
BH1009R09	9
BH1009R10	10

Anyaga: poliészter; elérhető méretek: 9 és 10, megfelel az EN388 szabványnak; tartós; nyújtható.

Munkavédelmi félcipő M81 sport, 01 SRC



cikkszám	leírás
BH9M81Z-40	40
BH9M81Z-41	41
BH9M81Z-42	42
BH9M81Z-43	43
BH9M81Z-44	44
BH9M81Z-45	45
BH9M81Z-46	46

Anyag: 3D Flyknit hálós szövet; CE tanúsítvány; EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA hab gumi talp; csúszásmentes, párnázott sarok; kényelmes, formázott talpbetét; antielektrosztatikus talpbetét

DEDRA Kids latex védőkesztyű, habosított



cikkszám	leírás
BH1007R04	4
BH1007R05	5
BH1007R06	6

Védőkesztyű



cikkszám	leírás
BH1013R09	9
BH1013R10	10

Kecskebőr, sötétkék

Műanyag kulcstartó, vegyes színekben



M311.1052
6db

Műanyag kulcstartó, vegyes színekben



M311.1051
12db

Öntapadó filcpárna készlet



M311.202
Öntapadó filcpárna készlet 8db, kerek, átmérő 25mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadó filcpárna készlet



M311.204
Öntapadó filcpárna készlet 12db, négyzet, átmérő 25mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadó filcpárna készlet



M311.200
Öntapadó filcpárna készlet 12db, kerek, átmérő 22mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadó filcpárna



M311.206
Öntapadó filcpárna 1db, téglalap, méret 200x150mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadó filcpárna készlet



M311.210
Filcvastagság: 3mm; darabszám: 106db; méretek: 25x25mm - 36 db/átmérő 20mm - 28 db/átmérő 45mm - 24 db/80x120 - 1db.

Mágneses csuklópánt



N0030
Tépfőzár szabályozás

Szerszámtartó



N0031
25x25cm, 7 zseb, kalapács tartó hurok, karabineres fogantyú, kényelmes rögzítés az övhez

Szerszám tartó táská



N0032
Anyag: 600D poliészter; Méretek: 20x10x30cm; 8 zseb; nagy külső zseb; hurok kalapács és ragasztószalag számára.

Szerszámöv



N0033
Anyag: 600D poliészter; Méretek: 20x10x28cm x2; 16 zseb; 2 megerősített rekesz; acélszegecsekkel megerősítve.

Elektromos hőlégfűvő 2kW



DED9920
Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 320 m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termostát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfűvő 2kW



DED9920B
Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 400 m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termostát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfűvő 5kW



DED9922
Teljesítmény: 2500W/5000W; légáram 300 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termostát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfűvő 5kW



DED9922B
Teljesítmény: 2500W/5000W; légáram 730 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termostát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfűvő 9kW



DED9924B
Teljesítmény: 4500W/9000W; légáram 790 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termostát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfűvő 2kW PTC



DED9930C
Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 158m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtélem; túlmelegedés elleni védelem; termostát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfűvő 2kW



DED9930B
Teljesítmény: 2000W; légáram 330m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termostát; 2 üzemmód: hideg/meleg

Elektromos hőlégfűvő 5kW



DED9932B
Teljesítmény: 2500/5000W; légáram 366 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termostát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Akkumulátoros gáz hőlégfűvő 9-20kW



DED7185H
Fűtési teljesítmény: 9-20 kW; feszültség - 18V/230V; energiaosztály: A; légáramlás: 500 m³/h; max. gázfogyasztás: 0,5-1,45 kg/h; szabályozható, nagy fűtőteljesítmény; szabályozható fűvési szög

Gáz hőlégfűvő 7-15kW



DED9942
Teljesítmény: 7-15 kW; energiaosztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 1,07 kg/h; légáram 300 m³/h; hővédelem; fém burkolat; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m.

Gáz hőlégfűvő 12-30kW



DED9946
Teljesítmény: 12-30 kW; energiaosztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 2,13 kg/h; légáram 440-600 m³/h; hővédelem; fémház; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m.

Gázolajos hőlégfűvő 20kW



DED9950A
Teljesítmény: 20 kW; energiaosztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 1,65 kg/h; légáram 365 m³/h; 19 l-es tartály; hőmérséklet-szabályozás.

Gázolajos hőlégfűvő 30kW, termostáttal



DED9952B
Levegőáramlási sebesség: m³/h, fémház, feszültség: 2,4 l/h, tartály térfogata: 2,4 l/h, üzemanyagtartály: 2,4 l/h: 38 l, készülék súlya: 1,5 kg, tartály: 38 l, tartálykiszáratás: 38 l, készülék súlya: 1,5 kg; 19,2 kg, felszereltség: kerekek fogantyú, hőmérséklet-szabályozás, hőmérséklet-szabályozás.

Gázolajos hőlégfűvő 51kW, termostáttal



DED9964AT
Teljesítmény: 51kW; energiaosztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 4,8 kg/h; légáramlás: 1100 m³/h; tartály: 50 l; súly: 30 kg; hővédelem, termostát

Hőszugárzó gázpalackra 4,6kW



DED9970E
Teljesítmény: 4,6 kW; maximális üzemanyag-fogyasztás: 340 g/h; reduktor teljesítmény: 340 g/h; reduktor teljesítmény: 340 g/h; 1,5 kg/h; szabályozható fűtési teljesítmény; kis súly és kompakt méret; tartozék: reduktor, 0,5 m tömlő.

Gázkályha 4200W



DED9975E
Teljesítmény: 4,2 kW; max. tüzelőanyag-fogyasztás 305 g/h; fűtési terület: piezo-gyújtó; dőlésgátló; háromfokozatú fűtőteljesítmény-szabályozás.

Páramentesítő 750W 50l/24h LCD kijelző



DED9902
R290 hűtőközeg, 24 órás időzítő, víztartály térfogata 7 l, automatikus leolvasztás, szárítási kapacitás 50 l/24 óra, mosható hálós szűrő, kerekek, fogantyú.



Páramentesítő 1000W 90l/24h LCD kijelző



DED9904
R290 hűtőközeg, 24 órás időzítő, automatikus leolvasztás, szárítási kapacitás 90l/24h, mosható hálós szűrő, kerekek, vízelvezető cső.



Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az akció termékekre nem vonatkoznak további árengedmények.

